

Typenbescheinigung für Traktoren (Landwirtschaft)

1.) Allgemeine Angaben und Gewichtsverhältnisse.

Hersteller des Fahrgestells: J. I. Case Co., Racine (Wisc.) USA Marke: CASE

Kennwort bzw. Unterscheidungszeichen (Typ): SEX Treibstoff: Petrol/Benzin

	total	Vord.'achse	H.'achse
Leergewicht des Traktors (einschl. Treibstoff,			
Kühlwasser, Akk.'batterien, Werkzeug, Res.'rad)	1890 kg	540 kg	1350 kg
Tragfähigkeit des Traktors Zugkraft	1200 kg	— kg	— kg

Zahl der Sitzplätze: 1 (nach M. F. V.)

2.) Fahrgestell. Zahl der Achsen: 2 Antrieb: Hinterräder Differentialsperre: keine

Die eingeschlagene Fahrgestellnummer befindet sich: (Plakette) auf Bordwand, Mitte

Achsenabstand: 1700 mm Spurweite: vorn 1270 mm hinten 1320 mm¹⁾

äusserer Wendekreisdurchmesser: links 7.1 m rechts 7.1 m Lenkung: Mitte

Anzahl Vorwärtsgänge: 4 Max.'geschwindigkeit im I. Gang: 4.0 im grössten Gang: 18 km/Std.

Reifendimensionen vorn: 5.50×16" 4 Ply hinten: 12-26 6 Ply

Anhängervorrichtung (System): 3 Stufen (auf Wunsch) Höhe ab Boden: 460/720 mm

Bodenfreiheit 290 mm

3) Motor.

Die Motornummer befindet sich: links auf Kurbelgehäuse (Kupplungsflansche)

Hersteller des Motors: J. I. Case Co., USA Typ: S Art: Reihenmotor

Zylinderzahl: 4 Zylinderbohrung: 88,898 mm Kolbenhub: 101,60 mm Takt: 4

Zylinderinhalt zus.: 2522 cm³ Bremsleistung: 30 PS Steuer-PS (Koeff. 0,4): 12,847

4.) Bremsen. ²⁾

I. Bremse Art: Fussbremse, mechanisch Wirkend auf Hinterräder (Differentialwelle)
II. Bremse Art: Handbremse, mechanisch Wirkend auf Hinterräder (Differentialwelle)
Motorbremse Art:
Anlage für Anhängerbremsung: System:

5.) Elektrische Ausrüstung und Warnvorrichtung.

Scheinwerfer, Marke:? Abblendsystem: durch Widerstand oder Duplo
Stand- bzw. Markierlichter:
Schlusslicht: Reflexlinse Stopplicht: Nummerbeleuchtung:
Winker: System: Lage:
Blinker: System: Lage:
Warnvorrichtung: 1 elektrisches Horn

6.) Karrosserie Führerkabine.

Art (Form): Hersteller:
Ladebrücke-Abmessungen, Innenlänge: mm Innenbreite: mm
Gesamthöhe des Fahrzeugs (unbelastet): mm.
Gesamtbreite des Fahrzeugs: 1800 mm Gesamtlänge des Fahrzeugs: 2750 mm
Ueberhang der Anhängervorrichtung ab Mitte der Hinterachse: 460/720 mm
Anzahl Türen:

Bemerkungen: ¹⁾ Spurweite kann verändert werden bis 1440 mm.
²⁾ Der Importeur wird an jeder Maschine die Fussbremse und Handbremse nach Vorschrift herstellen und ein Fusspedal für die Kupplung (zusätzlich zum Handhebel) anbringen.

Datum und Ort der Prüfung des Types: Marcelin s. Morges, 11. 2. 49. Das Sekretariat: