

Art des Fahrzeuges		Fabrikmarke		Typ		Modell- Jahr	Typenschein Nr.
Klein-Motorrad		N S U		Quick 50		1963	4'0 4 0-A
Merkmale "NSU Quick 50" l.u.r. a. Treibstoffbehälter. - "Quick 50" rechts auf Lenkkopf auf Her- steller-Plakette - Ausführung mit Einzelsitz Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 1							
Hersteller des Fahrgestells		N S U - Motorenwerke GmbH, Neckarsulm(D) - Importeur W. MAIER, Winterthur					
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts oben auf Lenkkopf + auf Hersteller-Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen rechts oben auf Kurbelgehäuse, unter dem Verschaltungsblech							
Motor-Typ Quick 50 - Blockmotor, stehend, mit Vergaser "BING" 1/16/51							
Lage des Motors unten Mittelmotorbremse							
Zyl.-Inhalt	49,6 cm³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm			
Takto	2	Getriebeart mechanisch		Sellw./Spill		Länge	1'860
Kühlung	Luft	Anzahl Vorwärtsgänge 4		Zughaken		Breite	600
Antrieb	auf HR (Kette)	Geschw. 1. Gang 22		Spur V.		Höhe	930
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 68 *)		Spur H.		Radstand	1'200
Anzahl Reifen	2	Differentialsperrre		Wendekreis		Überhang H.	
Fussbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf das Hinterrad							
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf das Vorderrad							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	33	43	76	Dimension	23-2.50	23-2.50	Länge
Nutzlast	23	47	70	Pneu-Tragk.	175	175	Breite
Gesamtgew.	56	90	146		Spezial Extra Prima		Höhe
Fabrikgarant.			230				Höhe seltenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		Überhang H.	
Lenkung: Lage				Motor-Marke NSU-Quick		Brems-PS 4,3 DIN	
Bohrung 40				Hub 39,5		Steuer-PS 0,25	
Karosserie-Form							
Zahl der Plätze: Total		1	(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze

Fernlicht	1/ "U" K 11.091	25 W	Fahrlichtanzeiger
Abblendlicht	1/ Duplo		
Standlichter			
Nebellampe			Schulbenwischer
Schlusslicht	1/ elektrisch "U" K 12.438	4 W	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (Schnarre) 85 dB
Rückstrahler	1/ komb. mit Schlusslicht		Rückblickspiegel
Stoplicht			Geschwindigkeitsmesser km/h "VDO"
Kontrollschildebeleuchtung	komb. mit Schlusslicht		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	6 Volt	/ 29 Watt	
Lärmmessung	77 dB bei	7'000 U/min **)	bzw. 68 Km/h

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Uebersetzungs-Verhältnis: Getriebe/Hinterrad = 13 x 38 Zähne.
- **) Lärmdämpfung: Ansaugeräuschkämpfer (Lufttritt unter dem Sitz, mit Trockenfilter)
Auspufftopf "BOYSEN" FB 447.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 31.10.62.

Die Typenprüfungskommission