

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke			Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.
Motorrad	N S U			Quick 50		1963	4'0 4 0-B
Merkmale "NSU Quick 50" l.u.r. auf Treibstoffbehälter.-"Quick 50" rechts auf Lenkkopf, auf Hersteller-Plakette-Ausführung mit Sitzbank *) Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 1							
Hersteller des Fahrgestells N S U Motorenwerke GmbH, Neckarsulm(D)-Importeur W. MAIER, Winterthur							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, oben auf Lenkkopf, + auf Hersteller-Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, oben auf Kurbelgehäuse, unter dem Verschaltungsblech							
Motor-Typ Quick 50 - Blockmotor, stehend, mit Vergaser "BING" 1/16/51							
Lage des Motors unten Mitte Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	49,6	cm ³	Anhängerbremse			Aussonnmasse in mm	
Takto	2		Getriebeart	mechanisch	Sellw./Spill	Länge	1'860
Kühlung	Luft		Anzahl Vorwärtsgänge	4	Zughaken	Breite	600
Antrieb	auf HR (Kette)		Geschw. 1. Gang	21	Spur V.	Höhe	930
Anzahl Achsen	2		Geschw. dir. Gang	63 *)	Spur H.	Radstand	1'200
Anzahl Reifen	2		Differentialsperre		Wendekreis	Überhang H.	
Fussbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf das Hinterrad							
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf das Vorderrad							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Belastung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	33	43	76	Dimension	23-2.50	23-2.50	Länge
Nutzlast	23	117	140	Pneu-Tragk.	175	175	Breite
Gesamtgew.	56	160	216		Spezial Extra Prima		Höhe
Fabrikgarant.			230				Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		Überhang H.	
Lenkung: Lago				Motor-Marke		Brems-PS	
				N S U		4,3 DIN	
Bohrung				Hub		Steuer-PS	
				40		0,25	
Karosserie-Form							
Zahl der Plätze: Total							
2 (vorn Mitte hinten)							
Sitzbank mit Halteriem							

Fernlicht	1/	"U" K 11.091	25 W	Fahrlichtungsanzeiger
Abblendlicht	1/	Duplo		
Standlichter				
Nebellampe				Schelbenwischer
Schlusslicht	1/	elektrisch, "U" K 12.438	4 W	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (Schnarre) 85 dB
Rückstrahler	1/	komb. mit Schlusslicht	**	Rückblickspegel
Stopplicht				Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	komb. mit Schlusslicht			Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht				
Elektr. Anlage	6	Volt	/ 29 W	
Lärmmessung	77	dB bei	7'000 U/min bzw. 63 km/h	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Uebersetzungsverhältnis: Getriebe/hinterrad = 12 x 38 Zähne.
- ***) Rückstrahler: Fläche zu klein.- Zusätzlichen Rückstrahler von 50 Ø wird vom Importeur montiert.
- ****) Lärmdämpfung: Ansauggeräuschkämpfer (Lufttritt unter dem Sitz, mit Trockenfilter) Auspufftopf "BOYSEN" FB 447

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 31.10.62.

Die Typenprüfungskommission