

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke			Typ		Modell- jahr	Typenschein Nr.
Personenwagen	F I A T			1600 S - Cabriolet 118 SA - IGM 2754 OM		1963	4 ' 0 4 2
Merkmale "1600 S" a. Fahrzeugheck, rechts.-"118 SA" vor Fahrgestell-Nr. + a. Plakette.- "118A000"							
vor Motor-Nr.-		*		Betriebsstoff Benzin		Anzahl Zyl. 4	
Hersteller des Fahrgestells FIAT, Torino (I) - Importeur FIAT - SUISSE SA, Genf							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, oben auf Spritzwand + auf Hersteller-Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, hinten auf Motorgehäuse							
Motor-Typ 118A000 - Reihenmotor, stehend, OHV, 2 Vergaser "WEBER" 28-36 DCD 12 u. 28-36 DCD 13							
Lage des Motors vorn Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	1'568 cm³	Anhängerbremse			Aussonnmasse in mm		
Takto	4	Getriebeart mech. synchron.		Sellw./Spill		Länge	4'020
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 4		Zughaken		Breite	1'520
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang		Spur V. 1'237		Höhe	1'280
Anzahl Achsen	2	Geschw. dlr. Gang 175		Spur H. 1'215		Radstand	2'340
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis 10,60/10,50		Überhang H.	1'000
Fussbremse hydraulisch, Scheiben, auf alle 4 Räder							
Handbremse mechanisch, Scheiben, Kabelzug, auf Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	560	470	1'030	Dimension	155 - 15	155 - 15	Länge
Nutzlast	60	80	140	Pneu-Tragk.	395	395	Breite
Gesamtgew.	620	550	1'170		4 Ply		Höhe
Fabrikgarant.	2 Personen + 50 kg Gepäck			PIRELLI	Cinturato		Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen	2		(' 90 DIN
Lenkung: Lage		links		Motor-Marke	FIAT		Broms-PS (100 SAE
Bohrung		80		Hub	78		Steuer-PS 7,99
Karosserie-Form Cabriolet FARINA - auf Wunsch mit Hardtop							
Zahl der Plätze: Total		2 (vorn 2		Mitte		hinten)	
							Stehplätze

6/ Blinker m.Kontrolllampe

Fernlicht	2/ CARELLO E 3 P 2383	Fahrleistungsanzeiger V = komb.m.Standlichter (weiss)
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	seitlich a.Vorderkotflügel (orange)
Standlichter	2/ separat, unter Scheinwerfer	H = oberhalb Schluss- und Stoplichter (orange)
Nebellampe		Schelbenwischer 2/ elektrisch m.Waschanlage
Schlusslicht	2/ komb.m.Stoplichter	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler	2/ unter Schluss- und Stoplichter	Rückblickspegel 2/ Instrumentenbrett + aussen links
Stoplicht	2/ komb.m.Schlusslichter (rot)	Geschwindigkeitmesser km/h + Drehzahl-Uhr
Kontrollschildbeleuchtung	1/ m.2 Glühbirnen für	Gefährliche Bestandteile keine
Rückfahrlicht	[normales Schild]	
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	79 dB bei 6'000 U/min = 175 km/h **)	

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Erkennungsmerkmale: "IGM 2754 OM" rechts, auf Spritzwand + auf Hersteller-Plakette.

**) Lärmdämpfung: Fahrzeug ausgerüstet mit 3 Auspufftöpfen mit Bezeichnung

1. = APP.IGM 0. 351 / AS

2. = APP.IGM 0.2755 / S

3. = APP.IGM 0. 351 / AS u. APP.IGM 143 B / 66 / S.

Sowie Ansaugeräuschkämpfer mit Bezeichnung

"FIAT - IGM 2.756 S".

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, 30.10.62./4.12.62

Die Typenprüfungskommission