

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell- Jahr	Typenschein Nr.
Landw.-Traktor	D E U T Z		D 40 L		1962	4 ' 0 4 3
Merkmale "D 40 L" links, vorn seitlich a. Motorverschalung. - "D.40.2.NF" rechts seitlich a. Zwischen- gehäuse, a. Plakette. - Ab Traktor-Nr. 7'855/1 Betriebsstoff Diesel Anzahl Zyl. 3						
Hersteller des Fahrgestells KLOECKNER-HUMBOLDT-DEUTZ AG, Köln (D) Imp.: H.F. Wuergler, Zürich						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, a. Zwischengehäuse + a. Hersteller-Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, a. Kurbelgehäuseflansch, hinter Einspritzpumpe + a. Hersteller-Plak.						
Motor-Typ F 3 L 712 - S 1 F - Reihenmotor, stehend, Wirbelkammer - System						
Lage des Motors vorn Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	2'550 cm³		Anhängerbremse		Aussenmasse in mm	
Takte	4		Getriebeart mechanisch		Seilw./Spill	
Kühlung	Luft (Gebläse)		Anzahl Vorwärtsgänge 2 x 4 = 8		Zughaken	
Antrieb	Heck		Geschw. 1. Gang 1,5		Spur V. 1'312-1'868	
Anzahl Achsen	2		Geschw. dir. Gang 20 *)		Spur H. 1'226-1'926	
Anzahl Reifen	4		Differentialsperre vorhanden		Wendekreis 6,85/6,85	
Fussbremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf Hinterachswelle (2 Pedalen m. Verriegelung)						
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf Zwischenwelle						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten
Leer	670	950	1'620	Dimension	5.50-16	11 - 28
Nutzlast				Pneu-Tragk.	480	940
Gesamtgew.					4 Fly	
Fabrikgarant.	900	1'600	2'500		AS Front	AS Tractor
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. Anzahl Türen						
Lenkung: Lage			Mitte	Motor-Marke		DEUTZ
Bohrung			95	Hub		120
Karosserie-Form						
Zahl der Plätze: Total			1 + 1***)	(vorn 1	Mitte	hinten 1***)
						Stehplätze

Fernlicht 2/ HELLA	Fahrrihtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht 2/ Duplo	V = a.Vorderseite der HR-Kotflügel (orange)
Standlichter 2/ in Scheinwerfer +)	H = über Schlusslichter (orange)
Nebellampe	Schelbanwischer
+++) Schlusslicht 2/ unter Stoplichter u. Blinker A3250	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler 2/ separat, pendelnd / 75 mm K11284	Rückblickspegel 1/ links a. Hinterrad-Kotfl. Ø 110 mm
Stoplicht 2/ über Schlusslichter (orange)	Geschwindigkeitsmesser "Tractormeter" mit km/h
Kontrollschildbeleuchtung separat, links	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	
Elektr. Anlage (2x6 V) 12 Volt	
Lärmessung 85-86 dB bei 2'450 U/min *)	++)

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Höchstgeschwindigkeit: 20 km/h bei 2'450 U/min des Motors bzw. 650 U/min an der Zapfwelle
Plombierung: Fliehkraft-Regler mit 1 Plombe auf Anschlagschraube für Höchstdrehzahl und 1 Plombe am Deckel und Anschlagschraube.
- ***) Bereifung: Auf Wunsch, auf Vorderräder = 6.00 - 16, 4 Ply
auf Hinterräder = 9 - 32, 4 Ply
- ****) Anzahl Plätze: 1 + 1 Notsitz mit Geländer und Sitzkissen, auf dem linken Kotflügel.
Auf Wunsch, zweiter Notsitz mit Geländer und Sitzkissen a. dem rechten Kotflügel.
- +*) Markierlichter: 2/ auf Vorderseite der Hinterradkotflügel, unter Blinker.
- ++) Auspuff: Topf links neben Motor mit Auspuffrohrende schräg nach links gerichtet.
- +++*) Schlusslichter: Werden vom Importeur auf eine Höhe von 1'250 mm gesetzt; eine tiefere Anbringung ist nicht möglich (Zugelassen gem. Rücksprache mit EJPD).

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 31.10.62

Die Typenprüfungskommission