

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Lieferwagen	RENAULT	R 2104 - Kasten	1963	4' 046-A
Merkmale "R 2104" vorn, unter Motorhaube, a. Spritzwand, a. Hersteller-Plakette. - Ab Fabrikations-Nr. 00001 auf Plakette bei Hersteller-Plakette				
Hersteller des Fahrgestells		RENAULT, Billancourt (F) - Importeur RENAULT-SUISSE SA, Regensdorf (ZH)	Betriebsstoff	Benzin
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts, a. Vordersitz-Konsole, sowie auf Hersteller-Plakette	Anzahl Zyl.	4
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts, a. Motorblock, hinter Zündspule, auf angenieteter Plakette		
Motor-Typ		800.01 - Reihenmotor, stehend, OHV		
Lage des Motors vorn		Motorbremse		
Zyl.-Inhalt	845 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart	vollsynchr.	Länge
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	3	Breite
Antrieb	Front	Geschw. 1. Gang	30	Höhe
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	110	Radstand
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis	Überhang H.
Fussbremse		hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder		
Handbremse		mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Vorderräder		
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
leer	330	260	590	Dimension
Nutzlast	80	280	360	Pneu-Tragk.
Gesamtgew.	410	540	950	4 Ply oder
Fabrikgarant.	570	570	950	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.		Anzahl Türen		2 + 1 hinten
Lenkung: Lage		links oder rechts		Motor-Marke
Bohrung		58		RENAULT
Karosserie-Form		Kastenwagen		Brems-PS
Zahl der Plätze: Total		2 (vorn 2 Mitte hinten)		32 SAE/26 DIN
				Steuer-PS
				4,30
				Überhang H.
				560

Fernlicht	2/ CIBIE	E 2	101	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo,	asymmetrisch		V = komb.n.Standlichter	(weiss)
Standlicht	2/ separat,	unter Scheinwerfer		H = separat, unter Schlusslichter	(orange)
Nebellampe				Scheibenwischer	2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ komb.n.	Stoplichter		Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler	2/ separat,	unter Blinker		Rückblickspegel	2/ aussen
Stoplicht	2/ komb.n.	Schlusslichter		Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für normales Schild			Gefährliche Bestandteile	keine
Rückfahrlicht					
Elektr. Anlage	6	Volt			
Lärmmessung	75	dB bei	4'700 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Masse: Radstand links 2'395 mm / rechts 2'443 mm = Durchschnitt = 2'419 mm
 Ueberhang H. 724 mm / 676 mm = 700 mm

Schutzvorrichtung: Wird durch den Importeur angebracht.
 (Kreuzgitter mit Rahmen auf ganze Fahrzeugbreite).

Ort und Datum der Typenprüfung Regensdorf, 7.11.62

Die Typenprüfungskommission