Fahrzeugart	Marke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Motorfahrrad	T E B A G	Variomatic	1963	4' 0 5 3

Erkennungsmerkmale: "Variomatic - TS 4'053" auf Hersteller-Plakette links auf Hinterstrebe unter dem Sattel. - "9202" = Motortyp auf Motorplakette

Gültig ab Rahmen Nr. 1'001 Motor Nr. 1'206'494

Hersteller des Rahmens: A. CLAEYS - FLANDRIA, Zedelgem (B) - Importeur TEBAG, Zürich

Hersteller des Motors: A. CLAEYS - FLANDRIA, Zedelgem (B)

Rahmen Nr. befindet sich: vorn auf Lenkerrohr, sowie auf Hersteller-Plakette

Motor Nr. befindet sich: vorn auf Kurbelgehäuse, angenietete Plakette

Motor: *)

Marke	FLANDRIA	Typ	9202	Lage	Mitte unten
Zylinderzahl	1	Takte	2	Kühlung	Luft
Zyl. Bohrung	40 mm	Kolbenhub	39,7 mm	Hubraum	49,9 ccm
Nutzleistung	0,8 PS	bei Drehzahl	4'250 U/min.	Triebstoff	Benzin

Bauart:

Rahmen: offen, Stahlrohr, ungefedert

Lenkstange vertikal verstellbar: 120 mm Sattel vertikal verstellbar: 250 mm

Bremse: V. Rad: mechanisch, Innenbacken, Vollnabenbremse, Marke MAILLARD

Bremse: H. Rad: mechanisch, Innenbacken, Vollnabenbremse, Marke MAILLARD

Räder: vorne: Leichtmetall hinten: Leichtmetall

Bereifung: vorne: 23 x 2.00 Pneutragkraft: 90 kg

« hinten: 23 x 2.00 « 90 kg

Tretvorrichtung: separat (4 m) Länge der Kurbelarme: 155 mm

Getriebe: automatisch, Planetengetr. Anzahl Gänge: 2

Kupplung: Fliehkraftkupplung.

**) Kraftübertragung: durch Kette, auf das Hinterrad

Uebersetzungsverhältnis = 11 x 44 Zähne

hinteres Kettenrad mit Nabe verschweisst und verschraubt

Gewichte in kg	Leergewicht	40	Masse in mm	Länge	1'700
	Nutzlast	75		Breite über Lenkstange	650
	Gesamtgewicht	115		Angetr. Rad Durchmesser	580
	Fabrikgarantie	115		Höhe	960
	Pneutragkraft	180		Radstand	1'160

Ausrüstung:	Beleuchtung vorne	HELLA 15 W		Abblendvorrichtung	Duplo 15 W
	Schlusslicht	ohne Marke 2 W		Stromquelle	Schwunglichtmagnet 17 W
	Rückstrahler	separat unter Schlusslicht		Grösse	11 cm³
	Warnvorrichtung	Fahrradglocke		Vergaser	BING 1/10
	Zollblei	am Sattelrohr		Tankinhalt = 3,7 Liter	
***)	Auspuffvorrichtung	Masse 550 mm x 55 Ø - Austritt 18 mm Ø mit 3 Düsen			
	Ansauggeräuschdämpfer	Sattelrohr			

Höchstgeschwindigkeit, gemessen auf der Strasse 27 Km/Std (Zulässig max. 30 km/Std)

Geräuschmessung 72 dB gemessen bei 27 Km/Std 5'250 U/min (Zulässig max. 73 dB)

Bemerkungen:

*) Motor: Zylinderfuss mit "AC" gekennzeichnet. Gemischzufuhr durch gehärteten Drehschieber und kalibrierte Bohrung in der Kurbelwelle geregelt.

**) Antrieb: Vorderes Kettenrad kann wegen Raummangel nicht durch ein grösseres ersetzt werden.

***) Auspufftopf: 1. Serie ohne Zeichen, später wird auf der obern Hälfte die Bezeichnung - 9202 - eingeschlagen.

Als Motorfahrrad mit Kettenantrieb anerkannt gemäss Verfügung EJPD vom 21.1.63.

Ort und Datum der Typenprüfung: Zürich, 14.11.62