

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges **Traktor** Fabrikmarke **AGRIFULL** Typ **60** CH **4055 01** (*)

Hersteller **AGRIFULL S.p.A. Via Marconi 35, 44100 Ferrara / Italia**
 Erkennungsmerkmale **auf Hersteller-Plakette : "60" + "CH 4055 01"**
vor Fahrgestell- Nummer : "AG 60"
 Herstellerplakette **rechts, vorn auf Kotflügelinnenseite (Importeur)**
 Fahrgestellnummer **hinten auf Getriebegehäuse**
 Motorkennzeichen **"1053" rechts, vorn oben auf Block neben erstem Zylinder.**
 Hauptimporteur **R. GRUNDRER & CIE SA., Landmaschinen, 1217 Meyrin / Aesch LU**
 Geprüftes Fahrzeug **AG 60 - 10112** Unveränderliche Zeichen im Typencode **60 / AG 60**

Fahrgestell
 Anzahl Achsen **2** Anzahl Räder **4**
 Lenkung **mechanisch od. hydrostatisch mit hydr. Lenkhilfe**
 Getriebe **mechanisch synchronisiert**
 Anzahl Gänge **2x4** Achsantrieb **HR, Diff.-Sperr**
 Betriebsbremse **mechanisch, Scheiben, wirkend auf Vorgelegewellen**
Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
 Hilfsbremse **mechanisch, Scheiben, wirkend auf Vorgelegewellen**
 Feststellbremse **do. Hilfsbremse**
 Dauerbremse
 2-Kreis-Kontrolle

Motor
 Marke **VM** Typ **1053**
 Bauart **Reihe** Takte **4**
 Treibstoff **D** Lage **Mitte**
 Kühlung **Luft** Anzahl Zylinder **3**
 Bohrung **105** Hub **110**
 Hubraum **2856** Steuer-PS **14,54**
 Leistungs-PS **54 DIN** bei U/min **2300**
 Lärm **85** dB/A bei U/min **2450**
 Schalldämpfer **1 Topf, 660x145x95**
 Abgasprüfung **Bacharach 3,5 / Bosch-Sz, 2,5**
 Entstörung

Karosserie
 Anzahl Türen **2** Geschw. Messer
 Sicherheitsgurten **2** Rückspiegel
 Unterlegkeil **1** Zugvorrichtung **Stecknagel**
 Diebstahlsicherung
 Anzahl Plätze **1 (1+2)** v M h
Masse innen aussen
 Länge **1740-2220** Achsabstand **2145** /
 Breite **1740-2220** Doppelachse v h
 Höhe **mit/ohne Kamin 2400/1700** Spurweite v h
 Ueberhang s Spurweite v **1300 - 1900**
 v **480** h **1300 - 1800**
 h **875** Spurbreis l **7500** r **7550**
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte vorn hinten total
 Leergewicht **850** **1260** **2110**
 Nutzlast
 Gesamtgewicht
 Fabrikgarantie **1230** **3060** **4000**
 Reifengrösse **6.50 - 16** **13.6/12-28** (Varianten **)
 Ply / bar **6 / 2,75** **6 / 1,6** vgl. Bemerkungen)
 Tragkraft **1550** **2860**
 für V max **30** km/h **30** km/h
 Garantierte Anhängelast gebremst
 Garantierte Anhängelast ungebremst
 Garantiertes Gesamtzuggewicht
 Geprüfte Anhängelast
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller **25** km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen **25** km/h
 bei 635 U/min an Zapfwelle bzw 2350 U/min am Motor

1.

§) Ausrüstung
 Fernlichter COBO 05.100 DGM 7886
 Abblendlichter COBO 05.100 DGM 7886
 Standlichter A (E)
 Schlusslichter R (E)
 Bremslichter S1 (E)
 Richtungsblinker v l (E) s h 2a (E)
 Rückstrahler v s h 2+2/ I (E)
 Markierlichter v s h
 Zusätzliche Lichter 1/ Arbeitslicht
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung
 Scheibenwischer mit/ohne Waschanlage
 Warnvorrichtungen 1/ Marelli T12 EE
 oder andere gemäss Homologationsblätter
 geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Traktor
 Marke und Typ AGRIFULL 60
 Typenscheinnummer CH 4055 01
 Karosserie
 Plätze total 1 (1+2) vorn
 Leergewicht 2110 Treibstoff D
 Nutzlast - Steuer-PS 14,54
 Gesamtgewicht Hubraum 2856

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Mit diesem Typenschein dürfen nur Fahrzeuge zugelassen werden, auf deren Hersteller-Plakette der Importeur (R. GRUNDER & CIE SA) und die Typenschein-Nummer aufgeführt ist

**) Reifenvarianten

vorn : 6.50 - 20 6PR, Tragkraft 1450 (2,75) V-max 30 km/h
 hinten : 14.9/13-28 6PR, 3220 (1,40) 30 km/h
 12.4/11-36 6PR, 2880 (1,70) 30 km/h

oder andere tragfähige und der Geschwindigkeit entsprechende Reifen

§) Ausrüstung

Bei Fz.-Breite über 2,1 m montiert der Importeur seitl. Markierlichter nach v+h

Eintrag im Fahrzeugausweis

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube

(k) Ort und Datum der Prüfung
 Aesch, 26.-28.1.77

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Traktor

AGRI FULL

60

CH 4055 01

ZUSATZKARTE I

Typenüberprüfung vom 24.4.1978 in Meyrin - St

Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt, 24,8 km/h, M4S = 85 dB/A
Nahfeld , 97 dB/A bei 2525 U/min
Mikrofon , 50 cm rechts ab Auspuff

Lärmdämpfung : Absorptionsblech links und rechts vom Motor mit
Schaumstoff ausgekleidet

Rauchmessung : Vollast BSZ 3,0 bei 45 %
Beschleunigung Bacharach 3,0

[The page contains extremely faint and illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document. The text is scattered across the page and cannot be transcribed accurately.]