

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typschlüsselnummer

Traktor

AGRIFULL

7 0

CH 4055 02 *)

Hersteller

AGRIFULL S.p.A., Via Marconi 35, 44100 Ferrara / Italia

Erkennungsmerkmale

auf Hersteller-Plakette : "70" + "CH 4055 02"

vor Fahrgestell- Nummer : "AG 70"

Herstellerplakette

rechts, vorn an Kotflügelinnenseite (Importeur)

Fahrgestellnummer

hinten auf Getriebegehäuse

Motorkennzeichen

"104" rechts, seitlich auf Block bei Reglergehäuse (Importeur)

Hauptimporteur

R. GRUNDER & CIE SA., Landmaschinen, 1217 Meyrin / Aesch LU

Geprüftes Fahrzeug

AG 70 - 10131

Unveränderliche Zeichen im Typencode

70

/ AG 70

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch od. hydrostatisch mit hydr. Lenkhilfe

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

2x4 Achsantrieb HR, Diff.-Sperr

Betriebsbremse

mechanisch, Scheiben, wirkend auf Vorgelegewellen
Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung

Hilfsbremse

mechanisch, Scheiben, wirkend auf Vorgelegewellen

Feststellbremse

do. Hilfsbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Motor

Marke

VM Typ 104

Bauart

Reihe Takte 4

Treibstoff

D Lage Mitte

Kühlung

Luft Anzahl Zylinder 4

Bohrung

100 Hub 110

Hubraum

3454 Steuer-PS 17,59

Leistungs-PS

67 DIN bei U/min 2300

Lärm

85 dB/A bei U/min 2300

Schalldämpfer

1 Topf, 660x145x95 (\$\$)

Abgasprüfung

Bacharach 4,0 / Bosch-Sz. 3,0

Entstörung

Karosserie

Anzahl Türen

Geschw. Messer

Sicherheitsgurten

Rückspiegel

Unterlegkeil

Zugvorrichtung Stecknagel

Diebstahlsicherung

Anzahl Plätze

1 (1+2) v M h

Masse

innen aussen

Länge

3720 Achsabstand 2300 /

Breite

1740-2220 Doppelachse v h

Höhe mit/ohne Kamin

2400/1700 Spurweite v h

Ueberhang

s Spurweite v 1300 - 1900

v 480 h 1300 - 1800

h 940 Spurkreis l 7850 r 8000

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

Leergewicht

vorn 870 hinten 1350 total 2220

Nutzlast

Gesamtgewicht

1450 3460 4700

Fabrikgarantie

6,50 - 20 13,6/12-36 (Varianten **)

Reifengrösse

6 / 2,25 6 / 1,6 vgl. Bemerkungen)

Ply / bar

1560 3230

Tragkraft

für V max 30 km/h 30 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

25 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

25 km/h

bei 670 U/min an Zapfwelle bzw. 2500 U/min am Motor

2.

Ausrüstung §)

Fernlichter COBO 05.100 DGM 7886

Abblendlichter COBO 05.100 DGM 7886

Standlichter A (E)

Schlusslichter R (E)

Bremslichter S1 (E)

Richtungsblinker v 1 (E) s h 2a (E)

Rückstrahler v s h 2+2/ I (E)

Markierlichter v s h

Zusätzliche Lichter 1/ Arbeitslicht

Kontroll-Nr.-Beleuchtung

Scheibenwischer mit/ohne Waschanlage

Warnvorrichtungen 1/ Marelli T12 EE
 oder andere gemäss Homologationsblätter
 geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges **Traktor**

Marke und Typ **AGRIFULL 70**

Typenscheinnummer **CH 4055 02**

Karosserie

Plätze total **1 (1+2)** vorn

Leergewicht **2220** Treibstoff **D**

Nutzlast **-** Steuer-PS **17,59**

Gesamtgewicht **-** Hubraum **3454**

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) **Mit diesem Typenschein dürfen nur Fahrzeuge zugelassen werden, auf deren Hersteller-Plakette der Importeur (R. GRUNDER & CIE SA) und die Typenschein-Nummer aufgeführt ist**

** Reifenvarianten

vorn :	7.50 - 16	6PR,	Tragkraft 1490 (2,25)	V-max	30 km/h
	6.50 - 16	6PR,	1230 (2,75)		30 km/h
hinten :	16.9/14-30	6PR,	3800 (1,30)		30 km/h
	14.9/13-30	6PR,	3330 (1,40)		30 km/h

oder andere tragfähige und der Geschwindigkeit entsprechende Reifen

§) Ausrüstung
 Anbringungshöhe der folgenden Lichter technisch bedingt: Schluss- Bremslichter, Richtungsblinker
 Bei Fz.-Breite über 2,1 m montiert der Importeur seitl. Markierlichter nach v+h

§§) Lärmdämpfung : Ganzer Motorraum mit Schaumgummi ausgekleidet.

Eintrag im Fahrzeugausweis
 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollaastanschlagschraube

Ort und Datum der Prüfung
 Aesch, 26.-28.1.77 / 31.5.77

Traktor

AGRIFULL

70

CH 4055 02

ZUSATZKARTE I

Typenüberprüfung vom 24.4.1978 in Meyrin - St

Geräuschemessung nach BAV : Vorbeifahrt, 25,5 km/h, M4S = 86 dB/A
Nahfeld , 97 dB/A bei 2450 U/min
Mikrofon , 50 cm rechts ab Auspuff

Lärmdämpfung : Absorptionsblech links und rechts vom Motor mit
Schaumstoff ausgekleidet

Rauchmessung : Vollast BSZ 2,2 bei 45 %
Beschleunigung Bacharach 2,5

