

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Traktor

A G R I F U L L

8 0

CH 4055 03 *)

Hersteller

AGRIFULL S.p.A., Via Marconi 35, 44100 Ferrara / Italia

Erkennungsmerkmale

auf Hersteller-Plakette : "80" + "CH 4055 03"
vor Fahrgestell- Nummer : "AG 80"

Herstellerplakette

rechts, vorn an Kotflügelinnenseite (Importeur)

Fahrgestellnummer

rechts, vorn seitlich unten auf Getriebegehäuse

Motorkennzeichen

"1054" rechts, vorn oben auf Block neben erstem Zylinder

Hauptimporteur

R. GRUNDER & CIE SA., Landmaschinen, 1217 Meyrin / Aesch LU

Geprüftes Fahrzeug

AG 80 - 1016

Unveränderliche Zeichen im Typencode

80 / AG 80

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch od. hydrostatisch mit hydr. Lenkhilfe

Getriebe

mechanisch synchronisiert (a.w. Kriechganggruppe)

Anzahl Gänge

3x4 (a.w. 3x4+8) Achsantrieb HR, Diff.-Sperr

Betriebsbremse

mechanisch, Scheiben, wirkend auf Vorgelegewellen
Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung

Hilfsbremse

mechanisch, Scheiben, wirkend auf Vorgelegewellen

Feststellbremse

do. Hilfsbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Motor

Marke

VM Typ 1054

Bauart

Reihe Takte 4

Treibstoff

D Lage Mitte

Kühlung

Luft Anzahl Zylinder 4

Bohrung

105 Hub 110

Hubraum

3808 Steuer-PS 19,39

Leistungs-PS

76 DIN bei U/min 2300

Lärm

85 dB/A bei U/min 2450

Schalldämpfer

1 Topf, 660x145x95

Abgasprüfung

Bacharach 3,0 / Bosch-Sz. 2,0

Entstörung

Karosserie

Anzahl Türen

Geschw. Messer

Sicherheitsgurten

Rückspiegel

Unterlegkeil

Zugvorrichtung Stecknagel

Diebstahlsicherung

Anzahl Plätze

1 (1+2) M h

Maße

innen

außen

Länge

4180

Achsenabstand

2500 /

Breite

2070-2500

Doppelachse

v

h

Höhe mit/ohne Kamin

2470/1850

Spurweite

v

h

Ueberhang

s

Spurweite

v 1500

- 2100

v

Spurweite

h 1600

- 2000

h

1120

Spurkreis

l 8550

r 8400

Abstand Lenknd - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

980

2060

3040

Nutzlast

Gesamtgewicht

1490 4070 5000

Fabrikgarantie

7,50 - 16 16,9/14-30 (Varianten **)

Ply / bar

6 / 2,0 6 / 1,3 vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1490 3800

für V max

30 km/h

30

km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

25 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

bei 670 U/min an Zapfwelle bzw. 2450 U/min am Motor

Ausrüstung	§)		
Fernlichter	COBO	05.100	DGM 7886
Abblendlichter	COBO	05.100	DGM 7886
Standlichter	A	(E)	
Schlusslichter	R	(E)	
Bremslichter	S1	(E)	
Richtungsblinker	v 1	(E)	s h 2a (E)
Rückstrahler	v	s	h 2+2/ I (E)
Markierlichter	v	s	h
Zusätzliche Lichter	1/ Arbeitslicht		
Kontroll-Nr.-Beleuchtung			
Scheibenwischer	mit/ohne Waschanlage		
Warnvorrichtungen	1/ Marelli T12 EE oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle		

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	AGRIFULL	80	
Typenscheinnummer	CH	4055	03
Karosserie			
Plätze	total	1 (1+2)	vorn
Leergewicht	3040	Treibstoff	D
Nutzlast	-	Steuer-PS	19,39
Gesamtgewicht		Hubraum	3808

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Mit diesem Typenschein dürfen nur Fahrzeuge zugelassen werden, auf deren Hersteller-Plakette der Importeur (R. GRUNDER & CIE SA) und die Typenschein-Nummer aufgeführt ist

****) Reifenvarianten**

vorn	:	7.50 - 18	6PR,	Tragkraft	1620 (2,25)	V-max	30 km/h
hinten	:	16.9/14-34	6PR,		4030 (1,30)		30 km/h
		13.6/12-38	6PR,		3320 (1,60)		30 km/h

oder andere tragfähige und der Geschwindigkeit entsprechende Reifen

§) Ausrüstung

Anbringungshöhe der folgenden Lichter technisch bedingt: Abblendlichter, Schluss- Bremslichter, Richtungsblinker
Bei Fz.-Breite über 2,1 m montiert der Importeur seitl. Markierlichter nach v+h

Eintrag im Fahrzeugausweis

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube

Traktor

A G R I F U L L

8 0

CH 4055 03

Z U S A T Z K A R T E I

Typenüberprüfung vom 24.4.1978 in Meyrin - St

Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt, 25,5 km/h, M4V = 85 dB/A
Nahfeld ; 98 dB/A bei 2450 U/min
Mikrofon , 50 cm ab Auspufftopf

Lärmdämpfung : rechte Motorseite mit Absorbtiionsverschalung versehen
Motorhaube mit Schaumstoff ausgekleidet

Rauchmessung : Vollast BSZ 3,2 bei 45 %
Beschleunigung Bacharach 2,5

