

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

ZUSATZKARTE  
CH 4055

Traktor

A G R I F U L L

3 4 5

Hersteller

AGRIFULL S.p.A. Via Marconi 35, 44100 Ferrara / Italia

Erkennungsmerkmale

auf Hersteller-Plakette : "345" + "CH 4055 06"

vor Fahrgestell- Nummer : "AG 345"

Herstellerplakette

rechts, vorn an Kotflügelinnenseite (Importeur)

Fahrgestellnummer

links, seitlich oben auf Getriebegehäuse

Motorkennzeichen

"398" rechts, seitlich auf Block vor Kupplungsgehäuse

Hauptimporteur

R. GRUNDER &amp; CIE SA., Landmaschinen, 1217 Meyrin / Aesch LU

Geprüftes Fahrzeug

AG 345 - 1155

Unveränderliche Zeichen im Typencode

345 / AG 345

## Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert (a.w. Kriechganggruppe)

Anzahl Gänge

2x3 (a.w. 2x3+3)

Achsantrieb

HR, Diff.-Sperr

Betriebsbremse

mechanisch, Scheiben, wirkend auf Antriebswellen

Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung

Hilfsbremse

mechanisch, Scheiben, wirkend auf Antriebswellen

Feststellbremse

do. Hilfsbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

## Karosserie

Anzahl Türen

Geschw. Messer

Sicherheitsgurten

Rückepiegel

Unterlegkoil

Zugvorrichtung

Stecknagel

Diebstahlsicherung

Anzahl Plätze

1 (1+2) v

M

h

Masse

innen

ausser

3250

Achsabstand

1980

Länge

1600-2140

Doppelachse

v

h

Breite

1400

Spurweite

v

h

Höhe

s

Spurweite

v

1200

- 1500

Ueberhang

v

400

h

1300

- 1900

h

870

Spurkreis

l

7100

r 8200

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

## Motor

Marke

VM

Typ

398

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

D

Lage

Mitte

Kühlung

Luft

Anzahl Zylinder

3

Bohrung

98

Hub

95

Hubraum

2149

Steuer-PS

10,94

Leistungs-PS

46

DIN

bei U/min

2600

Lärm

85

dB/A

bei U/min

2600

Schalldämpfer

1 Topf, 375 x Ø 110

SS

Abgasprüfung

Bacharach 4,0 / Bosch-Sz. 4,5

Entstörung

## Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

620

890

1510

Nutzlast

Gesamtlsgewicht

1020

2290

3300

Fabrikgarantie

6.00 - 19

12.4/11-32

(Varianten \*\*)

Reifengrösse

4 / 2,25

4 / 1,1

vgl. Berner-

Ply / bar

1090

2140

kungen)

Tragkraft

für V max

30

km/h 30

km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

25 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

23,5 km/h

bei 665 U/min an Zapfwelle bzw. 2700 U/min am Motor

**Ausrüstung §)**  
 Fernlichter COBO 05.100 DGM 7886  
 Abblendlichter COBO 05.100 DGM 7886  
 Standlichter A (E)  
 Schlusslichter R (E)  
 Bremslichter Sl (E)  
 Richtungsblinker v l (E) s h 2a (E)  
 Rückstrahler v s h 2+2/ I (E)  
 Markierlichter v s h  
 Zusätzliche Lichter 1/ Arbeitslicht  
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung  
 Scheibenwischer mit/ohne Waschanlage  
 Warmvorrichtungen 1/ Marelli T12 EE  
 oder andere gemäss Homologationsblätter  
 geprüfte Modelle

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges Traktor  
 Marke und Typ AGRIFULL 345  
 Typenscheinnummer 4 0 5 5 0 6 CH  
 Karosserie  
 Plätze total 1 (1+2) vorn  
 Leergewicht 1510 Treibstoff D  
 Nutzlast - Steuer-PS 10,94  
 Gesamtgewicht - Hubraum 2149

**Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

\*) Mit diesem Typenschein dürfen nur Fahrzeuge zugelassen werden, auf deren Hersteller-Plakette der Importeur (R. GRUNDER & CIE SA) und die Typenscheinnummer aufgeführt ist

\*\*) Reifenvarianten

vorn : 6.00 - 16 4PR, Tragkraft 900 (2,0), V-max 30 km/h  
       5.50 - 16 4PR, 850 (2,25) V-max 30 km/h  
 hinten : 12.4/11-28 4PR, 2010 (1,1), V-max 30 km/h  
       13.6/12-28 4PR, 2200 (1,0), V-max 30 km/h

oder andere tragfähige und der Geschwindigkeit entsprechende Reifen

§) Ausrüstung

Bei Fz.-Breite über 2,1 m montiert der Importeur seitl. Markierlichter nach v+h

Eintrag im Fahrzeugausweis

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube

§§) Lärmdämpfung

Motorhaube sowie zwei zusätzlich montierte Seitenbleche mit Schaumgummi ausgekleidet.

Traktor

A G R I F U L L

3 4 5

CH 4055 06

Z U S A T Z K A R T E I

Typenüberprüfung vom 26.4.1978 in Meyrin - St

Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt, 24,3 km/h, M3S = 86 dB/A  
Nahfeld , 102 dB/A bei 2725 U/min.  
Mikrofon ; 50 cm rechts ab Auspuff

Lärmdämpfung : Motorhaube sowie 2 zusätzlich montierte Seitenbleche mit  
Schaumgummi ausgekleidet

Rauchmessung : Vollast BSZ 4,6 bei 70 %  
Beschleunigung Bacharach 6,0

Hersteller-Plakette : rechts, am Armaturenbrett

Fahrgestell- Nummer : rechts, seitlich oben auf Getriebegehäuse

