

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Traktor

A G R I F U L L

3 4 5 D T

CH 4055 07 *)

Hersteller
Erkennungsmerkmale

AGRIFULL S.p.A. Via Marconi 35, 44100 Ferrara / Italia
 auf Hersteller-Plakette : "345 DT" + "CH 4055 07"
 vor Fahrgestell- Nummer : "AG 345 T"

Herstellerplakette
Fahrgestellnummer

rechts, vorn an Kotflügelinnenseite (Importeur)
 links, seitlich oben auf Getriebegehäuse

Motorkennzeichen

"398" rechts, seitlich auf Block vor Kupplungsgehäuse

Hauptimporteur

R. GRUNDER & CIE SA., Landmaschinen, 1217 Meyrin / Aesch LU

Geprüftes Fahrzeug

AG 345 T - 1097

Unveränderliche Zeichen im Typencode

345 DT

/ AG 345 T

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert (a.w. Kriechgängergruppe)

Anzahl Gänge

2x3 (a.w. 2x3+3)

Achsantrieb

Allrad **)

Betriebsbremse

mechanisch, Scheiben, wirkend auf Antriebswellen
 Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung

Hilfsbremse

mechanisch, Scheiben, wirkend auf Antriebswellen

Feststellbremse

do. Hilfsbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Karosserie

Anzahl Türen

Guschw. Messor

Sicherheitgurten

Rückspiegel

Unterlegkeil

Zugvorrichtung

Stecknagel

Diebstahlsicherung

Anzahl Plätze

t 1 (1+2) v

M

h

Masse

innen

ausson

Länge

3250

Achsabstand

1980

Breite

1600-2140

Doppelachse

v

h

Höhe

1400

Spurweite

v

h

Ueberhang

s

Spurweite

v 1300

- 1460

v

440

h 1300

- 1900

h

830

Spurkreis

l 8700

r 8800

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke

VM

Typ

398

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

D

Lage

Mitte

Kühlung

Luft

Anzahl Zylinder

3

Bohrung

98

Hub

95

Hubraum

2149

Steuer-PS

10,94

Leistungs-PS

46 DIN

bei U/min

2600

Lärm

85

dB/A

bei U/min

2600

Schalldämpfer

1 Topf, 375 x Ø 110

\$\$)

Abgasprüfung

Bacharach 4,0 / Bosch-Sz. 4,5

Entstörung

Gewichte

vorn

hinten

total

Loergewicht

740

910

1650

Nutzlast

Gesamtgewicht

1090

3060

3400

Fabrikgarantie

7,50 - 20

13,6/12-28

(Varianten +)

Roifengrösse

4 / 1,5

6 / 1,6

vgl. Bemer-

Ply / bar

1410

2860

kungen)

Tragkraft

für V max

30

km/h

30

km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

25 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

23,5 km/h

bei 665 U/min an Zapfwelle bzw. 2700 U/min am Motor

Ausrüstung (\$)
 Fernlichter COBO 05.100 DGM 7886
 Abblendlichter COBO 05.100 DGM 7886
 Standlichter A (E)
 Schlusslichter R (E)
 Bremslichter S1 (E)
 Richtungsblinker v 1 (E) s h 2a (E)
 Rückstrahler v s h 2+2/I (E)
 Markierlichter v s h
 Zusätzliche Lichter 1/ Arbeitslicht
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung
 Scheibenwischer mit/ohne Waschanlage
 Warnvorrichtungen 1/ Marelli T12 EE
 oder andere gemäss Homologationsblätter
 geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges **Traktor**
 Marke und Typ **AGRIFULL 345 DT**
 Typenscheinnummer **CH 4055 07**
 Karosserie
 Plätze total **1 (1+2)** vorn
 Leergewicht **1650** Treibstoff **D**
 Nutzlast **-** Steuer-PS **10,94**
 Gesamtgewicht **-** Hubraum **2149**

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Mit diesem Typenschein dürfen nur Fahrzeuge zugelassen werden, auf deren Hersteller-Plakette der Importeur (R. GRUNDER & CIE SA) und die Typenschein-Nummer aufgeführt ist

****)** Achsantrieb

Allrad, vorn ausschaltbar, Diff.-Sperr

+) Reifenvarianten

vorn : 7.50 - 18 4PR, 1200 (1,25), V-max. 30 km/h

hinten : 12.4/11-28 4PR, 1910 (1,00) V-max. 30 km/h

oder andere tragfähige und der Geschwindigkeit entsprechende Reifen

§) Ausrüstung

Bei Pz.-Breite über 2,1 m montiert der Importeur seitl. Markierlichter nach v+h

Eintrag im Fahrzeugausweis

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollaftanschlagschraube

§§) Lärmdämpfung

Motorhaube sowie zwei zusätzlich montierte Seitenbleche mit Schaumgummi ausgekleidet.

ck Ort und Datum der Prüfung
 Aesch, 26.-28.1.77/1.6.77

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Traktor

A G R I F U L L

3 4 5 D T

CH 4055 07

Z U S A T Z K A R T E I

Typenüberprüfung vom 26.4.1978 in Meyrin - St

Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt, 24,3 km/h, M3S = 86 dB/A
Nahfeld , 102 dB/A bei 2725 U/min.
Mikrofon , 50 cm rechts ab Auspuff

Lärmdämpfung : Motorhaube sowie 2 zusätzlich montierte Seitenbleche
mit Schaumgummi ausgekleidet

Rauchmessung : Vollast BSZ 4,6 bei 70 %
Beschleunigung Bacharach 6,0

Hersteller-Plakette : rechts, am Armaturenbrett

Fahrgestell-Nummer : rechts, seitlich oben auf Getriebegehäuse

