

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenscheibenummer

ZUSATZKARTE
CH 4055 08 *)

Traktor

AGRIFULL

345 V

Hersteller
ErkennungsmerkmaleAGRIFULL S.p.A. Via Marconi 35, 44100 Ferrara / Italia
auf Hersteller-Plakette : "345 V" + "CH 4055 08"
vor Fahrgestell- Nummer : "AG 345 V"

Herstellerplakette

rechts, vorn an Kotflügelinnenseite (Importeur)

Fahrgestellnummer

links, seitlich oben auf Getriebegehäuse

Motorkennzeichen

"395" rechts, seitlich auf Block bei Reglergehäuse (oberhalb Motornummer) (Importeur)

Hauptimporteur

R. GRUNDER & CIE SA., Landmaschinen, 1217 Meyrin / Aesch LU

Geprüftes Fahrzeug

AG 345 V - 1601

Unveränderliche Zeichen im Typencode

345 V

AG 345 V

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert (a.W. Kriechganggruppe)

Anzahl Gänge

2x3 (a.W. 2x3+3)

Achsantrieb

HR, Diff.-Sperr

Betriebsbremse

mechanisch, Scheiben, wirkend auf Antriebswellen
Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung

Hilfsbremse

mechanisch, Scheiben, wirkend auf Antriebswellen

Feststellbremse

do, Hilfsbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Motor

Marke

VM

Typ

395

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

D

Lage

Mitte

Kühlung

Luft

Anzahl Zylinder

3

Bohrung

95

Hub

95

Hubraum

2019

Steuer-PS

10,28

Leistungs-PS

44,5 DIN

bei U/min

2600

Lärm

85

dB/A

bei U/min

2600

Schalldämpfer

1 Topf, 375 x Ø 110

Abgasprüfung

Bacharach 4,0

Bosch-Sz. 6,0

Entstörung

Karosserie

Anzahl Türen

Geschw. Mosser

Sicherheitsgurten

Rückspiegel

Unterlegkeil

Zugvorrichtung

Stecknagel

Diebstahlsicherung

Anzahl Plätze

t 1 v

M

h

Masse

innen

ausssen

Länge

2910

Achsabstand

1720

Breite

1250

Doppelachse

v

h

Höhe

1300

Spurweite

v

h

Ueberhang

s

v

Spurweite

v

820

- 1020

v

460

h

720

- 950

h

730

Spurkreis

l 6050

r 6050

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

Leergewicht

vorn 530

hinten 760

total 1290

Nutzlast

Gesamtgewicht

640

1810

2450

Fabrikgarantie

5.00 - 15

11.2/10-24

(Varianten **)

Reifengröße

4 / 2,5

4 / 1,3

Ply / bar

730

1690

Tragkraft

für V max

30 km/h

30 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

21,3

km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

20,5

km/h

bei 655 U/min an Zapfwelle bzw. 2700 U/min am Motor

Ausrüstung	COBO 05.100 DGM 7886
Fernlichter	COBO 05.100 DGM 7886
Abblendlichter	A (E)
Standlichter	R (E)
Schlusslichter	Sl (E)
Bremslichter	v 1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	1/ <u>Arbeitslicht</u>
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	
Scheibenwischer	mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/ <u>Marelli T12 EE</u> oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	<u>Traktor</u>		
Marke und Typ	<u>AGRIFULL</u>	<u>345 V</u>	
Typenscheinnummer	<u>4055</u>	<u>08</u>	CH
Karosserie			
Plätze	total <u>1</u>		vorn
Leergewicht	<u>1290</u>	Treibstoff	<u>D</u>
Nutzlast	<u>-</u>	Steuer-PS	<u>10,28</u>
Gesamtgewicht		Hubraum	<u>2019</u>

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Mit diesem Typenschein dürfen nur Fahrzeuge zugelassen werden, auf deren Hersteller-Plakette der Importeur (R. GRUNDER & CIE SA) und die Typenschein-Nummer aufgeführt ist

****) Reifenvarianten**

vorn : 4.00 - 15 4PR, Tragkraft 600 (2,75), V-max 30 km/h
hinten : 9.5/9 - 24 4PR 1480 (1,40), V-max 30 km/h

oder andere tragfähige und der Geschwindigkeit entsprechende Reifen

Eintrag im Fahrzeugausweis

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube

+) Lärmdämpfung

Motorhaube sowie zwei zusätzlich montierte Seitenbleche mit Schaumgummi ausgekleidet.

Ort und Datum der Prüfung
Aesch, 26.-28.1.77 / 1.6.77

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Traktor

A G R I F U L L

3 4 5 V

CH 4055 08

Z U S A T Z K A R T E I

Typenüberprüfung vom 26.4.1978 in Meyrin - St

Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt, 24,3 km/h, M3S = 86 dB/A
Nahfeld , 102 dB/A bei 2725 U/min.
Mikrofon ; 50 cm rechts ab Auspuff

Lärmdämpfung : Motorhaube sowie 2 zusätzlich montierte Seitenbleche
mit Schaumgummi ausgekleidet

Rauchmessung : Vollast BSZ 4,6 bei 70 %
Beschleunigung Bacharach 6,0

Hersteller-Plakette : rechts, am Armaturenbrett

Fahrgestell- Nummer : rechts, seitlich oben auf Getriebegehäuse

