

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Winkel

ZUSATZKARTE

Traktor

AGRIFULL

60 DT

CH 4055 11

Hersteller

AGRIFULL S.p.A., Ferrara (I)

Erkennungsmerkmale

"60 DT" sowie "CH 4055 11" auf Hersteller-Plakette  
"AG 60 T" vor Fahrgestell-Nr.Typenschein nur gültig  
bis 31.12.78 (Lärm)

Herstellerplakette

rechts, vorn an Kotflügelinnenseite (vom Importeur montiert)

Fahrgestellnummer

hinten am Getriebegehäuse, hinter Anhängerkupplung

Motorkennzeichen

"1053" rechts, vorn oben auf Block neben 1. Zylinder

Hauptimporteur

R. GRUNDER & CIE SA, Landmaschinen, 1217 Meyrin/GE + 6287 Aesch/LU

Geprüftes Fahrzeug

AG60T-10547

Unveränderliche Zeichen im Typencode

60 DT / AG 60 T

## Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch od. hydrostatisch mit hydr. Lenkhilfe

Getriebe

mech. synchron mit Zusatzgetriebe Strasse/Gelände

Anzahl Gänge

4x2 Achsantrieb Allrad \*

Betriebsbremse

mechanisch, Scheiben, auf Vorgelegewellen bzw. HR,  
Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung

Hilfsbremse

mechanisch, Scheiben, auf Vorgelegewellen bzw. HR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment

Dauerbremse

---

2-Kreis-Kontrolle

---

## Karosserie

Traktor

Anzahl Türen

Geschw. Messer

Sicherheitsgurten

Rückspiegel

Unterlegkeil

Zugvorrichtung H=Stecknagel

Diebstahlsicherung

Anzahl Plätze

t 1 (1+2) v

M h

Masse

innen aussen

Länge

3590

Achsabstand 2145

Breite

1760

Doppelachse v h

Höhe

(über Kamin) 2380

Spurweite v 1400 h 1415

Ueberhang

s ---

Spurweite v ---

v

535

h 1300 1800

h

910

Spurkreis l 9900 r 9900

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

## Motor

Marke

V M Typ 1053 SU

Bauart

Reihe Takte 4

Treibstoff

D Lage vorn

Kühlung

Luft Anzahl Zylinder 3

Bohrung

105 Hub 110

Hubraum

2856 Steuer-PS 14,54

Leistungs-PS

54 DIN bei U/min 2300

Lärm

82 dB/A bei U/min 2300

Schalldämpfer

1 Topf 660x160x95 mm x)

Abgasprüfung

BACHARACH= 3,5 / BOSCH-SZ= 2,5 bei 95 %

Entstörung

## Gewichte

vorn hinten total

Leergewicht

1060 1340 2400

Nutzlast

---

Gesamtgewicht

2400

Fabrikgarantie

1390 3060 4000

Reifengrösse

9.5 - 20 13.6/12-28 (Varianten +)

Ply / bar

4 / 1,3 6 / 1,6 vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1360 2860

für V max

30 km/h 30 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 23 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen 25 km/h

bei 2450 U/min am Motor bzw. 665 U/min an der Zapfwelle

§)

<b>Ausrüstung</b>					
Fernlichter		COBO 05100/DGM 7886 PM			
Abblendlichter		COBO 05100/DGM 7886 PM			
Standlichter		A (E)			
Schlusslichter		R (E)			
Bremslichter		S1 (E)			
Richtungsblinker	v	1 (E)	s	h	2a (E)
Rückstrahler	v		s	h	2+2= I (E)
Markierlichter	v		s	h	
Zusätzliche Lichter					
Kontroll-Nr.-Beleuchtung					
Scheibenwischer					mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen		MARELLI T12 EE oder andere gemäss			
		Homologationsblätter geprüfte Modelle			

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	A G R I F U L L 6 0 DT		
Typenscheinnummer	CH	4055 11	
Karosserie			
Plätze	total	1 (1+2)	vorn
Leergewicht	2400	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	14,54
Gesamtgewicht	2400	Hubraum	2856

**Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

Mit diesem Typenschein dürfen nur Fahrzeuge eingelöst werden, auf deren Hersteller-Plakette der Importeur (R. GRUNDER & CIE SA) und die Typenschein-Nr. aufgeführt sind.

- \* ) Achsantrieb : Allradantrieb vorne ausschaltbar; Differentialsperre auf HR.
- + ) Reifenvarianten : V= 8.3 - 24 , 4 PR, 1350 kg (1,5), V-max. 30 km/h oder andere tragfähige und der  
H= 14.9/13-28, 6 PR, 3380 kg (1,3), V-max. 30 km/h Geschwindigkeit entsprechende Reifen
- § ) Ausrüstung : Höhe der Stand-, Schluss- und Stoplichter sowie der Blinker vorn und hinten technisch bedingt.  
Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm montiert der Importeur seitliche Markierlichter nach vorn und hinten.
- x ) Lärmdämpfung : Ganze Motorhaube mit Schaumgummi ausgekleidet.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- 101 - 1 Plombe an Vollaustanschlagschraube.
- bei Fahrzeugbreite über 2100 mm sind Markierlichter erforderlich.

14/ Ort und Datum der Prüfung  
Aesch/LU, 29.8.77.

Traktor

A G R I F U L L

6 0 D T

CH 4055 11

Z U S A T Z K A R T E I

Typenüberprüfung vom 24.4.1978 in Meyrin - St

Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt, 24,8 km/h, M4S = 85 dB/A  
Nahfeld , 97 dB/A bei 2525 U/min  
Mikrofon , 50 cm rechts ab Auspuff

Lärmdämpfung : Absorbtiionsblech links und rechts vom Motor mit  
Schaumstoff ausgekleidet

Rauchmessung : Vollast BSZ 3,0 bei 45 %  
Beschleunigung Bacharach 3,0

