

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Traktor / Motorkarren	AGRIFULL	80 - 50 DT	CH 4055 15

Hersteller AGRIFULL S.p.A., Via Marconi 35, Ferrara (I)
 Erkennungsmerkmale "80-50 DT" auf Hersteller-Plakette
"AG 80-50 DT/9" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. (nicht auf Plakette)
 Herstellerplakette rechts, auf Kotflügelinnenseite, neben Fahrersitz
 Fahrgestellnummer rechts, seitlich am Kupplungsgehäuse
 Motorkennzeichen "8035.01" links, seitlich am Motorblock, über Ölmesstab
 Hauptimporteur GRUNDERCO SA, Landmaschinen-Import, 1242 Satigny(GE) / 6287 Aesch(LU)
 Geprüftes Fahrzeug AG 80-50 DT/9*35001*

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch
 Getriebe mechanisch mit Zusatzgetr. Gelände + Kriechgang
 Anzahl Gänge 3x3 = 9 Achsantrieb Allrad; V=ausschaltbar
 Betriebsbremse mechanisch, Scheiben, auf Antriebswellen bzw. HR, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
 Hilfsbremse mechanisch, Scheiben, auf Antriebswellen bzw. HR
 Feststellbremse wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment
 Dauerbremse ---
 2-Kreis-Kontrolle ---

Motor	U.T.B.	Typ	8035.01
Marke	<u>Reihe</u>		<u>4</u>
Bauart		Takte	
Treibstoff	<u>D</u>	Lage	<u>vorn</u>
Kühlung	<u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder	<u>3</u>
Bohrung	<u>95</u>	Hub	<u>110</u>
Hubraum	<u>2338</u>	Steuer-PS	<u>11,91</u>
Leistungs-kW	<u>35,33</u>	bei U/min	<u>2600</u>
PS	<u>48 DIN</u>		
Lärm- Standm.	<u>79</u>	dB/A bei U/min	<u>1950</u> x)
Schalldämpfer	<u>1 Topf 750 x Ø 100 mm</u>		
Abgasprüfung	<u>Bacharach= 4,0 / BSZ= 3,8 bei 1600 Md. max.</u>		
Entstörung			

Karosserie Traktor mit Sicherheitsrahmen I.I.A. 57 1976 *)
 Anzahl Türen *) Geschw. Messer ---
 Sicherheitsgurten --- Rückspiegel ---
 Unterlegkeil --- Zugvorrichtung innen/links/rechts V+H=Stecknagel
 Diebstahlsicherung ---
 Anzahl Plätze t 1 v M h
Masse
 Länge innen 3350 aussen 1980 Achsabstand 1980 /
 Breite (1620-2240) 1620 Doppelachse v h
 Höhe 2180 Spurweite v h 1410 h 1285
 Ueberhang s --- Spurweite v ---
v 600 h 1285 - 1900
h 770 Spurkreis ø l 9300 r 9300
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	<u>890</u>	<u>1830</u>	<u>2720</u>
Nutzlast			<u>---</u>
Gesamtgewicht			<u>2720</u>
Fabrikgarantie	<u>1250</u>	<u>3060</u>	<u>4310</u>
Reifengrösse	<u>8.00-20</u>	<u>13.6-28</u>	(Varianten +)
Ply / bar	<u>4 / 1,2</u>	<u>6 / 1,6</u>	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	<u>1340</u>	<u>1430</u>	
für V max	<u>30</u>	<u>30</u>	
Garantierte Anhängelast gebremst			
Garantierte Anhängelast ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			<u>25</u> km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen			<u>25</u> km/h
bei 2750 U/min am Motor bzw. 660 U/min Zapfwelle			

Ausrüstung

Fernlichter CR (E)

Abblendlichter CR (E)

Standlichter A (E)

Schlusslichter R (E)

Bremslichter S1 (E)

Richtungsblinker v 1 (E) s _____ h 2a (E)

Rückstrahler v _____ s _____ h 2+2= I (E)

Markierlichter v § s _____ h §

Zusätzliche Lichter 1/ Arbeitslicht hinten mit Kontrollampe

Kontroll-Nr.-Beleuchtung 1/ links kombiniert (nur Motorkarren)

Scheibenwischer * mit/ohne Waschanlage

Warmvorrichtungen MARELLI T 12 EE
oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Traktor / Motorkarren

Marke und Typ AGRI FUL L 80 - 50 DT

Typenscheinnummer CH 4055 15

Karosserie _____

Plätze total 1 vorn _____

Leergewicht 2720 Treibstoff D

Nutzlast --- Steuer-PS 11,91

Gesamtgewicht _____ Hubraum 2338

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- x) Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt 25 km/h = 85 dB/A.
- * Karosserie : Der Sicherheitsrahmen kann auf Wunsch mit Frontscheibe, Seitenteilen, Türen und Dach versehen werden; Ausrüstung nach BAV.
- + Reifenvarianten : V = 9.5 R 20 , 1360 kg (1,3), V-max. 30 km/h.
7.5 R 20 , 1120 kg (1,2), V-max. 30 km/h.
H = 14.9 R 28 , 3380 kg (1,3), V-max. 30 km/h.
12.4/11 - 28, 2010 kg (1,1), V-max. 30 km/h.
- § Eintrag im Fahrzeugausweis :
101 - 1 Plombe an Vollaustanschlagschraube.
- bei Fahrzeugbreite über 2100 mm sind Markierlichter erforderlich.

W

Ort und Datum der Prüfung Aesch, 6.3.80.

Eidg. Typenprüfstelle