

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Traktor	AGRIFULL	80 - 60	CH 4055 17

Hersteller AGRIFULL-TOSELLI S.p.A., Via Marconi 37, I-44100 Ferrara (I)
 Erkennungsmerkmale auf Hersteller-Plakette : "80-60/.."
Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. : "AG 80-60/.."
 Herstellerplakette unter Armaturenbrett
 Fahrgestellnummer rechts, seitlich am Getriebegehäuse
 Motorkennzeichen "1053" rechts, vorn oben auf Block neben 1. Zylinder
 Hauptimporteur GRUNDERCO SA, 1242 Satigny (GE) / GRUNDERCO AG, Landmaschinen-Import, 6287 Aesch (LU)
 Geprüftes Fahrzeug AG 80-60/12*45180*

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4

Lenkung hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe mechanisch mit Zusatzgetriebe Strasse/Gelände

Anzahl Gänge 12 od. 16 Achsantrieb auf Hinterräder

Betriebsbremse hydraulisch, Scheiben im Oelbad, auf Antriebswellen bzw. Hinterräder, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung

Hilfsbremse mechanisch, Doppelscheibe im Oelbad, auf Kegelradwelle bzw. Hinterräder

Feststellbremse wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment

Dauertremse ---

2-Kreis-Kontrolle ---

Motor

Marke V M Typ 1053 SU

Bauart Reihe Takte 4

Treibstoff D Lage vorn

Kühlung Luft Anzahl Zylinder 3

Bohrung 105 Hub 110

Hubraum 2856 Steuer-PS 14,54

Leistungs-kW 42 DIN bei U/min 2550

PS 57 DIN

Lärm-Standm. 86,5 dB/A bei U/min 1912 x)

Schalldämpfer 1 Topf 650x160x105 mm

Abgasprüfung Bacharach= 3,0 x)

Entstörung ---

Karosserie Traktor mit Sicherheits-Rahmen OECD LMA 751/OP

Anzahl Türen 2/wenn Kabine Geschw. Messer (od. -Kabine

Sicherheitsgurten --- Rückspiegel 2/wenn Kabine

Unterlegkeil --- Zugvorrichtung V+H= Stecknagel

Diebstahlsicherung ---

Gewichte

vorn 1000 hinten 1650 total 2650

Leergewicht 1000

Nutzlast ---

Gesamtgewicht 2650

Fabrikgarantie 3000 3500 4200

Reifengröße 6,00 - 19 12.4 R 36 (Varianten +)

Ply / bar 4 / 3,0 6 / 1,7 (vgl. Bemerkungen)

Tragkraft 1280 2880

für V max 30 30

Masse

innen --- aussen 3750 Achsabstand 2210 /

Länge --- 1920 Doppelachse v 1410 h 1600

Breite (1900-2320) 1920 Spurweite v 1410 h 1910

Höhe --- 2550 Spurweite v 1500 h 2000

Ueberhang s --- 480 h 1500 h 2000

v --- 480 h 1500 h 2000

h --- 1060 Spurbreis ø l 7600 r 7700

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile ---

Garantierte Anhängelast gebremst ---
 Garantierte Anhängelast ungebremst ---
 Garantiertes Gesamtzuggewicht ---
 Geprüfte Anhängelast ---
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 24,5 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen 24,6 km/h
 bei 2600 U/min am Motor bzw. 620 U/min an der Zapfwelle

16.

Ausrüstung	§)
Fernlichter	CR (E)
Abblendlichter	CR (E)
Standlichter	A (E) auf Kotflügel
Schlusslichter	R (E)
Bremslichter	S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h 2+2= I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	1/ Arbeitslicht mit Kontrolllampe
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	
Scheibenwischer	1/ wenn Kabine (Defroster) mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	MARELLI T 12 EE oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	A G R I F U L L 8 0 - 6 0		
Typenscheinnummer	CH	4055	17
Karosserie			
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	2650	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	14,54
Gesamtgewicht		Hubraum	2856

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

x) Angaben siehe Emissionskarte.

+) Reifenvarianten : V= 6.50 - 16, 6 PR, 1230 kg (2,50), V-max. 30 km/h.
 6.50 - 20, 6 PR, 1450 kg (2,50), V-max. 30 km/h.
 7.50 - 16, 6 PR, 1490 kg (2,25), V-max. 30 km/h.
 H= 13.6 - 28, 6 PR, 2860 kg (1,60), V-max. 30 km/h.
 14.9 - 28, 6 PR, 3220 kg (1,40), V-max. 30 km/h.
 16.9 - 30, 6 PR, 3800 kg (1,30), V-max. 30 km/h.
 14.9 - 30, 6 PR, 3330 kg (1,40), V-max. 30 km/h.

§) Ausrüstung : Anbringungshöhe der Stand-, Schluss- und Stoplichter sowie der Blinker V+H technisch bedingt.
 Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsart: Vollastanschlagschraube.

Ort und Datum der Prüfung

Aesch, 19.3.81.

Edg. Typenprüfstelle