

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Traktor

A G R I F U L L

80 - 60 DT

CH 4055 18

Hersteller  
Erkennungsmerkmale

AGRIFULL-TOSSELLI S.p.A., Via Marconi 37, I-44100 Ferrara (I)  
 auf Hersteller-Plakette : "80-60 DT/.."   
 Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. : "AG 80-60 DT/.."

 Herstellerplakette  
 Fahrgestellnummer  
 Motorkennzeichen  
 Hauptimporteur  
 Geprüftes Fahrzeug

unter Armaturenbrett  
 rechts, seitlich am Getriebegehäuse  
 "1053" rechts, vorn oben auf Block neben 1. Zylinder  
 GRUNDERCO SA, 1242 Satigny (GE) / GRUNDERCO AG, Landmaschinen-Import, 6287 Aesch (LU)  
 AG 80-60 DT/12\*45116\*

## Fahrgestell

Anzahl Achsen	<u>2</u>	Anzahl Räder	<u>4</u>
Lenkung	<u>hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe</u>		
Getriebe	<u>mechanisch mit Zusatzgetriebe Strasse/Gelände</u>		
Anzahl Gänge	<u>12 od. 16</u>	Achsantrieb	<u>Allrad; V=ausschaltbar</u>
Betriebsbremse	<u>hydraulisch, Scheiben im Oelbad, auf Antriebswellen bzw. Hinterräder, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung</u>		
Hilfsbremse	<u>mechanisch, Doppelscheibe im Oelbad, auf Kegelradwelle bzw. Hinterräder</u>		
Feststellbremse	<u>wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment</u>		
Dauerbremse	---		
2-Kreis-Kontrolle	---		

## Motor

Marke	<u>V M</u>	Typ	<u>1053 SU</u>
Bauart	<u>Reihe</u>	Takte	<u>4</u>
Treibstoff	<u>D</u>	Lage	<u>vorn</u>
Kühlung	<u>Luft</u>	Anzahl Zylinder	<u>3</u>
Bohrung	<u>105</u>	Hub	<u>110</u>
Hubraum	<u>2856</u>	Steuer-PS	<u>14,54</u>
Leistungs-kW	<u>42 DIN</u>	bei U/min	<u>2550</u>
	<u>PS</u>		
Lärm- Standm.	<u>86,5</u>	dB/A bei U/min	<u>1912</u> x)
Schalldämpfer	<u>1 Topf 650x160x105 mm</u>		
Abgasprüfung	<u>Bacharach= 3,0</u> x)		
Entstörung	---		

## Karosserie

<u>Traktor mit Sicherheits-Rahmen</u>		<u>OECD LMA 751/OP</u>
Anzahl Türen	<u>2/wenn Kabine</u>	Geschw. Messer <u>od. -Kabine</u>
Sicherheitsgurten	---	Rückspiegel <u>2/wenn Kabine</u>
Unterlegkeil	---	Zugvorrichtung <u>V+H=Stecknagel</u>
Diebstahlsicherung	---	
Anzahl Plätze	t <u>1</u> v _____ M _____ h _____	
Masse	innen _____ aussen _____	
Länge	<u>3680</u>	Achsabstand <u>2190</u> / _____
Breite	<u>(1910-2410) 2010</u>	Doppelachse v _____ h _____
Höhe	<u>2530</u>	Spurweite v <u>1640</u> h <u>1610</u>
Ueberhang	s _____	Spurweite v <u>1640</u> h <u>1940</u>
	v _____	h <u>1510</u> - <u>2010</u>
	h <u>960</u>	Spurkreis ø l <u>10000</u> r <u>10200</u>

## Gewichte

	vorn	hinten	total
Leergewicht	<u>1250</u>	<u>1650</u>	<u>2900</u>
Nutzlast	_____	_____	---
Gesamtgewicht	_____	_____	<u>2900</u>
Fabrikgarantie	<u>3000</u>	<u>3500</u>	<u>4200</u>
Reifengrösse	<u>9.5 - 24</u>	<u>14.9 - 30</u>	(Varianten +)
Ply / bar	<u>4 / 1,4</u>	<u>6 / 1,4</u>	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	<u>1480</u>	<u>3330</u>	
für V max	<u>30</u>	<u>30</u>	
Garantierte Anhängelast gebremst	_____	_____	_____
Garantierte Anhängelast ungebremst	_____	_____	_____
Garantiertes Gesamtzuggewicht	_____	_____	_____
Geprüfte Anhängelast	_____	_____	_____
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	_____	_____	<u>24,5</u> km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen	_____	_____	<u>24,0</u> km/h

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

bei 2600 U/min am Motor bzw. 620 U/min an der Zapfwelle

17.

§) Ausrüstung

Fernlichter CR (E)

Abblendlichter CR (E)

Standlichter A (E) auf Kotflügel

Schlusslichter R (E)

Bremslichter SL (E)

Richtungsblinker v 1 (E) s \_\_\_\_\_ h 2a (E)

Rückstrahler v \_\_\_\_\_ s \_\_\_\_\_ h 2+2= I (E)

Markierlichter v \_\_\_\_\_ s \_\_\_\_\_ h \_\_\_\_\_

Zusätzliche Lichter 1/ Arbeitslicht mit Kontrolllampe

Kontroll-Nr.-Beleuchtung \_\_\_\_\_

Scheibenwischer 1/wenn Kabine (Defroster) mit/ohne Waschanlage

Warnvorrichtungen MARELLI T 12 EE  
oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Traktor

Marke und Typ AGRIFULL 80 - 60 DT

Typenscheinnummer CH 4055 18

Karosserie \_\_\_\_\_

Plätze total 1 vorn \_\_\_\_\_

Leergewicht 2900 Treibstoff D

Nutzlast --- Steuer-PS 14,54

Gesamtgewicht \_\_\_\_\_ Hubraum 2856

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

x) Angaben siehe Emissionskarte.

+ ) Reifenvarianten : V= 9.5 - 20, 4 PR, 1300 kg (1,4), V-max. 30 km/h.  
8.3 - 24, 4 PR, 1340 kg (1,6), V-max. 30 km/h.  
11.2 - 24, 4 PR, 1690 kg (1,3), V-max. 30 km/h.  
H= 13.6 - 28, 6 PR, 2860 kg (1,6), V-max. 30 km/h.  
14.9 - 28, 6 PR, 3220 kg (1,4), V-max. 30 km/h.  
16.9 - 30, 6 PR, 3800 kg (1,3), V-max. 30 km/h.  
12.4 - 36, 6 PR, 2880 kg (1,7), V-max. 30 km/h.

§) Ausrüstung : Anbringungshöhe der Stand-, Schluss- und Stoplichter sowie der Blinker vorn und hinten technisch bedingt. Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube.