

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Traktor	AGRIFULL	80-60 DTF	CH 4055 19

Hersteller AGRIFULL - TOSELLI S.p.A., Via Marconi 37, I-44100 Ferrara / Italia
 Erkennungsmerkmale auf Hersteller-Plakette : "80-60 DTF/.."
vor Fahrgestell- Nummer : "AG 80-60 DTF/.."
 Herstellerplakette unter Armaturen Brett
 Fahrgestellnummer rechts, seitlich am Getriebegehäuse
 Motor Kennzeichen "8035 02" vor Motornummer, links seitlich Mitte Block, über Oelmesstab
 Hauptimporteur GRUNDERCO SA., 1242 Satigny /GE und 6287 Aesch / LU
 Geprüftes Fahrzeug AG 80-60 DTF/12*67053*

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe
 Getriebe mechanisch mit Zusatzgetriebe Strasse/Gelände
 Anzahl Gänge 12 oder 16 Achsantrieb Allrad, v=aussch.
 Betriebsbremse hydraulisch, Mehrscheiben im Oelbad, wirkend auf
Antriebswellen bzw Hinterräder
Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
 Hilfsbremse mechanisch, Scheibe im Oelbad, wirkend auf
Kegelradwelle bzw Hinterräder
 Feststellbremse wie Hilfsbremse
 Dauerbremse -
 2-Kreis-Kontrolle -

Motor
 Marke U.T.B. Typ 8035.02
 Bauart Reihe Takte 4
 Treibstoff D Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 3
 Bohrung 100,0 Hub 110,0
 Hubraum 2590 Steuer-PS 13,19
 LeistungskW 40 (DIN) bei U/min 2600
 Lärm
 Standmessung 78,0 dB/A bei U/min 1950 *)
 Schalldämpfer 1 Topf, 735 x Ø 97
 Abgasprüfung Bacharach 3,5 *)
 Entstörung -

Karosserie mit Sicherheitsrahmen Kennzeichen: FAT-809/82
 Anzahl Türen 2/ auf Wunsch Geschw. Messer -
 Sicherheitsgurten - Rückspiegel 2/ mit Kabine
 Unterlegkeil - Zugvorrichtung v+h = Stecknagel
 Diebstahlsicherung -
 Anzahl Plätze t 1 v _____ M _____ h _____
Masse innen aussen
 Länge _____ 3500 Achsabstand 2020
 Breite _____ 1360-1960 Doppelachse v _____ h _____
 Höhe _____ 2620 Spurweite v 1120 h 990
 Ueberhang s _____ Spurweite v 1120 - 1230
v _____ h 990 - 1590
h _____ 1060 Spurbreis ø l 10050 r 9950
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile _____

Gewichte vorn hinten total
 Leergewicht 1010 1290 2300
 Nutzlast _____
 Gesamtgewicht _____
 Fabrikgarantie 2000 3500 4000
 Reifengröße 7.50 - 18 14.9 R 24 (Varianten **) _____
 Ply / bar 4 / 2,0 4 / 0,8 vgl. Bemerkungen) _____
 Tragkraft 1310 2240
 für V max 30 30
 Garantierte Anhängelast gebremst -
 Garantierte Anhängelast ungebremst -
 Garantiertes Gesamtzuggewicht -
 Geprüfte Anhängelast -
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 25,0 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen 25,0 km/h
 bei 2600 U/min am Motor, 630/1080 U/min an Zapfwelle

Ausrüstung

Fernlichter CR (E)

Abblendlichter CR (E)

Standlichter A (E)

Schlusslichter R (E)

Bremslichter S1 (E)

Richtungsblinker v 1 (E) s _____ h 2a (E)

Rückstrahler v - s _____ h 2+2/ I (E)

Markierlichter v - s _____ h -

Zusätzliche Lichter 1/ Arbeitslicht mit Kontrolllampe

Kontroll-Nr.-Beleuchtung -

Scheibenwischer 1/ mit Kabine (Defroster) mit/ohne Waschanlage

Warnvorrichtungen 1/ Marelli T-12 EE
oder andere geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Traktor

Marke und Typ A G R I F U L L 80 - 60 DTF

Typenscheinnummer CH 4055 19

Karosserie -

Plätze total 1 vorn _____

Leergewicht 2300 Treibstoff D

Nutzlast ---- Steuer-PS 15,19

Gesamtgewicht _____ Hubraum 25,90

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Lärm / Abgas : siehe auch EK
- ***) Reifenvarianten: vorn = 7.50 - 16 4PR, Tragkraft 1210 (2,0), Vmax 30 km/h
 7.50 - 20 6PR, 1750 (2,8), 30 km/h
 hinten = 12.4 R 24 4PR, 1890 (1,1), 30 km/h
 12.4 R 28 4PR, 2010 (1,1), 30 km/h
 13.6 R 28 4PR, 2200 (1,1), 30 km/h

Eintrag Fahrzeugausweis

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsart: Vollastanschlagschraube