

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Traktor

A G R I F U L L

8 0 - 7 5

CH 4055 20

Hersteller AGRIFULL - TOSELLI S.p.A., Via Marconi 37, I-44100 Ferrara / Italia  
 Erkennungsmerkmale auf Hersteller-Plakette : "80-75/.."  
vor Fahrgestell- Nummer : "AG 80-75/.."  
 Herstellerplakette unter Armaturenbrett  
 Fahrgestellnummer rechts, seitlich am Getriebegehäuse  
 Motarkennzeichen "1054" rechts, vorn oben auf Block neben erstem Zylinder  
 Hauptmontepartur GRUNDERCO SA., 1242 Satigny / GE und 6287 Aesch / LU  
 Geprüftes Fahrzeug AG 80-75/12\*50088\*

Fahrgestell	Motor
Anzahl Achsen <u>2</u> Anzahl Räder <u>4</u>	V M Typ <u>1054 SU</u>
Lenkung: <u>hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe</u>	Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Getriebe <u>mechanisch mit Zusatzgetriebe Strasse/Gelände</u>	Treibstoff <u>D</u> Lage <u>vorn</u>
Anzahl Gänge <u>12 oder 16</u> Achsantrieb <u>HR; Diff.-Sperre</u>	Kühlung <u>Luft</u> Anzahl Zylinder <u>4</u>
Betriebsbremse <u>hydraulisch, Mehrscheiben im Oelbad, wirkend auf Antriebswellen bzw Hinterräder</u>	Bohrung <u>105,0</u> Hub <u>110,0</u>
<u>Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung</u>	Hubraum <u>3808</u> Steuer-PS <u>19,39</u>
Hilfsbremse <u>mechanisch, Scheibe im Oelbad, wirkend auf Kegelradwelle bzw Hinterräder</u>	Leistungs-kW <u>57 (DIN)</u> bei U/min <u>2500</u>
Feststellbremse <u>wie Hilfsbremse</u>	Lärm <u>78</u> dB/A bei U/min <u>1875 *</u>
Dauerbremse <u>-</u>	Schalldämpfer <u>1 Topf, 620x160x105</u> <u>+</u>
2-Kreis-Kontrolle <u>-</u>	Abgasprüfung <u>Bacharach 2,0</u> <u>*</u>
	Entstörung <u>-</u>

Karosserie	Gewichte
<u>mit Sicherheitsrahmen FAT-736/81/B</u>	vorn <u>1040</u> hinten <u>1780</u> total <u>2820</u>
Anzahl Türen <u>2/ mit Kabine</u> Geschw. Messer <u>-</u>	Leergewicht <u>1040</u> <u>1780</u> <u>2820</u>
Sicherheitsgurten <u>-</u> Rückspiegel <u>2/ mit Kabine</u>	Nutzlast <u>-</u>
Unterlegkeil <u>-</u> Zugvorrichtung <u>v+h = Stecknagel</u>	Gesamtgewicht <u>-</u>
Diebstahlsicherung <u>-</u>	Fabrikgarantie <u>3000</u> <u>3500</u> <u>4700</u>
Anzahl Plätze <u>t 1 v - M - h -</u>	Reifengrösse <u>7.50 - 16</u> <u>16.9 R 30</u> (Varianten <u>**</u> )
Masse innen aussen	Ply / bar <u>4 / 2,0</u> <u>6 / 1,3</u> vgl. Bemerkungen)
Länge <u>3820</u> Achsabstand <u>2340</u>	Tragkraft <u>1210</u> <u>3800</u> <u>30</u>
Breite <u>1930-2430</u> Doppelachse <u>v - h -</u>	für V max <u>30</u> <u>30</u>
Höhe <u>2550</u> Spurweite <u>v 1460 h 1710</u>	Garantierte Anhängelast gebremst <u>-</u>
Ueberhang <u>s 1410 - 1910</u> Spurweite <u>v 1410 h 1910</u>	Garantierte Anhängelast ungebremst <u>-</u>
<u>v 470</u> Achsabstand <u>v 1500 h 2000</u>	Garantiertes Gesamtzuggewicht <u>-</u>
<u>h 1010</u> Spurkreis <u>l 8000 r 8000</u>	Geprüfte Anhängelast <u>-</u>
	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller <u>25,0</u> km/h
	Höchstgeschwindigkeit gemessen <u>25,0</u> km/h
	bei 2500 U/min am Motor, 610/1040 U/min an Zapfwelle

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

19.

