

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Traktor

A G R I F U L L

8 0 - 9 5 D T

CH 4055 22

Hersteller

ACRIFULL - TCSELLI S.p.A., Via Marconi 37, I-44100 Ferrara / Italia

Erkennungsmerkmale

auf Hersteller-Plakette : "80-95 DT/.."
vor Fahrgestell-Nummer : "AG 80-95 DT/.."

Herstellerplakette

unter Armaturenbrett

Fahrgestellnummer

rechts, seitlich an Getriebegehäuse

Motorkennzeichen

"1054" rechts, vorn oben auf Block neben erstem Zylinder

Hauptimporteur

GRUNDERCO SA., 1242 Satigny / GE und 6287 Aesch / LU

Geprüftes Fahrzeug

AG 80-95 DT/12*60042*

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

mechanisch mit Zusatzgetriebe Strasse/Gelände

Anzahl Gänge

12 oder 16 Achsantrieb Allrad, v=aussch.

Betriebsbremse

hydraulisch, Mehrscheiben im Oelbad, wirkend auf
Antriebswellen bzw Hinterräder

Hilfsbremse

Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
mechanisch, Scheibe im Oelbad, wirkend auf
Kegelradwelle bzw Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

-

Karosserie

mit Sicherheitskabine OECD-Nr. CS 11R9

Anzahl Türen

2 Geschw. Messer -

Sicherheitsgurten

- Rückspiegel 2/ beidseitig

Unterlegkeil

1/ 430x190x240 Zugvorrichtung v+h = Stecknagel

Diebstahlsicherung

-

Anzahl Plätze

t 1 v M h

Masse

innen aussen

Länge

4350 Achsabstand 2500

Breite

2070-2670 Doppelachse v h

Höhe

2690 Spurweite v 1710 h 1700

Ueberhang

s Spurweite v 1710 - 2145

v h 1500 - 2200

h 1160 Spurkreis ø 11700 r 11500

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke Y M Typ 1054 T

Bauart Reihe / Turbo Takte 4

Treibstoff D Lage vorn

Kühlung Luft Anzahl Zylinder 4

Bonnrung 105,0 Hub 110,0

Hubraum 3808 Steuer-PS 19,39

Leistungs-kW 69 (DIN) bei U/min 2400

Lärm

Standmessung 78,0 dB/A bei U/min 1800 *

Schalldämpfer 1 Tapf. 620x160x105 +)

Abgasprüfung Bacharach 5,0 +)

Entstörung -

Gewichte vorn hinten total

Leergewicht 1585 2195 3780

Nutzlast

Gesamtgewicht

Fabrikgarantie 3600 5000 6200

Reifengrösse 12.4 R 28 16.9 R 38 (Varianten **)

Ply / bar 6 / 1,7 6 / 1,3 vgl. Bemerkungen)

Tragkraft 2550 4260

für V max 30 30

Garantierte Anhängelast gebremst =

Garantierte Anhängelast ungebremst =

Garantiertes Gesamtzuggewicht. =

Geprüfte Anhängelast =

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 25,0 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen 25,0 km/h

bei 2400 U/min am Motor, 610/1000 U/min an Zapfwelle

21

