

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Traktor

AGRIFULL

80.46 DT

CH 4059 02

Hersteller  
Erkennungsmerkmale

AGRIFULL S.p.A., I-44100 Ferrara

auf Herstellerplakette ---

vor Fahrgestellnummer "AG 80.46 DT/L/12/1" (12 Gang) oder "AG 80.46 DT/L/20/1" (20 Gang)

Herstellerplakette  
Fahrgestellnummer  
Motorkennzeichen  
Hauptimporteur  
Geprüftes Fahrzeug

rechts, vorn seitlich auf Verschalung über Vorderachse

rechts, seitlich am Getriebegehäuse, vor Handbremse

"8035.02" vor Motornummer, links seitlich am Motorblock, vor Ölmesstab

BUChEK-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen

AG 80.46 DT/L/12/1\*870006

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

hydraulisch mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

mechanisch synchr. a. Wunsch Wendegetriebe

Anzahl Gänge

12 od. 20

Achsantrieb Allrad; V=ausschaltbar

Betriebsbremse

mechanisch, Scheiben im Ölbad, wirkend auf

Antriebswellen der Hinterräder, Einzelradbremse,

2 Pedale mit Verriegelung

Hilfsbremse

auf Gestänge der Betriebsbremse wirkend, Hebel

mit Segment

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

---

2-Kreis-Kontrolle

---

Karosserie

\*) Traktor mit Sicherheitskabine: FAT-955/83

Anzahl Türen

2

Geschw. Messer

---

Sicherheitsgurten

v

---

h

---

Unterlegkeil

---

Rückspiegel

2/beidseitig

Diebstahlsicherung

---

Anzahl Plätze

t

1

v

M

h

Masse

innen

ausßen

Länge

3620

Achsabstand

2120

Breite

(1599-2299) 1710

Doppelachse

v

h

Höhe

2350

Spurweite

v

h

1440

Überhang

v

550

Spurweite

v

h

1445

h

950

Spurweite

h

l

1224

1924

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Spurkreis Ø

l

r

9300

9100

Motor

Marke

FIAT

Typ

8035.02

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

D

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

3

Bohrung

100

Hub

110

Hubraum

2592

Steuer-PS

13,2

Leistungs-kW

40 DIN

bei U/min

2600

Lärm-Standmessung

77

dBA bei U/min

1950

Schalldämpfer

1 Topf 675x110x94 mm

FIAT DGM SA 748

Abgasprüfung

Bacharach = 4,0

Entstörung

---

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

1020

1630

2650

Nutzlast

---

---

Gesamtgewicht

---

2650

Fabrikgarantie

3000

3000

4000

Reilengröße

8.3 R 24

12.4 R 32

Ply / bar

8 / 2,1

6 / 1,6

Tragkraft

1620

2710

für V max

30

30

Felgen

W7x24

W11x32

mech. Getriebe

autom. Getriebe

Gar Anhängelast gebremst/ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Garantierte Dachlast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

25

km/h

gemessen 25 km/h bei U/min

2670

Motor

650/1100

Zapfwelle

24

Ausrüstung	§)
Fernlichter	CR (E)
Abblendlichter	CR (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R (E)
Bremslichter	S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s _____ h 2a (E)
Rückstrahler	v _____ s _____ h 2+2= I (E)
Markierlichter	v §) _____ s _____ h §)
Nebelschlusslichter	_____
Zusätzliche Lichter	_____
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	_____
Scheibenwischer	1/ Blatt
Warnvorrichtungen	MAKELLI T 12 EE CH 5 1801 01 mit/ohne Waschanlage oder andere homologierte Modelle

Angebefür den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	A G R I F U L L 80.46 DT		
Typenscheinnummer	CH	4059	02
Karosserie	_____		
Plätze	total	1	vorn _____
Leergewicht	2650	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	13,2
Gesamtgewicht	_____	Hubraum	2592

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- \* Karosserie : Auf Wunsch mit Sicherheitsrahmen, teilweiser oder ganz geschlossener Kabine erhältlich. BAV-Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren.
- + Reifenvarianten : V= 11.2/10 - 20, 6 PR, 1900 kg (1,6), V-max. 30 km/h.  
H= 14.9 - 28, 6 PR, 3220 kg (1,4), V-max. 30 km/h.
- §) Ausrüstung : Bei Fahrzeugbreite über 2060 mm (seitl. Abstand der Stand- und Schlusslichter) sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Klomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.