

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Traktor

AGRIFULL

80.56

CH 4059 03

Hersteller AGRIFULL S.p.A., I-44100 Ferrara

Erkennungsmerkmale

auf Herstellerplakette
vor Fahrgestellnummer "AG 80.56/L/12/1" (12 Gang) oder "AG 80.56/L/20/1" (20 Gang)

Herstellerplakette

rechts, vorn seitlich auf Verschalung über Vorderachse

Fahrgestellnummer

rechts, seitlich am Getriebegehäuse, vor Handbremse

Motorkennzeichen

"8035.04" vor Motornummer, links seitlich am Motorblock, vor Oelmesstab

Hauptimporteur

BUCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen

Geprüftes Fahrzeug

AG 80.56/L/12/1*458005

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

mechanisch synchr., a. Wunsch mit Wendegetriebe

Anzahl Gänge

12 od. 20 Achsantrieb auf Hinterräder

Betriebsbremse

mechanisch, Scheiben im Ölbad, wirkend auf
Antriebswellen der Hinterräder, Einzelradbremse,
2 Pedale mit Verriegelung

Hilfsbremse

auf Gestänge der Betriebsbremse wirkend, Hebel
mit Segment

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Karosserie

*) Traktor mit Sicherheitskabine: PAT-955/83

Anzahl Türen

2 Geschw. Messer ---

Sicherheitsgurten

v --- h ---

Unterlegkeil

--- Rückspiegel 2/beidseitig

Diebstahlsicherung

Anzahl Plätze

t 1 v --- M --- h ---

Masse

innen aussen

Länge

3600 Achsabstand 2175 /

Breite

(1600-2300) 11830 Doppelachse v --- h ---

Höhe

2500 Spurweite v 1410 h 1430

Ueberrang

v 390 Spurweite v 1400 - 2000

h 1035 h 1224 - 1924

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

--- Spurkreis Ø l 7400 r 7400

Motor

Marke

FIAT Typ 8035.04

Bauart

Reihe Takte 4

Treibstoff

D Lage vorn

Kühlung

Wasser Anzahl Zylinder 3

Bonnrung

103 Hub 110

Hubraum

2748 Steuer-PS 13,99

Leistungs-kW

42,6 DIN bei U/min 2500

Lärm-Standmessung

76,5 dB/A bei U/min 1875

Schalldämpfer

1 Topf 675x110x94 mm

Abgasprüfung

FIAT DGM SA 748

Entstörung

Bacharach = 4,0

Gewichte

vorn hinten total

Leergewicht

825 1705 2530

Nutzlast

--- 2530

Gesamtgewicht

2600 3000 4000

Fabrikgarantie

2600 3000 4000

Reifengrösse

7.50 - 16 14.9 R 30

Ply / bar

6 / 2,5 6 / 1,4

Tragkraft

1490 3330

für V max

30 30

Feigen

5.50Fx16 W13x30

Gar Anhängelast gebremst/ungebremst

mech. Getriebe autom. Getriebe

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Garantierte Dachlast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 25 km/h

gemessen 25 km/h bei U/min 2580 Motor 630/1070 Zapfwelle

Ausrüstung	§)
Fernlichter	CR (E)
Abblendlichter	CR (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R (E)
Bremslichter	Sl (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h 2+2= I (E)
Markierlichter	v §) s h §)
Nebelschlusslichter	
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	---
Scheibenwischer	1/ Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	MARELLI T 12 EE CH 5 1801 01 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	AGRIFULL	80.56	
Typenscheinnummer	CH	4059 03	
Karosserie			
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	2530	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	13,99
Gesamtgewicht		Hubraum	2748

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- * Karosserie : Auf Wunsch mit Sicherheitsrahmen, teilweiser oder ganz geschlossener Kabine erhältlich. BAV-Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren.
- Reifenvarianten : H= 16.9 R 28, 6 PK, 3680 kg (1,2), V-max. 30 km/h.
- ↳ Ausrüstung : Höhe der Stand-, Schluss- und Stoplichter sowie der Blinker vorn und hinten technisch bedingt. Bei Fahrzeugbreite über 2060 mm (seitl. Abstand der Stand- und Schlusslichter) sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Flomben: 1 Anbringungsort: an Vollaustanschlagschraube.