

Traktor

AGRIFULL

80.56 DT

CH 4059 04

Hersteller  
Erkennungsmerkmale

AGRIFULL S.p.A., I-44100 Ferrara

auf Herstellerplakette

vor Fahrgestellnummer "AG 80.56 DT/L/12/1" (12 Gang) oder "AG 80.56 DT/L/20/1" (20 Gang)

Herstellerplakette  
Fahrgestellnummer

rechts, vorn seitlich auf Verschalung über Vorderachse

rechts, seitlich am Getriebegehäuse, vor Handbremse

Motorkennzeichen

"8035.04" vor Motornummer, links seitlich am Motorblock, vor Ölmesstab

Hauptimporteur

BUCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen

Geprüftes Fahrzeug

AG 80.56 DT/L/12/1\*458006

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

mechanisch, sychr., a.Wunsch mit Wendegetriebe

Anzahl Gänge

12 od. 20 Achsantrieb Allrad; V=ausschaltbar

Betriebsbremse

mechanisch, Scheiben im Ölbad, wirkend auf

Antriebswellen der Hinterräder, Einzelradbremse,

2 Pedale mit Verriegelung

Hilfsbremse

auf Gestänge der Betriebsbremse wirkend, Hebel

mit Segment

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

---

2-Kreis-Kontrolle

---

Karosserie

\*)

Traktor mit Sicherheitskabine: FAT-955/83

Anzahl Türen

2 Geschw. Messer

Sicherheitsgurten

v

h

Unterlegkeil

Rückspiegel

2/beidseitig

Diebstahlsicherung

---

Anzahl Plätze

t

1

v

M

h

Masse

innen aussen

Länge

3650

Achsabstand

2120

Breite

(1600-2300) 1940

Doppelachse

v

h

Höhe

2500

Spurweite

v

h

Ueberhang

v

520

Spurweite

v

h

h

1010

h

h

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

---

Spurkreis Ø

l

r

Motor

Marke

FIAT

Typ

8035.04

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

D

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

3

Bohrung

103

Hub

110

Hubraum

2748

Steuer-PS

13,99

Leistungs-kW

42,6 DIN

bei U/min

2500

Lärm-Standmessung

77

dB(A) bei U/min

1875

Schalldämpfer

1 Topf 675x110x94 mm

FIAT DGM SA 748

Abgasprüfung

Bacharach = 4,0

Entstörung

---

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

1035

1685

2720

Nutzlast

---

---

Gesamtgewicht

---

2720

Fabrikgarantie

3000

3000

4000

Reifengrösse

9.5 R 24

16.9 R 28

Ply / bar

8 / 2,7

8 / 1,3

Tragkraft

2220

3850

für V max

30

30

Felgen

W8x24

W13x28

Gaz Anhängelast gebremst/ungebremst

mech. Getriebe

autom. Getriebe

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Garantierte Dachlast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

25

km/h

gemessen 25 km/h bei U/min 2580

Motor

630/1070

Zapfwelle

Ausrüstung	§)
Fernlichter	CR (E)
Abblendlichter	CR (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R (E)
Bremslichter	S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h 2+2= I (E)
Markierlichter	v §) s h §)
Nebelschlusslichter	
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	---
Scheibenwischer	1/ Blatt
Warmvorrichtungen	MARELLI T 12 EE CH 5 1801 01 mit/ohne Waschanlage oder andere homologierte Modelle

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Traktor	
Marke und Typ	AGRIFULL	80.56 DT
Typenscheinnummer	CH	4059 04
Karosserie		
Platze	total 1	vorn
Leergewicht	2720	Treibstoff D
Nutzlast	---	Steuer-PS 13,99
Gesamtgewicht		Hubraum 2748

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- \* Karosserie : Auf Wunsch mit Sicherheitsrahmen, teilweiser oder ganz geschlossener Kabine erhältlich. BAV-Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren.
- + Reifenvarianten : V= 12.4 R 20, 6 PK, 2300 kg (1,6), V-max. 30 km/h.  
H= 14.9 R 30, 6 PK, 3330 kg (1,4), V-max. 30 km/h.
- §) Ausrüstung : Höhe der Stand-, Schluss- und Stoplichter sowie der Blinker vorn und hinten technisch bedingt. Bei Fahrzeugbreite über 2060 mm (seitl. Abstand der Stand- und Schlusslichter) sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.