

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Traktor

AGRIFULL

80.66

CH 4059 05

Hersteller
Erkennungsmerkmale

AGRIFULL S.p.A., I-44100 Ferrara

auf Herstellerplakette

vor Fahrgestellnummer "AG 80.66/L/12/1" (12 Gang) oder "AG 80.66/L/20/1" (20 Gang)

Herstellerplakette
Fahrgestellnummer
Motorkennzeichen
Hauptimporteur
Geprüftes Fahrzeug

rechts, vorn seitlich auf Verschalung über Vorderachse

rechts, seitlich am Getriebegehäuse, vor Handbremse

"8045.02" vor Motornummer, links seitlich am Motorblock, vor Oelmesstab

BUCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen

AG 80.66/L/12/1*462068

Fahrgesteil

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

mechanisch synchr., a.Wunsch mit Wendegetriebe

Anzahl Gänge

12 od. 20

Achsantrieb

auf Hinterräder

Betriebsbremse

mechanisch, Scheiben im Oelbad, wirkend auf

Antriebswellen der Hinterräder, Einzelradbremse,

2 Pedale mit Verriegelung

Hilfsbremse

auf Gestänge der Betriebsbremse wirkend, Hebel

mit Segment

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Karosserie *)

Traktor mit Sicherheitskabine, FAT-955/83

Anzahl Türen

2

Geschw. Messer

Sicherheitsgurten

v

h

Unterlegkeil

Rückspiegel

2/beidseitig

Diebstahlsicherung

Anzahl Plätze

t

1

v

M

h

Masse

innen

ausser

Achsabstand

2305

Länge

3750

Breite

(1728-2328)1840

Doppelachse

v

h

Höhe

2550

Spurweite

v

1410

h

1500

Ueberhang

v

460

Spurweite

v

1400

h

1900

h

985

h

h

1300

r

1900

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Spurkreis Ø

l

7700

r

7900

Motor

Marke

FIAT

Typ

8045.02

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

D

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

100

Hub

110

Hubraum

3454

Steuer-PS

17,59

Leistungs-kW

50 DIN

bei U/min

2500

Lärm-Standmessung

76

dB/A bei U/min

1875

Schalldämpfer

1 Topf 675x110x94 mm

FIAT DGM SA 748

Abgasprüfung

Bacharach = 4,0

Entstörung

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

985

1825

2810

Nutzlast

Gesamtgewicht

2810

Fabrikgarantie

3000

3500

4500

Reifengrösse

7.50-18

13.6 R 36

Ply / bar

6 / 2,5

6 / 1,5

Tragkraft

1620

3230

für V max

30

30

Felgen

5.50Fx18

W12x36

mech. Getriebe

autom. Getriebe

Gar Anhängelast gebremst/ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Garantierte Dachlast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

25

km/h

gemessen 25 km/h bei U/min 2580

Motor 630/1070

Zapfwellen

27.

Ausrüstung	§)				
Fernlichter	CR	(E)			
Abblendlichter	CR	(E)			
Standlichter	A	(E)			
Schlusslichter	R	(E)			
Bremslichter	S1	(E)			
Richtungsblinker	v	1	(E)	s	h 2a (E)
Rückstrahler	v			s	h 2+2= I (E)
Markierlichter	v	§)		s	h §)
Nebelschlusslichter					
Zusätzliche Lichter					
Kontroll-Nr.-Beleuchtung					
Scheibenwischer		1/ Blatt			
Warnvorrichtungen		MARELLI T 12 EE CH 5 1801 01			mit/ohne Waschanlage
		oder andere homologierte Modelle			

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor	
Marke und Typ	AGRIFULL	80.66
Typenscheinnummer	CH	4059 05
Karosserie		
Plätze	total	1
		vorn
Leergewicht	2810	Treibstoff D
Nutzlast	---	Steuer-PS 17,59
Gesamtgewicht		Hubraum 3454

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- * **Karosserie** : Auf Wunsch mit Sicherheitsrahmen, teilweiser oder ganz geschlossener Kabine erhältlich. BAV-Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren.
- +) **keifenvarianten** : V= 7.50 - 16, 6 PR, 1490 kg (2,5), V-max. 30 km/h.
H= 16.9 R 30, 6 PR, 3800 kg (1,2), V-max. 30 km/h.
18.4 - 30, 6 PR, 4240 kg (1,1), V-max. 30 km/h.
- §) **Ausrüstung** : Höhe der Stand-, Schluss- und Stoplichter sowie der Blinker vorn und hinten technisch bedingt.

Bei Fahrzeugbreite über 2060 mm (seitl. Abstand der Stand- und Schlusslichter) sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollaustanschlagschraube.

Ort und Datum der Prüfung **Niederweningen, 27.10.83**

Ersetzt Typenschein CH

Vn/lin

Eidg. Typenprüfstelle