

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Traktor	AGRIFULL	80.66 DT	CH 4059 06

Hersteller	AGRIFULL S.p.A., I-44100 Ferrara
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette vor Fahrgestellnummer "AG 80.66 DT/L/12/1" (12 Gang) oder "AG 80.66 DT/L/20/1" (20 Gang)
Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich auf Verschalung über Vorderachse
Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Getriebegehäuse, vor Handbremse
Motor kennzeichen	"8045.02" vor Motornummer, links seitlich am Motorblock, vor Oelmesstab
Hauptimporteur	BUCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen
Geprüfetes Fahrzeug	AG 80.66 DT/L/12/1*462069

Fahrgestell				Motor			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4	Marke	FIAT	Typ	8045.02
Lenkung	hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe			Bauart	keine	Takte	4
Getriebe	mechanisch synchr., a.Wunsch mit Wendegetriebe			Treibstoff	D	Lage	vorn
Anzahl Gänge	12 od. 20	Achsantrieb	Allrad; V=ausschaltbar	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Betriebsbremse	mechanisch, Scheiben im Gelbad, wirkend auf Antriebswellen der Hinterräder, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung			Bohrung	100	Hub	110
Hilfsbremse	auf Gestänge der Betriebsbremse wirkend, Hebel mit Segment			Hubraum	3454	Steuer-PS	17,59
Feststellbremse	wie Hilfsbremse			Leistungs-kW	50 DIN	bei U/min	2500
Dauerbremse	---			Lärm-Standmessung	75,5	dB(A) bei U/min	1875
2-Kreis-Kontrolle	---			Schalldämpfer	1 Topf 675x110x94 mm		
					FIAT DGM SA 748		
				Abgasprüfung	Bacharach = 4,0		
				Entstörung	---		

Karosserie *	Traktor mit Sicherheitskabine: FAT-955/83			Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	---	Leergewicht	1260	1850	3110
Sicherheitsgurten	v ---	h	---	Nutzlast	---		
Unterlegkeil	---	Ruckspiegel	2/beidseitig	Gesamtgewicht	---		
Diebstahlsicherung	---			Fabrikgarantie	3000	3500	4500
Anzahl Plätze	t 1 v	M	h	Reifen größe	11.2 R 24	16.9 R 30	
Masse	innen	aussen		Pty / bar	6 / 1,7	6 / 1,2	
Länge	3800		Achsabstand	2250	Tragkraft	2090	3800
Breite	(1728-2428)	1940	Doppelachse	v	h		
Höhe	2550		Spurweite	v 1630	h 1500		
Ueberhang	v	540	Spurweite	v 1530	- 1955		
	h	1010		h 1300	- 2000		
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	---	Spurkreis Ø	l 10200	r	10200		
						mech. Getriebe	autom. Getriebe
				Gar Anhängelast gebremst/ungebremst	---		
				Garantiertes Gesamtzuggewicht	---		
				Geprüfte Anhängelast	---		
				Garantierte Dachlast	---		
				Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	25	km/h	
				gemessen 25 km/h bei U/min	2580	Motor	630/1070 Zapfwelle

28.

Ausrüstung	§)
Fernlichter	CR (E)
Abblendlichter	CR (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R (E)
Bremslichter	S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h 2+2= I (E)
Markierlichter	v §) s h §)
Nebelschlusslichter	
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	---
Scheibenwischer	1/ Blatt
Warnvorrichtungen	MAPELLI T 12 EE CH 5 1801 01 oder andere homologierte Modelle

Angebefür den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor	
Marke und Typ	AGRIFULL	80.66 DT
Typenscheinnummer	CH	4059 06
Karosserie		
Plätze	total 1	vorn
Leergewicht	3110	Treibstoff D
Nutzlast	---	Steuer-PS 17,59
Gesamtgewicht		Hubraum 3454

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- \* ) Karosserie : Auf Wunsch mit Sicherheitsrahmen, teilweiser oder ganz geschlossener Kabine erhältlich. BAV-Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren.
- + ) Reifenvarianten : V= 12.4 K 24, 6 PR, 2400 kg (1,6), V-max. 30 km/h.  
H= 18.4 - 30, 6 PR, 4240 kg (1,1), V-max. 30 km/h.  
13.6 R 36, 6 PR, 3230 kg (1,5), V-max. 30 km/h.
- § ) Ausrüstung : Höhe der Stand-, Schluss- und Stopplichter sowie der Blinker vorn und hinten technisch bedingt. Bei Fahrzeugbreite über 2060 mm (seitl. Abstand der Stand- und Schlusslichter) sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.

lv