

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Chassis-Nummer

Traktor

A G R I F U L L

8 0 . 7 6

CH 4059 07

Hersteller AGRIFULL S.p.A., I-44100 Ferrara
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette ---
vor Fahrgestellnummer "AG 80.76/L/12/1" (12 Gang) oder "AG 80.76/L/20/1" (20 Gang)
 Herstellerplakette rechts, vorn seitlich auf Verschaltung über Vorderachse
 Fahrgestellnummer rechts, seitlich am Getriebegehäuse, vor Handbremse
 Motorkeinezeichen "8045.04" vor Motornummer, links seitlich am Motorblock, vor Ölmesstab
 Hauptimporteur BUCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen
 Geprüftes Fahrzeug AG 80.76/L/12/1*467030

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe
 Getriebe mechanisch synchr., a. Wunsch mit Wendegetriebe
 Anzahl Gänge 12 od. 20 Achsantrieb auf Hinterräder
 Betriebsbremse mechanisch, Scheiben im Ölbad, wirkend auf
Antriebswellen der Hinterräder, Einzelradbremse,
2 Pedale mit Verriegelung
 Hilfsbremse auf Gestänge der Betriebsbremse wirkend, Habel
mit Segment
 Feststellbremse wie Hilfsbremse
 Dauerbremse ---
 2-Kreis-Kontrolle ---

Motor

Marke FIAT Typ 8045.04
 Bauart Reihe Takte 4
 Treibstoff D Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4
 Bohrung 103 Hub 110
 Hubraum 3664 Steuer-PS 18,66
 Leistungs-kW 57,4 DIN bei U/min 2440
 Lärm-Standmessung 78,5 dBA bei U/min 1830
 Schalldämpfer 1 Topf 675x110x94 mm
FIAT DGM SA 748
 Abgasprüfung Bacharach = 4,0
 Entstörung ---

Karosserie *)

Traktor mit Sicherheitskabine: FAT-955/83
 Anzahl Türen 2 Geschw. Messer ---
 Sicherheitsgurten v h ---
 Unterlegkeil --- Rückspiegel 2/beidseitig
 Diebstahlsicherung ---
 Anzahl Plätze l 1 v M --- h ---
 Masse innen aussen
 Länge 3800 Achsabstand 2305 / ---
 Breite (1770-2470) 1840 Doppelachse v --- h ---
 Höhe 2580 Spurweite v 1400 h 1500
 Ueberhang v 440 Spurweite v 1400 h 1900
h 1055 h 1300 h 2000
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile --- Spurradius \varnothing l 7500 r 7500

Gewichte vorn hinten total
995 1855 2850
 Leergewicht ---
 Nutzlast ---
 Gesamtgewicht 2850
 Fabrikgarantie 3000 3500 4500
 Reifengröße 7.50 - 18 13.6 R 36 *)
 Ply / bar 6 / 2,5 6 / 1,5
 Tragkraft 1620 3230
 für V max 30 30
 Felgen 5.50Fx18 W11x36

meh. Getriebe autom. Getriebe
 Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst ---
 Garantiertes Gesamtzuggewicht ---
 Geprüfte Anhängelast ---
 Garantierte Dachlast ---
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 25 25 km/h
 gemessen 25 km/h bei U/min 2525 Motor 615/1050 Zapfwelle

Ausrüstung	§)
Fernlichter	CR (E)
Abblendlichter	CR (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R (E)
Bremsslichter	S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h 2+2= I (E)
Markierlichter	v §) s h §)
Nebelschlusslichter	
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	---
Scheibenwischer	1/ Blatt
Warnvorrichtungen	MAHLETTI T 12 EE CH 5 1801 01 mit/ohne Waschanlage oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	AGRIFULL	80.76	
Typenscheinnummer	CH	4059 07	
Karosserie			
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	2850	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	18,66
Gesamtgewicht		Hubraum	3664

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- * Karosserie : Auf Wunsch mit Sicherheitsrahmen, teilweiser oder ganz geschlossener Kabine erhältlich. BAV-Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren.
- + Reifenvarianten : V= 7.50 - 20, 6 PK, 1750 kg (2,5), V-max. 30 km/h.
H= 13.6 R 38, 6 PR, 3320 kg (1,5), V-max. 30 km/h.
16.9 R 34, 8 PR, 4760 kg (1,6), V-max. 30 km/h.
- §) Ausrüstung : Höhe der Stand-, Schluss- und Stopplichter sowie der Blinker vorn und hinten technisch bedingt. Bei Fahrzeugbreite über 2060 mm (seitl. Abstand der Stand- und Schlusslichter) sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich.

Eintrag im Fahrzeugausweis :
101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.

lw