

Traktor

AGRIFULL

80.76.DT

CH 4059 08

Hersteller AGRIFULL S.p.A., I-44100 Ferrara  
 auf Herstellerplakette ---  
 Erkennungsmerkmale vor Fahrgestellnummer "AG 80.76 DT/L/12/1" (12 Gang) oder "AG 80.76 DT/L/20/1" (20 Gang)  
 Herstellerplakette rechts, vorn seitlich auf Verschalung über Vorderachse  
 Fahrgestellnummer rechts, seitlich am Getriebegehäuse, vor Handbremse  
 Motorkennzeichen "8045.04" vor Motornummer, links seitlich am Motorblock, vor Ölmesstab  
 Hauptimporteur BUCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen  
 Geprüftes Fahrzeug AG 80.76 DT/L/12/1\*467032

**Fahrgestell**  
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4  
 Lenkung hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe  
 Getriebe mechanisch, synchron., a. Wunsch mit Wendegertriebe  
 Anzahl Gänge 12 od. 20 Achsantrieb Allrad; V=ausschaltbar  
 Betriebsbremse mechanisch, Scheiben im Ölbad, wirkend auf Antriebswellen der Hinterräder, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung  
 Hilfsbremse auf Gestänge der Betriebsbremse wirkend, Hebel mit Segment  
 Feststellbremse wie Hilfsbremse  
 Dauerbremse ---  
 2-Kreis-Kontrolle ---

Motor	FIAT	Typ	8045.04
Marke	Reihe	Takte	4
Bauart	D	Lage	vorn
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Kühlung	103	Hub	110
Bohrung	3664	Steuer-PS	18,66
Hubraum	57,4 DIN	bei U/min	2440
Leistungs-KW	78	dB/A bei U/min	1830
Lärm-Standmessung	1 Topf 675x110x94 mm		
Schalldämpfer	FIAT DGM SA 748		
Abgasprüfung	Bacharach = 4,0		
Entstörung	---		

**Karosserie** \*) Traktor mit Sicherheitskabine: FAT-955/83  
 Anzahl Türen 2 Geschw. Messer ---  
 Sicherheitsgurten v --- h ---  
 Unterlegkeil --- Rückspiegel 2/beidseitig  
 Diebstahlsicherung ---  
 Anzahl Plätze t 1 v --- M --- h ---  
 Masse innen aussen  
 Länge 3850 Achsabstand 2250 /  
 Breite (1770-2470) 1900 Doppelachse v --- h ---  
 Höhe 2580 Spurweite v 1540 h 1500  
 Ueberhang v --- 600 Spurweite v 1530 - 1955  
h --- 1000 h 1300 - 2000  
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile --- Spurbreis l 9900 r 10000

<b>Gewichte</b>	vorn	hinten	total
Leergewicht	1320	1930	3250
Nutzlast			---
Gesamtgewicht			3250
Fabrikgarantie	3000	3500	4500
Reifen größe	13.6 R 24	16.9 R 34	
Ply / bar	8 / 1,9	8 / 1,6	
Tragkraft	3090	4760	
für V max	30	30	
Felgen	W12x24	W14x34	
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst		mech. Getriebe	autom. Getriebe
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Garantierte Dachlast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	25		km/h
gemessen 25 km/h bei U/min	2525	Motor 615/1050	Zapfwelle

Ausrüstung	§)
Fernlichter	CR (E)
Abblendlichter	CR (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R (E)
Bremslichter	S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s _____ h 2a (E)
Rückstrahler	v _____ s _____ h 2+2= I (E)
Markierlichter	v §) s _____ h §)
Nebelschlusslichter	_____
Zusätzliche Lichter	_____
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	---
Scheibenwischer	1/ Blatt _____ mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	MARELLI T 12 EE CH 5 1801 01 oder andere homologierte Modelle

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	AGRIFULL	80.76 DT	
Typenscheinnummer	CH	4059 08	
Karosserie	_____		
Platze	total	1	vorn _____
Leergewicht	3250	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	18,66
Gesamtgewicht	_____	Hubraum	3664

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis** (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- \* Karosserie : Auf Wunsch mit Sicherheitsrahmen, teilweiser oder ganz geschlossener Kabine erhältlich. BAV-Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren.
- + Reifenvarianten : V= 11.2 R 28, 6 PR, 2230 kg (1,7), V-max. 30 km/h.  
H= 13.6 R 38, 6 PK, 3320 kg (1,5), V-max. 30 km/h.
- §) Ausrüstung : Höhe der Stand-, Schluss- und Stoplichter sowie der Blinker vorn und hinten technisch bedingt. Bei Fahrzeugbreite über 2060 mm (seitl. Abstand der Stand- und Schlusslichter) sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.