

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-	Typenschein	
Personenwagen	H I L L M A N		Super Minx - B. 1600 Mark II - Limousine		Jahr	Nr.	
					1963	4' 0 6 7-A	
Merkmale "Super Minx" auf Vordertüren.-"B 13" als Vorziffer zu Fahrgestell- und Motor-Nr.-							
Ab Fahrgestell-Nr. B 13..... *)			Betriebsstoff Benzin		Anzahl Zyl. 4		
Hersteller des Fahrgestells HILLMAN Motor Cars Co, Coventry(GB)-Importeur ROOTES Autos SA, Genf							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen vorn, links Haubenverschlusses, auf angenietete Plakette (**)							
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, vorn, auf Blockmotor, oberhalb Benzinpumpe							
Motor-Typ B 13 - Reihenmotor, senkrecht, OHV, mit SOLEX Fallstromvergaser							
Lage des Motors vorn		Motorbremse					
Zyl.-Inhalt	1'592 cm ³	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart mech.synchr.***)		Seilw./Spill		Länge	4'191
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 4***)		Zughaken		Breite	1'619
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang		Spur V. 1'308		Höhe	1'479
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 130		Spur H. 1'232		Radstand	2'565
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis 10,60/11,40		Überhang H.	978
Fussbremse hydraulisch auf alle 4 Räder - (V = Scheiben / H = Innenbacken)							
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	575	500	1'075	Dimension	6.00 - 13	6.00- 13	Länge
Nutzlast	110	240	350	Pneu-Tragk.	410	410	Breite
Gesamtgew.	685	740	1'425		4 Ply		Höhe
Fabrikgarant.					Tubeless		Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen 4		Überhang H.
Lenkung: Lage		links oder rechts		Motor-Marke	HILLMAN		Brems-PS 62 SAE
Bohrung		81,53		Hub	76,2		Steuer-PS 8,10
Karosserie-Form		Limousine					
Zahl der Plätze: Total		5		(vorn 2 Mitte hinten 3)		Stehplätze	

Fernlicht	2/ LUCAS E 4 European	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V = komb.mit Standlichter	(weiss)
Standlichter	2/ separat, oberhalb Scheinwerfer	H = oberhalb Rückstrahler	(orange)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch m.Waschvorrichtung
Schlusslicht	2/ komb.mit Stoplichter	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang) + Lichthupe
Rückstrahler	2/ zwischen Schlusslichter u.Blinker	Rückblickspegel	innen Mitte oben
Stoplicht	2/ komb.mit Schlusslichter (rot)	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für langes Schild	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12	Volt	
Lärmmessung	75	dB bei 4'400 U/min	- Warnvorrichtung = 87 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Erkennungsmerkmale: Scheibenbremsen, vorne.
- **) Fahrgestell-Nr.: Muss links auf Vorderrad-Aufhängungs-Knotenpunkt geschlagen sein.
- ***) Getriebe: Stock- oder Lenkradschaltung.
Auf Wunsch: Getriebeautomat BORG WARNER.
(Betreffendes auf Prüfbericht vermerken!)

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, 27.11.62

Die Typenprüfungskommission