

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.			
Kombiwagen	H I L L M A N		Super Minx - B. 1600 Mark II - Break de chasse		1963	4 ' 0 6 8			
Merkmale "Super Minx" auf Vordertüren. - "B 13" als Vorziffer zu Fahrgestell- und Motor-Nr.-									
Ab Fahrgestell-Nr. B 13..... *)			Betriebsstoff Benzin		Anzahl Zyl. 4				
Hersteller des Fahrgestells HILLMAN Motor Cars Co, Coventry (GB) - Importeur ROOTES Autos SA, Genf									
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen vorn, links des Haubenschlusses, auf angenietete Plakette **)									
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, vorn, auf Motorblock, oberhalb Benzinpumpe									
Motor-Typ B 13 - Reihenmotor, stehend, OHV, mit SOLEX Fallstromvergaser									
Lage des Motors vorn Motorbremse									
Zyl.-Inhalt	1'592 cm ³	Anhängerbremse			Aussenmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart mech. synchr.***)		Seilw./Spill	Länge	4'191			
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 4 ***)		Zughaken	Breite	1'619			
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang		Spur V.	Höhe	1'480			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 130		Spur H.	Radstand	2'565			
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis 10,60/11,40	Überhang H.	978			
Fussbremse hydraulisch, auf alle 4 Räder - (V = Scheiben / H = Innenbacken)									
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Hinterräder									
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm		
leer	580	550	1'130	Dimension	6.50 - 13	6.50 - 13	Länge	1'600	
Nutzlast	95	395	490	Pneu-Tragk.	500	500	Breite	890/1'230	
Gesamtgew.	675	945	1'620		4 Ply	DUNLOP	Höhe	800	
Fabrikgarant.	675	945	1'620		Tubeless	C 41	Höhe seitl.		
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 4 + 1 hinten		Überhang H.		800	
Lenkung: Lage		links oder rechts		Motor-Marke HILLMAN		Brems-PS		62 SAE	
Bohrung		81,53		Hub		76,2		Steuer-PS	8,10
Karosserie-Form			Limousine (Station Wagon)						
Zahl der Plätze: Total		5		(vorn 2 Mitte hinten 3)		Stehplätze			

Fernlicht	2/ LUCAS E 4 European	Fahrrichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V = komb.mit Standlichter (weiss)
Standlichter	2/ separat, oberhalb Scheinwerfer	H = oberhalb Rückstrahler (orange)
Nebellampe		Scheibenwischer 2/ elektrisch m.Waschvorrichtung
Schlusslicht	2/ komb.mit Stoplichter	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang) + Lichthupe
Rückstrahler	2/ zwischen Schlusl. u.Blinker	Rückblickspegel innen Mitte oben
Stoplicht	2/ komb.mit Schlusslichter (rot)	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für langes Schild	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	75 dB bei 4'400 U/min	- Warnvorrichtung = 87 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Erkennungsmerkmale: Scheibenbremsen, vorne.
- **) Fahrgestell-Nr.: Muss links auf Vorderrad-Aufhängungs-Knotenpunkt geschlagen sein.
- ***) Getriebe: Stock- oder Lenkradschaltung.
Auf Wunsch: Getriebeautomat BORG WARNER.
(Betreffendes auf Prüfbericht vermerken!)

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, 27.11.62

Die Typenprüfungskommission