Fahrzeugart	Marke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Motorfahrrad	BERINI	25 S	1963	4' 0 6 9

Erkennungsmerkmale: "TS 4'069" auf Lenkerrohr angeschweisste Plakette. "25 S" Vorziffer zu Rahmen- u. Motor-Nr.-"Berini" beidseitig auf Treibstofftank

Gültig ab Rahmen Nr. 25 S - 1'001 Motor Nr. 25 S - 1'001

Hersteller des Rahmens: PLUVIER NV, Rotterdam u. Emmen (NL)-Importeur E. Schaadt Zürich + Lausanne

Hersteller des Motors: PLUVIER NV, Rotterdam u. Emmen (NL)

Rahmen Nr. befindet sich: vorn am Lenkerrohr unter angeschweisster Plakette

Motor Nr. befindet sich: links auf Gehäuse, hinten oben

Motor: *)

Marke	PLUVIER	Typ	25 S	Lage	Mitte, unten
Zylinderzahl	1	Takte	2	Kühlung	Luft
Zyl. Bohrung	40 mm	Kolbenhub	38 mm	Hubraum	47,7 ccm
Nutzleistung	0,98 PS	bei Drehzahl	4'500 U/min.	Triebstoff	Benzin

Bauart:

Rahmen: offen, Stahlrohr, ungefedert

Lenkstange vertikal verstellbar 100 mm Sattel vertikal verstellbar 100 mm

Bremse: V. Rad mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Marke MAILLARD

Bremse: H. Rad mechanisch, Rücktrittbremse, Scheibe, Marke BECKSON

Räder: vorne Leichtmetall hinten Leichtmetall

Bereifung: vorne 23 x 2,00 Pneutragkraft 90 kg

« hinten 23 x 2,00 « 90 kg

Tretvorrichtung: separat (3,85 m) Länge der Kurbelarme 150 mm

Getriebe: autom. Fliehkraftgetriebe Anzahl Gänge 1

Kupplung: Fliehkraftkupplung, Hebel links

**) Kraftübertragung: auf das Hinterrad durch Kette

Uebersetzungsverhältnis = 12 x 58 Zähne

hinterer Zahnkranz mit Nabe verschweisst

Gewichte in kg	Leergewicht	39,5	Masse in mm	Länge	1'750
	Nutzlast	120,5		Breite über Lenkstange	580
	Gesamtgewicht	160		Angetr. Rad Durchmesser	600
	Fabrikgarantie	160		Höhe	970
	Pneutragkraft	180		Radstand	1'150

Ausrüstung:	Beleuchtung vorne	APRILIA od. SOUBITEZ 15 W	Abblendvorrichtung	Dauerabblendung 15 W
	Schlusslicht	SECURA NL 6 2 W	Stromquelle	Schwunglichtmagnet 17 W
	Rückstrahler	auf Schlusslicht u. auf Pedalen	Grösse	15 cm³
	Warnvorrichtung	Fahrradglocke	Vergaser	ENCARVI A 20S
	Zollblei	am Sattelrohr	Tankinhalt:	3 Liter
	Auspuffvorrichtung	ohne Marke, Länge = 310 mm; Ø = 60 mm (Zeichnung 25 850-02)		
	Ansauggeräuschdämpfer	ENCARVI A 20S (Vergaser)		

Höchstgeschwindigkeit, gemessen auf der Strasse 29 - 30 Km/Std (Zulässig max. 30 km/Std)

Geräuschmessung 72 dB gemessen bei 29 Km/Std 5'100 U/min (Zulässig max. 73 dB)

Bemerkungen:

*) Motor: Drehzahl resp. Geschwindigkeit durch Fliehkraftregler gesteuert. Kann ohne Spezialwerkzeuge nicht beeinflusst werden.

**) Antrieb: Vorderes Kettenrad kann ohne Demontage des Motors mit Spezialwerkzeugen nicht ausgewechselt werden.

Als Motorfahrrad mit Kettenantrieb anerkannt gemäss Verfügung EJPD vom 21.1.63.

Ort und Datum der Typenprüfung: Zürich, 28.11.62.