Fahrzeugart	Marke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Motorfahrrad	BERINI	43 S	1964	4'070

Erkennungsmerkmale: "TS-4'070" auf Lenkerrohr angeschweisster Plakette.- "43 S" Vorziffer zu Rahmen- u. Motor-Nr..- "Berini" beidseitig auf Treibstofftank

Gültig ab Rahmen Nr. 43 S - 2001 Motor Nr. 43 S - 2001

Hersteller des Rahmens: PLUVIER NV, Rotterdam (NL) - Importeur E. Schaadt, Zürich + Lausanne

Hersteller des Motors: PLUVIER NV, Rotterdam (NL)

Rahmen Nr. befindet sich: vorn am Lenkerrohr unter angeschweisster Plakette

Motor Nr. befindet sich: vorn, unten auf Kurbelgehäuse

Motor: *) Marke PLUVIER Typ 43 S Lage Mitte unten

Zylinderzahl 1 Takte 2 Kühlung Luft (Gebläse)

Zyl. Bohrung 40 mm Kolbenhub 38 mm Hubraum 47,7 ccm

Nutzleistung 0,78 PS bei Drehzahl 4'000 U/min. Triebstoff Benzin

Bauart: Rahmen offen, Stahlrohr, ungefedert

Lenkstange vertikal verstellbar 100 mm Sattel vertikal verstellbar 100 mm

Bremse: V. Rad mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Marke MAILLARD, Hebel rechts

Bremse: H. Rad mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Marke MAILLARD, Hebel links

Räder: vorne Leichtmetall hinten Leichtmetall

Bereifung: vorne 23 x 2.00 Pneutragkraft 90 kg

" hinten 23 x 2.00 " 90 kg

Tretvorrichtung separat (3,85 m) Länge der Kurbelarme 150 mm

Getriebe autom. Fliehkraftgetriebe Anzahl Gänge 2

Kupplung Fliehkraft, Hebel links

**) Kraftübertragung auf das Hinterrad durch Kette
Uebersetzungsverhältnis = 11 x 50 Zähne
hinterer Zahnkranz mit Nabe verschweisst

Gewichte in kg	Leergewicht	39,5	Masse in mm	Länge	1'750
	Nutzlast	120,5		Breite über Lenkstange	570
	Gesamtgewicht	160		Angetr. Rad Durchmesser	600
	Fabrikgarantie	160		Höhe	960
	Pneutragkraft	180		Radstand	1'150

Ausrüstung:	Beleuchtung vorne	APRILIA od. SOUBITEZ 15 W	Abblendvorrichtung	Dauerabblendung 15 W
	Schlusslicht	SECURA 6 NL 2 W	Stromquelle	Schwunglichtmagnet 17 W
	Rückstrahler	a. Schlusslicht u.a. Pedalen	Grösse	15 cm³
	Warnvorrichtung	Fahrradglocke	Vergaser	ENCARVI A 18 CH
	Zollblei	am Sattelrohr	Tankinhalt = 2,3 Liter	
	Auspuffvorrichtung	ohne Marke, Länge = 340 mm ; Ø 57 mm (Zeichnung Nr. 43 850-02)		
	Ansauggeräuschdämpfer	ENCARVI A 18 CH (Vergaser)		

Höchstgeschwindigkeit, gemessen auf der Strasse 30 Km/Std (Zulässig max. 30 km/Std)

Geräuschmessung 69 dB gemessen bei 30 Km/Std 5'400 U/min (Zulässig max. 70 dB)

Bemerkungen: *) Motor: Drehzahl bzw. Geschwindigkeit durch Fliehkraftregler gesteuert. Kann ohne Spezialwerkzeuge nicht beeinflusst werden.

**) Antrieb: Wellenstumpf für vorderes Kettenrad, Spezialanfertigung. Handelsübliche Kettenräder können nicht montiert werden.

Als Motorfahrrad mit Kettenantrieb anerkannt gemäss Verfügung EJPD vom 21.1.63.

Diese Karte ersetzt TS-4'070 vom 28.11.62.
Lüfterrad auf Schwungrad

(4.3.64.)

Ort und Datum der Typenprüfung: Zürich, 28.11.62/4.3.64.