

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.
Arbeitskarren *)	J A C O B S E N		F 8		1962	4 ' 0 7 1
Merkmale "F 8" auf Hersteller-Plakette auf Instrumentenbrett + vor Chassis-Nr.						
Betriebsstoff Benzin					Anzahl Zyl.	4
Hersteller des Fahrgestells	JACOBSSEN Co, Racine (USA) - Importeur O. Richei AG, Wettingen (AG)					
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	links vorn oben über Vorderachse + auf Plakette					
Motor-Nr. eingeschlagen	links vorn oben auf Block + auf Plakette					
Motor-Typ	B 8 P D - 6001 - Reihenmotor, OHV					
Lage des Motors	vorn Motorbremse					
Zyl.-Inhalt	2'818 cm ³		Anhängerbremse		Aussenmasse in mm	
Takte	4		Getriebeart mechanisch		Seilw./Spill	
Kühlung	Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge 4 *)		Zughaken	
Antrieb	Front		Geschw. 1. Gang		Spur V. 1'600	
Anzahl Achsen	2		Geschw. dir. Gang 20 *)		Spur H. 1'190	
Anzahl Reifen	6		Differentialsperre		Wendekreis 9,20/9,30	
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, auf die beiden Vorderräder					
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die beiden Vorderräder					
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten
leer	1'450	575	2'025	Dimension	7.50-16	5.50-16
Nutzlast				Pneu-Tragk.	680	480
Gesamtgew.					4	Ply
Fabrikgarant.					doppelt	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		Innenmasse in mm
Lenkung: Lage Mitte - Hinterradlenkung				Motor-Marke FORD (USA)		Länge 1'040
Bohrung 99,06				Hub 91,44		Breite 920
Karosserie-Form Rasenmähtraktor mit kleiner Ladebrücke mit Rohrgeländer						Höhe
Zahl der Plätze: Total 1 (vorn Mitte hinten)						Höhe seitenl. fest 180
						Überhang H.
						Brems-PS 58 HP
						Steuer-PS 14,35
						Stehplätze

Fernlicht				Fahrerichtungsanzeiger 2/ Blinker (orange)
Abblendlicht	2/	Dauerabblendung HELLA		beidseitig der Windschutzscheibe
Standlichter	2/	in Scheinwerfer		
Nebellampe				Scheibenwischer
Schlusslicht	2/	unter Stoplicht		Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/	separat	∅ 72	Rückblickspiegel
Stoplicht	2/	über Schlusslicht		Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung				Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht				
Elektr. Anlage	6	Volt		
Lärmmessung	83	dB bei	2'400 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Fahrzeugart / Getriebe : 3. und 4. Gang blockiert. - Schaltstange mit Schraube gesichert und plombiert. - Drosselklappen-Anschlagsschraube muss plombiert werden, bei 20 km/h (Gehärtete Schraube).

Die vorderen Rasenmäher müssen durch eine schwarz-gelb markierte Schutzvorrichtung abgedeckt sein.

Ort und Datum der Typenprüfung Wettingen, 28.11.62 / Zürich, 16.5.63

Die Typenprüfungskommission