Fahrzeugart	Marke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Motorfahrrad	V I C T O R I A	M 5 0	1963	4'0 7 2-B

Erkennungsmerkmale: "VICTORIA-TS 4'072-B" vorn a.Lenkerrohr, angenietete Plakette.-"30 km"a.Zyl.-Fuss eingegossen.-"M 50" rechts oben a.Motorgehäuse a.Hersteller-Plakette

Gültig ab Rahmen Nr. 154'001 Motor Nr. 4'038

Hersteller des Rahmens: JEKER HAEFELI & Co, AG, Balsthal SO (CH)

Hersteller des Motors: ZWEIRAD - UNION AG, Nürnberg (D)

Rahmen Nr. befindet sich: links seitlich auf Sattelrohr

Motor Nr. befindet sich: rechts vorn oben auf Motorgehäuse

Motor: *)

Marke	V I C T O R I A	Typ	M 50 - Schweiz	Lage	Mitte unten
Zylinderzahl	1	Takte	2	Kühlung	Luft (Gebläse)
Zyl. Bohrung	38 mm	Kolbenhub	42 mm	Hubraum	47 ccm
Nutzleistung	0,95 PS	bei Drehzahl	3'500 U/min.	Triebstoff	Benzin

Bauart:

Rahmen: offener Einrohr-Rahmen, ungefedert

Lenkstange vertikal verstellbar 80 mm Sattel vertikal verstellbar 110 mm

Bremse: V. Rad mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Hebel rechts

Bremse: H. Rad mechanisch, Rücktritt, Marke PRANAFA

Räder: vorne Aluminium-Felge hinten Aluminium-Felge

Bereifung: vorne 23 x 2 Pneutragkraft 90 kg

« hinten 23 x 2 « 90 kg

Tretvorrichtung: separat (4,05 m) Länge der Kurbelarme 150 mm

Getriebe: mechanisch Anzahl Gänge 2

Kupplung: Dreischeiben-Lamellen, im Oelbad

Kraftübertragung: durch Kette, auf Hinterrad

Uebersetzungsverhältnis = 12 x 44 Zähne

hinteres Kettenrad mit Nabe verschweisst und verschraubt

Gewichte in kg			Masse in mm		
	Leergewicht	40		Länge	1'735
	Nutzlast	120		Breite über Lenkstange	670
	Gesamtgewicht	160		Angetr. Rad Durchmesser	595
	Fabrikgarantie	160		Höhe	980
	Pneutragkraft	180		Radstand	1'140

Ausrüstung:

Beleuchtung vorne	IMPEX	15 W	Abblendvorrichtung	Duplo	15 W
Schlusslicht	ULO 311	2 W	Stromquelle	Schwunglichtmagnet	17 W
Rückstrahler	separat unter Schlusslicht		Grösse	16	cm³
Warnvorrichtung	Fahrradglocke		Vergaser	BING 1/8/17	
Zollblei	-		Tankinhalt = 3,8 Liter		
Auspuffvorrichtung	"107.190.20.00 FB"				
Ansauggeräuschdämpfer	aus Kunststoff mit Ansaugöffnung von 11,5 mm Ø				

Höchstgeschwindigkeit; gemessen auf der Strasse 28,5 Km/Std (Zulässig max. 30 km/Std)

Geräuschmessung 70-71 **) dB gemessen bei 28,5 Km/Std 5'700 U/min (Zulässig max. 73 dB)

Bemerkungen:

*) Motor: "30 km" links am Zylinderfuss erhaben eingegossen. Gehärtete Stahlbuchse mit Innen-Ø 7 mm im Ansaugkanal des Zylinders eingegossen. Zylinder eines stärkeren Modells passt nicht, da zwei Zylinderbolzen um 3 mm versetzt. Aufbohren der Bolzenlöcher wegen Materialmangel nicht möglich.

**) Lärmdämpfung: Ab Motor-Nr. = 10'001 mit Stahlring um Kupplungskorb montiert, Verschalungsbleche mit Antidröhn gestrichen. Feinere Oberflächen-Behandlung der Getrieberäder.-Neumessung = 68 dB.

Diese Karte ersetzt den Typenschein 4'072-B vom 8.10.63, Ab Rahmen-Nr. 501 0 000 001=Hersteller des Rahmens; Nürnberger Hercules-Werke AG, Nürnberg; Importeur Jeker, Häfeli & Co, AG, Balsthal.

Ort und Datum der Typenprüfung: Bern, 24.1.67.