

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell- Jahr	Typenschein Nr.					
Personenwagen	P E U G E O T		4 0 4 - Berline mit Motor XC KF		1963	4'0 8 3-A					
Merkmale "404" vorn a. Motorhaube + rechts oben a. Kotflügelinnenseite + a. Hersteller-Plakette.-											
"Injection" am Fz.-Heck.-Ab Chassis-Nr.: 4'550'052					Betriebsstoff	Benzin					
Hersteller des Fahrgestells					PEUGEOT, Sochaux-Montbéliard (F)-Importeur Peugeot-Suisse, Bern						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen			rechts, vorn auf Kotflügelinnenseite + auf Hersteller-Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen			links Mitte Gehäuse								
Motor-Typ XC KF - Reihenmotor, um 45° nach rechts geneigt, OHV, Benzin-Einspritzung Kugelfischer											
Lage des Motors		vorn Motorbremse									
Zyl.-Inhalt	1'618 cm³	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm					
Takte	4	Getriebeart vollsynchron.		Seilw./Spill		Länge	4'418				
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge		4	Zughaken		Breite	1'625			
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang		38	Spur V.		1'345	Höhe	1'450		
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang		155	Spur H.		1'280	Radstand	2'650		
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis			9,70/10,15	Überhang H.	1'020		
Fussbremse		hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder									
Handbremse		mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder									
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm				
Leer	605	510	1'115	Dimension	165x380 X	165x380 X	Länge				
Nutzlast	120	230	350	Pneu-Tragk.	540	540	Breite				
Gesamtgew.	725	740	1'465	MICHELIN X			Höhe				
Fabrikgarant.	735	845	1'580				Höhe seitl.				
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		4	Überhang H.		(85 SAE)		
Lenkung: Lage			links		Motor-Marke		PEUGEOT		Brems-PS	(80 DIN)	
Bohrung			84		Hub		73		Steuer-PS	8,24	
Karosserie-Form			Limousine (Berline 4 Türen) - Auf Wunsch : mit Schiebedach								
Zahl der Plätze: Total			5		(vorn 2		Mitte		hinten 3 )		Stohplätze

Fernlicht	2/ CIBIE, MARCHAL od. DUCELIER	Fahrleistungsanzeiger	6/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V= komb.mit Standl. (weiss)	
Standlichter	2/ separat unter Scheinwerfer *)	seitlich auf Kotflügel *)	
Nebellampe		H= über Schlusslichter	(orange)
Schlusslicht	2/ unter Blinker (rot)	Scheibenwischer	2/ elektrisch mit Waschanlage
Rückstrahler	2/ separat $\varnothing$ 50 mm	Warnvorrichtung	2/ elektrisch (1+2 Klang)
Stoplicht	2/ unter Schlusslichter (rot)	Rückblickspegel	1/ innen Mitte oben
Kontrollschildbeleuchtung	nur für langes Schild	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Rückfahrlicht		Gefährliche Bestandteile	
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	79 dB bei 5'500 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

\*) Ausrüstung: Parkierlichter: Die seitlichen Blinker dienen auch als Parkierlichter.  
(Weiss nach Vorn; Rot nach Hinten).

Ort und Datum der Typenprüfung Bern, 18.12.62.

Die Typenprüfungskommission