

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke			Typ			Modell- jahr	Typenschein Nr.	
Motorrad	HERCULES			K 50 - Prior			1963	4'0 8 7-B	
Merkmale "K 50" auf Hersteller-Plakette vorn auf Lenkerrohr.-"Prior" beidseitig auf Werkzeug-									
kasten.-Ab Rahmen-Nr. 530'001			Betriebsstoff Benzin			Anzahl Zyl.		1	
Hersteller des Fahrgestells HERCULES Werke GmbH, Nürnberg (D)-Importeur Rob. Beyeler, Zürich									
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen vorn auf Lenkerrohr + auf Hersteller-Plakette									
Motor-Nr. eingeschlagen oben rechts am Gehäusedeckel, angenietete Plakette									
Motor-Typ 50 S									
Lage des Motors Mitte Motorbremse									
Zyl.-Inhalt	49,9 cm ³	Anhängerbremse						Aussenmasse in mm	
Takte	2	Getriebeart mechanisch		Seilw./Spill		Länge 1'820			
Kühlung	Luft	Anzahl Vorwärtsgänge 5		Zughaken		Breite 550			
Antrieb	auf HR (Kette)	Geschw. 1. Gang		Spur V.		Höhe 940			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 62 *)		Spur H.		Radstand 1'150			
Anzahl Reifen	2	Differentialsperre		Wendekreis		Überhang H.			
Fussbremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf das Hinterrad									
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf das Vorderrad									
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm		
leer	34	42	76	Dimension	21x2,75	21x2,75	Länge		
Nutzlast	26	114	140	Pneu-Tragk.	200	200	Breite		
Gesamtgew.	60	156	216		4 Ply		Höhe		
Fabrikgarant.	70	170	235				Höhe seitentl.		
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		Überhang H.			
Lenkung: Lage				Motor-Marke SACHS		Brems-PS 4,5 DIN			
Bohrung 38				Hub 44		Steuer-PS 0,25			
Karosserie-Form									
Zahl der Plätze: Total		2		(vorn Mitte hinten)		Stehplätze			
Sitzbank: DENFELD Länge = 620 / Breite = 240 mm, mit Halteriemern									

Fernlicht	1/ HELLA	25 W	Fahrriichtungsanzeiger
Abblendlicht	1/ Duplo	25 W	
Standlichter			
Nebellampe			Scheibenwischer
Schlusslicht	1/ HELLA	2 W	Warnvorrichtung 1/ Schnarre
Rückstrahler	1/ auf Schlusslicht		Rückblickspegel
Stoplicht			Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	komb. mit Schlusslicht		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	6 Volt /Schwunglichtmagnet	29 W	
Lärmmessung	75 dB bei 70 km/h	(mit Gyromax gemessen)	
Bemerkungen und Ausnahmen			

*) Uebersetzungsverhältnis: Getriebe/Hinterrad = 13 x 35 Zähne.

Lärmdämpfung : Zylindrischer Blechtopf, P.Leistritz, Länge 805 x ϕ 70 mm.
Ansaugeräuschkämpfer = Rahmenrohr.

Ort und Datum der Typenprüfung Bern, 18.12.62.
 Zürich, 19.12.62.

Die Typenprüfungskommission