

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.	
Kleinmotorrad	Z U E N D A P P		K S 50 - Super 515-032		1963	4 ' 0 8 9	
Merkmale "KS 50" beidseitig auf Schlusslichtgehäuse.-"515-032" rechts auf Lenkkopf auf Hersteller-Plakette.-"276 002" a.Motor-Plakette *) Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 1							
Hersteller des Fahrgestells ZUENDAPP Werke GmbH, München(D)-Importeur C.A. Drenowatz, Zürich							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, auf Lenkkopf + auf Hersteller-Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen vorn rechts auf Gehäuse, unter Zylinder + auf Motor-Plakette							
Motor-Typ 276 002 - Blockmotor, mit Kickstarter							
Lage des Motors Mitte Motorbremse							
Zyl.-Inhalt 49,9 cm³ Anhängerbremse					Aussenmasse in mm		
Takte 2 Getriebeart mechanisch Sellw./Spill					Länge 1'900		
Kühlung Luft (Gebläse) Anzahl Vorwärtsgänge 4 Zughaken					Breite 600		
Antrieb a. HR (Kette) Geschw. 1. Gang 15 Spur V.					Höhe 980		
Anzahl Achsen 2 Geschw. dir. Gang **) 70 Spur H.					Radstand 1'230		
Anzahl Reifen 2 Differentialsperre Wendekreis					Überhang H.		
Fussbremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf das Hinterrad							
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf das Vorderrad, Hobel rechts							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	36	42	78	Dimension	21-2.75	21-2.75	Länge
Nutzlast	24	46	70	Pneu-Tragk.	200	200	Breite
Gesamtgew.	60	88	148	Moped Extra Prima			Höhe
Fabrikgarant.	90	170	235				Höhe selten.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		Überhang H.	
Lenkung: Lage				Motor-Marke ZUENDAPP		Brems-PS 4,2 DIN	
Bohrung 39				Hub 41,8		Steuer-PS 0,25	
Karosserie-Form							
Zahl der Plätze: Total		1	(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze

Fernlicht	1/ UNION K 11066	15 W	Fahrleistungsanzeiger
Abblendlicht	1/ Duplo	15 W	
Standlichter			
Nebellampe			Scheibenwischer
Schlusslicht	1/ IMPEX K 12 441 (rot)	2 W	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (Schnarre)
Rückstrahler	1/ unter Schlusslicht	+	Rückblickspegel
Stoplicht	1/ über Schlusslicht (orange)		Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung komb. mit Schlusslicht	*** Gefährliche Bestandteile		
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	6 Volt	/	Schwunglichtmagnet 17 W
Lärmmessung	76 dB bei	7'200 U/min	++)

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Erkennungsmerkmale: Ab Rahmen-Nr. 5'364'788
Motor -Nr. 4'035'976
- **) Uebersetzungsverhältnis: Getriebe/Hinterrad = 16 x 36 Zähne.
- ***) Kontrollschildbeleuchtung: Original mit schwarzem Schatten versehen, nicht genügend. Wird vom Importeur ersetzt.
- +) Rückstrahler: Mit Schlusslicht kombinierter Rückstrahler zu klein; es wird original ein zusätzlicher separat montiert.
- ++) Lärmdämpfung: Beruhigungskammer im Rahmen mit Trommelfilter aus Kunststoff, Auspufftopf ohne Bezeichnung.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 19.12.62.

Die Typenprüfungskommission