

Art des Fahrzeuges		Fabrikmarke		Typ		Modell-	Typenschein
Personenwagen		C H R Y S L E R		V a l i a n t		Jahr	Nr.
				Motor "170" cu.in. - 14 PS		1963	4 ' 0 9 2
Merkmale *)							
Ab Fahrgestell-Nr.: 1338 100.001				Betriebsstoff		Benzin	Anzahl Zyl. 6
Hersteller des Fahrgestells CHRYSLER Corporation, Detroit(USA)-Importeur AMAG, Schinznach-Bad (AG)							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, vorn oben auf Längsträger							
Motor-Nr. eingeschlagen links, vorn oben auf Block, über Wasserpumpengehäuse + auf Plakette							
Motor-Typ SIX - 170 cu.in. - Reihenmotor, schrägstehend, OHV							
Lage des Motors vorn Motorbremse							
Zyl.-Inhalt 2'789 cm ³		Anhängerbremse		Ausssenmasse in mm			
Takte 4		Getriebeart mech. synchron. +)		Seilw./Spill		Länge 4'800	
Kühlung Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge 3 +)		Zughaken		Breite 1'780	
Antrieb Heck		Geschw. 1. Gang		Spur V. 1'420		Höhe 1'430	
Anzahl Achsen 2		Geschw. dir. Gang 155		Spur H. 1'412		Radstand 2'692	
Anzahl Reifen 4		Differentialsperre		Wendekreis 11,50/10,85		Überhang H. 1'230	
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder,-Auf Wunsch: m.Unterdruck-Unterstützung							
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder							
Gewichte		vorn		hinten		Innenmasse in mm	
leer		710		480		Länge	
Nutzlast		155		265		Breite	
Gesamtgew.		865		745		Höhe	
Fabrikgarant.						Höhe seitl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 4 oder 2 *)		Überhang H.	
Lenkung: Lage		links		Motor-Marke CHRYSLER		Brems-PS 102 SAE	
Bohrung		86,36		Hub 79,25		Stouer-PS 14,20	
Karosserie-Form Limousine oder Cabriolet *)							
Zahl der Plätze: Total **)		6		(vorn 3 Mitte hinten 3)		Stehplätze	

Fernlicht	2/ GENERAL ELECTRIC Sealed Beam	Fahrrichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Sealed Beam m. Abblendkappe	V= komb. mit Standlichter	(weiss)
Standlichter	2/ separat, unter Stosstange	H= komb. mit Schlusslichter	(rot)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ komb. m. Stoplichter u. Blinker	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler	2/ separat neben Schlusslichter	Rückblickspegel	1/ innen Mitte oben
Stoplicht	2/ komb. m. Schlusl. u. Blinker	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht	2/ neben Schlusslichter		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	76 dB bei 4'400 U/min	Warnvorrichtung =	96 dB.

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Modelle :

		<u>Erkennungsmerkmale</u> :	
V 100	2-Door Sedan	"V 100"	rechts, am Instrumentenbrett
	4-Door Sedan		
V 200	2-Door Sedan	"V 200"	rechts, am Instrumentenbrett
	4-Door Sedan		
	Convertible		
Signet 200	2-Door Hardtop	"Signet 200"	auf Kotflügel vorn **)
	Convertible		auf Kotflügel vorn **)

**) Anzahl Plätze : Bei Modellen "Signet 200" = V = 2, H = 3, Total 5 Plätze.

+) Getriebeart : Auf Wunsch, mit Getriebeautomat TORQUEFLITE, mit Drehmomentwandler und 3-Gang Planeten-Getriebe; mechanische Verriegelung durch Hebel "PARK".
(Zutreffendes auf Prüfbericht vermerken !).

Ort und Datum der Typenprüfung Schinznach-Bad, 20.12.62

Die Typenprüfungskommission