

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ *)		Modell- jahr	Typenschein Nr.	
Personenwagen	D O D G E		D a r t		1963	4 ' 0 9 4	
Merkmale "Dart" seitlich hinten auf Kotflügel *)							
Ab Motor-Nr.: 1636 20'033			Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl.	6	
Hersteller des Fahrgestells DODGE Motor Div. of CHRYSLER Co (USA) - Importeur AMAG, Schinznach-Bad							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, oben auf Längsträger							
Motor-Nr. eingeschlagen vorn, rechts oben auf Block über Wasserpumpe							
Motor-Typ SIX - 225 cu.in.- Reihenmotor, schrägstehend, OHV							
Lage des Motors vorn Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	3'682 cm³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm			
Takte	4	Getriebeart mech. synchron. +)		Seilw./Spill		Länge 5'040	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 3 +)		Zughaken		Breite 1'770	
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang		Spur V. 1'420		Höhe 1'410	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 155		Spur H. 1'410		Radstand 2'830	
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis 12,20/12,15		Überhang H. 1'330	
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, mit Unterdruck-Unterstützung, auf alle 4 Räder							
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	765	600	1'365	Dimension	6.50-13	6.50-13	Länge
Nutzlast	155	265	420	Pneu-Tragk.	475	475	Breite
Gesamtgew.	920	865	1'785		4 Ply		Höhe
Fabrikgarant.					Tubeless		Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 4 oder 2 *)			Überhang H.
Lenkung: Lage links - a.W. m. hydr. Unterstützung				Motor-Marke	CHRYSLER	Brems-PS	147 SAE
Bohrung 86,36				Hub	104,77	Steuer-PS	18,75
Karosserie-Form Limousine oder Cabriolet *)							
Zahl der Plätze: Total **)		6	(vorn 3	Mitte	hinten 3)	Stehplätze	

Fernlicht	2/ GENERAL ELECTRIC Sealed Beam	Fahrrichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Sealed Beam, m. Abblendkappe	V= komb. mit Standlichter	(weiss)
Standlichter	2/ separat, unter Stosstange	H= komb. mit Schlusslichter	(rot)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ komb. mit Stoplichter und Blinker	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler	2/ Mitte Schlusl. + ringförmig	Rückblickspegel	1/ innen Mitte oben
Stoplicht	2/ komb. m. Schlusslichter u. Blinker	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht	2/ neben Schlusslichter, auf Kofferdeckel		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	76 dB bei 4'000 U/min	Warnvorrichtung	= 98 dB.

Bemerkungen und Ausnahmen:

- *) Modelle:
- | | | |
|-----|----------------|--|
| 170 | 4 Door-Sedan | "170" auf Motorhaube + "One Seventy" auf hinterer Dachstütze |
| | 2 Door-Sedan | |
| 270 | 4 Door-Sedan | "270" auf Motorhaube + "Two Seventy" auf hinterer Dachstütze |
| | 2 Door-Sedan | |
| | Convertible | "Dart 270" rechts auf Instrumentenbrett |
| GT | 2 Door-Hardtop | "GT" seitlich vor den Türen **) |
| | Convertible | "Dart GT" hinten auf Kofferdeckel **) |
- ***) Anzahl Plätze: Bei Ausführung "GT" = Total 5 Plätze, vorn 2, hinten 3.
- +) Getriebeart: Auf Wunsch, mit Getriebeautomat "TORQUEFLITE", mit Drehmomentwandler und 3-Gang Planeten-Getriebe; mechanische Verriegelung durch Hebel mit Bezeichnung "PARK". (Zutreffendes auf Prüfbericht vermerken!).

Ort und Datum der Typenprüfung Schinznach Bad, 20.12.62.

Die Typenprüfungskommission