

Art des Fahrzeuges *)	Schwere Arbeitsmaschine		Fabrikmarke	H Y S T E R		Typ	H 6 0 - Benzin		**)	Modell- jahr	1962	Typenschein Nr.	4'0 9 6
Merkmale "H 60 ." auf Hersteller-Plakette rechts vor Bremspedal. - "C 5" vor Chassis-Nr.													
										Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl.	6
Hersteller des Fahrgestells HYSTER NV, Danville(USA) oder Nijmegen(NL) -Importeur U. Ammann, Langenthal													
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen links oben auf Chassis, oberhalb Hinterrad													
Motor-Nr. eingeschlagen rechts Mitte Block, angenietete Plakette													
Motor-Typ F 226													
Lage des Motors hinten Motorbremse													
Zyl.-Inhalt 3'707 cm³ Anhängerbremse													
Takte 4 Getriebeart mech. synchron.***) Seilw./Spill													
Kühlung Wasser Anzahl Vorwärtsgänge 3 Zughaken													
Antrieb Front Geschw. 1. Gang Spur V. 1'143 +)													
Anzahl Achsen 2 Geschw. dir. Gang 25 Spur H. 1'085													
Anzahl Reifen 4 +) Differentialsperre Wendekreis 4,60/4,50													
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, auf die Vorderräder													
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Vorderräder													
Gewichte vorn hinten Total Bereifung vorn hinten Innenmasse in mm													
Leer variabel je nach Aus- rüstung mit Zusatzge- räten													
5'000 Dimension 8,25-15 7,00-12 Länge													
2'000 Pneu-Tragk. 1'485 Breite													
12 Ply Höhe													
Höhe seitenl.													
Überhang H.													
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. Anzahl Türen													
Lenkung: Lage Mitte . mit hydr. Unterstützung Motor-Marke CONTINENTAL Brems-PS 70 SAR													
Bohrung 84,136 Hub 111,12 Steuer-PS 18,88													
Karosserie-Form Hubwagen													
Zahl der Plätze: Total 1 (vorn Mitte hinten) Stehplätze													

Fernlicht	2/ BOSCH A 1220	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ Duplo	V = an den Seitenposten	(orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	H = kombiniert mit Schlusslichter	(orange)
Nebellampe		Scheibenwischer	1/ elektrisch
Schlusslicht	2/ komb.mit Stoplichter	Warnvorrichtung	1/ elektrisch
Rückstrahler	2/ separat	Ø 70	Rückblickspegel
Stoplicht	2/ komb.mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	km/h ++)
Kontrollschildbeleuchtung	1/ separat	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	6	Volt	
Lärmmessung	85	dB bei	2'600 t/min

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Fahrzeugart: Kann auch als Arbeitskarren (blaues Schild, kl. Format) immatrikuliert werden.
In diesem Fall: Höchstgeschwindigkeit = 20 km/h
Regler: Begrenzung der Vollgasstellung der Drosselklappe durch elektro-magnetischen Schalter mit automatischer Einschaltung durch Strom-Unterbruch in der höchsten Fahrstufe.
- **) Typbezeichnung: "H 60 ." weitere Buchstaben oder Ziffern weisen auf Ausrüstung hin.
- ***) Getriebeart: Auf Wunsch mit Getriebeautomat HYSTAMATIC Dual Range, mit Drehmomentwandler und 2-Gang Planetengetriebe.
- +) Masse: Wird auf Wunsch mit Doppelbereifung geliefert = Breite 1'727 mm, Spur V 1'600 mm.
- ++) Geschwindigkeitsmesser: Unerlässlich.
Schutzvorrichtung: Für Fahrten auf öffentlichen Strassen müssen die Hebegabeln hochgeklappt sein oder gelb/schwarz markierte Schutzkasten tragen.

Ort und Datum der Typenprüfung Langenthal, 20.12.62

Die Typenprüfungskommission