

Art des Fahrzeuges *)	Fabrikmarke	Typ	**)	Modell-jahr	Typenschein Nr.		
Schwere Arbeitsmaschine	H Y S T E R	H 60 - Diesel		1962	4 ' 0 9 7		
Merkmale "H 60 ." auf Hersteller-Plakette rechts vor Bremspedal, - "C 5" vor Chassis-Nr.							
Betriebsstoff Diesel				Anzahl Zyl. 4			
Hersteller des Fahrgestells HYSTER NV, Danville(USA) ou Nijmegen(NL) -Importateur U. Ammann, Langenthal							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen links oben auf Chassis oberhalb Hinterrad							
Motor-Nr. eingeschlagen rechts vorn auf Zylinderblock							
Motor-Typ Four 203 V							
Lage des Motors hinten Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	3'336 cm³	Anhängerbremse			Aussenmasse in mm		
Takte	4	Getriebeart automatisch ***) Seilw./Spill			Länge 2'745		
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 2	Zughaken		Breite +) 1'365		
Antrieb	Front	Geschw. 1. Gang	Spur V. 1'143 +)		Höhe variabel		
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 25	Spur H. 1'085		Radstand 1'651		
Anzahl Reifen	4 +)	Differentialsperre	Wendekreis 4,60/4,50		Überhang H. 600		
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, auf die Vorderräder							
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Vorderräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer			5'060	Dimension	8.25-15	7.00-12	Länge
variabel je nach				Pneu-Tragk.	2'000	1'485	Breite
Ausrüstung mit Zusatzgeräten					12 Ply		Höhe
							Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		Überhang H.	
Lenkung: Lage Mitte - mit hydr. Unterstützung				Motor-Marke	PERKINS		Brems-PS 63 SAE
Bohrung 91,44				Hub	127,0		Steuer-PS 16,99
Karosserie-Form Hubwagon							
Zahl der Plätze: Total		1	(vorn	Mitte	hinten	)	Stehplätze

Fernlicht	2/ BOSCH A 1220	Fahrrihtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo	V = an Seitenpfosten (orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfer	H = kombiniert mit Schlusslichter (orange)
Nebellampe		Scheibenwischer 1/ elektrisch
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter	Warnvorrichtung 1/ elektrisch
Rückstrahler	2/ separat $\varnothing$ 70	Rückblickspiegel
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser km/h ++)
Kontrollschildbeleuchtung	1/ separat	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	6 Volt	
Lärmmessung	87-88 dB bei 2'700 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

- \* ) Fahrzeugart: Kann auch als Arbeitskarren (blaues Schild, kl.Format) immatrikuliert werden.  
In diesem Fall: Höchstgeschwindigkeit = 20 km/h  
Regler: Begrenzung der Vollgasstellung durch elektro-magnetischen Schalter mit automatischer Einschaltung durch Strom-Unterbruch in der höchsten Fahrstufe.
  - \*\* ) Typbezeichnung: "H 60 ." weitere Buchstaben oder Ziffern weisen auf Ausrüstung hin.
  - \*\*\* ) Getriebeart: Getriebeautomat HYSTAMATIC Dual Range, mit Drehmomentwandler und 2-Gang Planetengetriebe. Auf Wunsch mit mech. synchron. 3-Gang-Getriebe lieferbar.
  - + ) Masse: Wird auf Wunsch mit Doppelbereifung geliefert = Breite 1'727 mm, Spur V 1'600 mm.
  - ++ ) Geschwindigkeitsmesser: Unerlässlich.
- Schutzvorrichtung: Für Fahrten auf öffentlichen Strassen müssen die Hebegabeln hochgeklappt sein oder gelb/schwarz markierte Schutzkasten tragen.

Ort und Datum der Typenprüfung Langenthal, 20.12.62

Die Typenprüfungskommission