

Art des Fahrzeuges *)	Fabrikmarke	Typ	**)	Modell- Jahr	Typenschein Nr.		
Schwere Arbeitsmaschine	H Y S T E R	H 80 - Benzin		1962	4 0 9 8		
Merkmale "H 80." auf Hersteller-Plakette rechts vor dem Bremspedal.-"C 5" vor Chassis-Nr.							
		Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl.	6		
Hersteller des Fahrgestells	HYSTER NV, Danville (USA) od. Nijmegen (NL) - Importeur: U. Armann, Langenthal						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	links oben auf Chassis, oberhalb Hinterrad						
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts Mitte Block, angenietete Plakette						
Motor-Typ	F 226						
Lage des Motors	hinten	Motorbremse					
Zyl.-Inhalt	3'707 cm³	Anhängerbremse			Aussenmasse in mm		
Takte	4	Getriebeart	mech. synchron.***)	Seilw./Spill	Länge 2'995		
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	3	Zughaken	Breite +) 1'365		
Antrieb	Front	Geschw. 1. Gang		Spur V. 1'143 +)	Höhe variabel		
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	25	Spur H. 1'085	Radstand 1'905		
Anzahl Reifen	4 +)	Differentialsperre		Wendekreis 5,15/5,15	Überhang H. 600		
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, auf die Vorderräder						
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Vorderräder						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Berellung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer			5'400	Dimension	8.25-15	7.00-12	Länge
	variabel je nach			Pneu-Tragk.	2'000	1'485	Breite
	Ausrüstung mit Zu-				12	Ply	Höhe
	satzgeräten						Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.
Lenkung: Lage	Mitte-nit hydr. Unterstützung			Motor-Marke	CONTINENTAL		Brems-PS 70 SAE
Bohrung	84,136			Hub	111,12		Steuer-PS 18,88
Karosserie-Form	Hubwagen						
Zahl der Plätze: Total	1		(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze

Fernlicht	2/ BOSCH A 1220	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo	V= an Seitenpfosten	(orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	H= komb. mit Schlusslichter	(orange)
Nebellampe		Scheibenwischer	1/ elektrisch
Schlusslicht	2/ komb. mit Stoplichter	Warnvorrichtung	1/ elektrisch
Rückstrahler	2/ separat \varnothing 70	Rückblickspegel	
Stoplicht	2/ komb. mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	km/h ++)
Kontrollschildbeleuchtung	1/ separat	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	6 Volt		
Lärmmessung	85 dB bei 2'600 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Fahrzeugart: Kann auch als Arbeitskarren (blaues Schild, kl. Format) immatrikuliert werden.
In diesem Fall: Höchstgeschwindigkeit = 20 km/h
Regler: Begrenzung der Vollgasstellung der Drosselklappe durch elektro-magnetischen Schalter mit automatischer Einschaltung durch Strom-Unterbruch in der höchsten Fahrstufe.
- **) Typbezeichnung: "H 60 ." weitere Buchstaben oder Ziffern weisen auf Ausrüstung hin.
- ***) Getriebeart: Auf Wunsch mit Getriebeautomat HYSTAMATIC Dual Range, mit Drehmomentwandler und 2-Gang Planetengetriebe.
- +) Masse: Wird auf Wunsch mit Doppelbereifung geliefert = Breite 1'727 mm, Spur V 1'600 mm.
- ++) Geschwindigkeitsmesser: Unerlässlich.
Schutzvorrichtung: Für Fahrten auf öffentlichen Strassen müssen die Hebegabeln hochgeklappt sein oder gelb/schwarz markierte Schutzkasten tragen.

Ort und Datum der Typenprüfung Langenthal, 20.12.62

Die Typenprüfungskommission