

Art des Fahrzeuges *)	Fabrikmarke	Typ **)	Modell-jahr	Typenschein Nr.			
Schwere Arbeitsmaschine	H Y S T E R	H 80 - Diesel	1962	4 ' 0 9 9			
Merkmale "H 80 ." auf Hersteller-Plakette rechts vor Bremspedal, - "C 5" vor Chassis-Nr.							
Betriebsstoff Diesel			Anzahl Zyl.	4			
Hersteller des Fahrgestells	HYSTER NV, Danville(USA) od. Nijmegen(NL) - Importeur U. Ammann, Langenthal						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	links oben auf Chassis, oberhalb Hinterrad						
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts vorn auf Zylinderblock						
Motor-Typ	Four 203 V -						
Lage des Motors	hinten Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	3'336 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart automatisch ***)	Seilw./Spill	Länge 2'995			
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 2	Zughaken	Breite +) 1'365			
Antrieb	Front	Geschw. 1. Gang	Spur V. 1'143 +)	Höhe variabel			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 25	Spur H. 1'085	Radstand 1'905			
Anzahl Reifen	4 +)	Differentialsperre	Wendekreis 5,15/5,15	Überhang H. 660			
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, auf die Vorderräder						
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Vorderräder						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer			5'460	Dimension	8.25-15	7.00-12	Länge
	variabel je nach			Pneu-Tragk.	2'000	1'485	Breite
	Ausrüstung mit Zu-				12 Ply		Höhe
	satzgeräten						Höhe seitenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen	Überhang H.		
Lenkung: Lage	Mitte - mit hydr. Unterstützung			Motor-Marke	PERKINS		Brems-PS 63 SAE
Bohrung	91,44			Hub	127,0		Steuer-PS 16,99
Karosserie-Form	Hubwagen						
Zahl der Plätze: Total	1		(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze

Fernlicht	2/ BOSCH A 1220	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo	V = an Seitenpfosten	(orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfer	H = kombiniert mit Schlusslichter	(orange)
Nebellampe		Scheibenwischer	1/ elektrisch
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter	Warnvorrichtung	1/ elektrisch
Rückstrahler	2/ separat \varnothing 70	Rückblickspiegel	
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	km/h ++)
Kontrollschildbeleuchtung	1/ separat	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	6 Volt		
Lärmmessung	87-88 dB bei 2'700 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Fahrzeugart: Kann auch als Arbeitskarren (blaues Schild; kl.Format) immatrikuliert werden.
In diesem Fall: Höchstgeschwindigkeit = 20 km/h
Regler: Begrenzung der Vollgasstellung durch elektro-magnetischen Schalter mit automatischer Einschaltung durch Strom-Unterbruch in der höchsten Fahrstufe.
 - **) Typbezeichnung: "H 80 ." weitere Buchstaben oder Ziffern weisen auf Ausrüstung hin.
 - ***) Getriebeart: Getriebeautomat HYSTAMATIC Dual Range, mit Drehmomentwandler und 2-Gang Planetengetriebe. Auf Wunsch mit mech. synchron. 3-Gang-Getriebe lieferbar.
 - +) Masse: Wird auf Wunsch mit Doppelbereifung geliefert = Breite 1'727 mm, Spur V 1'600 mm.
 - ++) Geschwindigkeitsmesser: Unerlässlich.
- Schutzvorrichtung: Für Fahrten auf öffentlichen Strassen müssen die Hebegabeln hochgeklappt sein oder gelb/schwarz markierte Schutzkasten tragen.

Ort und Datum der Typenprüfung Langenthal, 20.12.62

Die Typenprüfungskommission