

TM Juni 1964

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-	Typenschein
Lastwagen-Fahrgest. (Allradantrieb)	MAGIRUS-DEUTZ		Magirus Jupiter 195 AK		Jahr	Nr.
Merkmale "Jupiter" auf Frontverschaltung.-"Jupiter 195 AK" auf Hersteller-Plakette vorn rechts seitlich auf Längsträger					Betriebsstoff	Anzahl Zyl.
					Diesel	8
Hersteller des Fahrgestells	KLOECKNER-HUMBOLDT-DEUTZ AG, Werk Ulm (D)-Importeur Hämmerli AG, Lenzburg					
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts seitlich auf Längsträger hinter 2.Federbride + a.Schlussstraverse					
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts oben, hinter Gebläse + auf Hersteller-Plakette					
Motor-Typ	F 8 L 714 - V-Anordnung, stehend					
Lage des Motors	vorn Motorbremse Staudruckbremse DEUTZ, pneumatisch betätigt					
Zyl.-Inhalt	12'667 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse Druckluft, 2-Leiter, dir. + indir.		Aussenmasse in mm		
Takte	4	Getriebeart	mechanisch	Seilw./Spill	Länge 6'613	
Kühlung	Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge	2 x 6=12	Zughaken	Breite *) 2'470/2'436	
Antrieb	Allrad	Geschw. 1. Gang	5	Spur V.	Höhe 2'550	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	68	Spur H.	Radstand 4'415	
Anzahl Reifen	6	Differentialsperre f. Längstrieb	Wendekreis	16,90/16,80		Überhang H. 1'100
Fussbremse	Druckluft, 1-Kreis, Innenbacken, auf alle Räder **)					
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf die Hinterräder					
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten
Leer				Dimension	11.00-20	11.00-20
Nutzlast	je nach Aufbau			Pneu-Tragk.	3'250	3'250
Gesamtgew.		11'200	16'000	3/64	Multiply e HD	
Fabrikgarant.	5'200	11'000	16'200			
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.	39'200 ***)			Anzahl Türen	2 (Kabine)	
Lenkung: Lage	links od. rechts-m.hydr.Unterst.			Motor-Marke	DEUTZ	
Bohrung	120			Hub	140	
Karosserie-Form	geschlossene Kabine					
Zahl der Plätze: Total	3		(vorn	Mitte	hinten	)
						Stehplätze
					Brems-PS	195 DIN
					Steuer-PS	64,51

+) )

Fernlicht	2/ BOSCH A 1213	Fahrrichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrollampe	
Abblendlicht	2/ Duplo, symmetrisch	V= separat auf Kotflügel	{orange}	
Standlichter	2/ in Scheinwerfer	H= kombiniert mit Schlusslichter	{orange}	
Markierlicht:	4/ 2=a.Kotfl. + 2=a.Kabinendach	Scheibenwischer	2/ elektrisch	
Schlusslicht	2/ komb.m.Stopl.+ Blinker (rot)	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)	
Rückstrahler	2/ separat	Ø 72	Rückblickspiegel	2/ aussen an Kabine
Stoplicht	2/ komb.m.Schlussl. + Blinker (orange)	Geschwindigkeitsmesser	km/h + Drehzahluhr	
Kontrollschildbeleuchtung	links kombiniert	Gefährliche Bestandteile		
Rückfahrlicht				
Elektr. Anlage	(2 x 12) Volt	12/24		
Lärmmessung	88-89 dB bei 2'300 U/min	Warnvorrichtung=	95 dB	

Bemerkungen und Ausnahmen

- \*) Breite: 2'470 mm.- Muss mit dem Schild gemäss BRB 21.10.60 Art. 9, Ziff 2 + Anhang 2 gekennzeichnet sein.
- \*\*) Betriebsbremse: Ab 1.1.64 immatrikulierte Fahrzeuge müssen mit einer 2-Kreis Bremse ausgerüstet sein (BRB 21.10.60 Art. 16, Ziff. 1, u. Art. 26, Ziff. 4).
- \*\*\*) Anfahrvermögen: 28'000 kg (Anhänger 12'000 kg) in Steigung von 15 % = gut.- Die Handbremse hält den ganzen Zug in einer solchen Steigung.
- +) Ausrüstung: Wird erst bei Montage der Karosserie ergänzt oder abgeändert und ist vom kantonalen Experten bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.  
Markierlichter: Sind nach Vorschrift anzubringen.

Ort und Datum der Typenprüfung Thun, 8.1.63.

Die Typenprüfungskommission