

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell- Jahr	Typenschein Nr.
Personenwagen	STUDEBAKER	Lark - Daytona V-8 - 24 PS	1963	4'103-B
Merkmale "LARK" beidseitig auf Vorderkotflügel, -"63 V" links, im Vordertürpfosten, vor Fahrzeug-				
Nr. a. Hersteller-Plakette, -"P" vor Motor-Nr. *) Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 8				
Hersteller des Fahrgestells STUDEBAKER Co., Indiana(USA)-Importeur Binelli & Ehrsam AG, Zürich				
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen links aussen an Längsträger hinter Vorderrad + auf Hersteller-Plakette +)				
Motor-Nr. eingeschlagen links, vorn oben auf Block				
Motor-Typ "p" - 289 cu.in.-V-8 Motor, stehend, OHV, mit 2-Fach Vergaser				
Lage des Motors vorn Motorbremse				
Zyl.-Inhalt	4'722 cm³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart mech. synchron.**)	Länge	4'673
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 3 **)	Breite	1'810
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang	Höhe	1'500
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 175	Radstand	2'768
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Überhang H.	1'100
Fussbremse hydraulisch, 2-Kreis, m. Unterdruck-Unterstützung, V=Scheiben / H=Innenbacken				
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder				
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
leer	845	655	1'500	Dimension
Nutzlast	155	265	420	Pneu-Tragk.
Gesamtgew.	1'000	920	1'920	4 Ply
Fabrikgarant.				Tubeless
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				
Anzahl Türen 2				
Lenkung: Lage links - a.W.: m. hydraul. Unterst. Motor-Marke STUDEBAKER				
Bohrung 90,42 Hub 91,95				
Karosserie-Form Limousine oder Cabriolet				
Zahl der Plätze: Total 6 od. 5 *) (vorn 2 Mitte hinten 2 od. 3 *)				
Stehplätze				

Fernlicht	4/ TUNGSOL Sealed Beam	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ die Aeusseren	V= komb. mit Standlichter	(weiss)
Standlichter	2/ separat, unter Scheinwerfer	H= komb. mit Schlusslichter	(rot)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch (2-Stufen)
Schlusslicht	2/ komb. mit Stoplichter + Blinker	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler	2/ separat \varnothing 50	Rückblickspegel	1/ innen Mitte oben
Stoplicht	2/ komb. mit Schlusl. + Blinker	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht	2/ separat ++)		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	85 dB bei 4'500 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

***) Modelle:** Erkennungsmerkmal, rechts oben auf Spritzwand.

63 V - J 8 = 2-Door Hardtop = 6 Plätze, V=3, H=3, a.W.: V=Einzelstze = 5 Plätze.

63 V - L 8 = 2-Door Convertible = 5 Plätze, V=3, H=2, a.W.: V=Einzelstze = 4 Plätze.

*****) Getriebeart:** Auf Wunsch mit Schnellgang, oder mit 4-Gang-Getriebe, voll-synchronisiert, oder mit Getriebeautomat "FLIGHT-O-MATIC", mit Drehmomentwandler, und 3-Gang-Planeten-Getriebe; mechanische Verriegelung auf Stellung "P".

(Zutreffendes auf Prüfbericht vermerken!).

+) Chassis-Nr.: Durch Importeur eingeschlagen.

++) Rückfahrlampen: Werden durch den Importeur über Zündung und Retour-Gang geschaltet.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 9./10.1.63.

Die Typenprüfungskommission