

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell- Jahr	Typenschein Nr.			
Personenwagen	STUDEBAKER	Avanti	1963	4'107			
Merkmale "AVANTI" vorn rechts sowie innen zwischen den Vordersitzen. - "63 R" rechts oben auf							
*) Längsträger vor Fahrzeug-Nr. a. Hersteller-Plakette	Betriebsstoff Benzin	Anzahl Zyl.	8				
Hersteller des Fahrgestells	STUDEBAKER Co., Indiana (USA) - Importeur Binelli & Ehrsam AG, Zürich						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	links aussen an Längsträger hinter Vorderrad + auf Hersteller-Plakette +)						
Motor-Nr. eingeschlagen	links, vorn oben auf Block						
Motor-Typ	"R" - Jet Thrust - V-8 Motor, stehend, OHV, mit 4-Fach Vergaser **)						
Lage des Motors	vorn Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	4'722 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart voll synchron. ***)	Sellw./Spill	Länge 4'890			
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 4	***) Zughaken	Breite 1'788			
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang	Spur V. 1'790	Höhe 1'370			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 220	Spur H. 1'720	Radstand 2'768			
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 11,30/11,70	Überhang H. 1'180			
Fussbremse	hydraulisch, 2-Kreis, m. Unterdruck-Unterstützung, V=Scheiben / H=Innenbacken						
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	905	645	1'550	Dimension	6.70-15	6.70-15	Länge
Nutzlast	115	235	350	Pneu-Tragk.	640	640	Breite
Gesamtgew.	1'020	880	1'900		Nylon		Höhe
Fabrikgarant.					Tubeless		Höhe seitenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen	2		Überhang H.
Lenkung: Lage links - a.W.: m. hydraul. Unterst.				Motor-Marke	STUDEBAKER		Brems-PS **) 253 SAE
Bohrung	90,42			Hub	91,95		Steuer-PS 24,05
Karosserie-Form	Limousine (Sport Coupé)						
Zahl der Plätze: Total	5		(vorn 2	Mitte	hinten 3)	Stehplätze

Fernlicht	2/ WESTINGHOUSE 2	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo	V= komb. mit Standlichter	(weiss)
Standlichter	2/ separat, in Kotflügel	H= komb. mit Schlusslichter	(rot)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch (2-Stufen)+Waschanlage
Schlusslicht	2/ komb. mit Stoplichter + Blinker	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler	2/ separat \varnothing 50	Rückblickspiegel	1/ innen Mitte unten, Windschutzsch.
Stoplicht	2/ komb. mit Schlusl. + Blinker	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile	Motorhauben-Verzierung
Rückfahrlicht	2/ separat ++)		ungefährlich.
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	84 dB bei 5'500 U/min **)		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Erkennungsmerkmale: "63 R - Q" rechts auf Kotflügelinnenseite. "R" vor Motornummer.
- **) Motor: Auf Wunsch, mit Kompressor = Erkennungsmerkmal "Supercharged" vor Vordertüren + "RS" vor Motornummer.
Leistung ca. 304 PS (SAE) - Höchstgeschwindigkeit ca. 270 km/Std.
Lärm: 84-85 dB bei 5'500 U/min.
- ***) Getriebeart: Auf Wunsch, mit Getriebeautomat "POWER SHIFT", mit Drehmomentwandler und 3-Gang Planeten-Getriebe; mechanische Verriegelung auf Stellung "P".
(Zutreffendes auf Prüfbericht vermerken!).
- +) Chassis-Nr.: Durch Importeur eingeschlagen.
- ++) Rückfahrlampen: Werden durch den Importeur über Zündung und Retour-Gang geschaltet.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 9./10.1.63.

Die Typenprüfungskommission