

Art des Fahrzeuges <b>Landwirtsch. Motorkarren</b>	Fabrikmarke <b>BUCHER</b>	Typ <b>B 4 4</b>	Typenschein-Nummer CH <b>4112 05</b>
ERKENNUNGSMERKMALE <b>"B 44" auf Frontwand sowie auf Hersteller-Plakette, links oben auf Frontwand-Innenseite</b>			
Fahrgestellnummer eingeschlagen <b>links, vorn, auf Traversen-Rückseite sowie a. Hersteller-Plakette</b> Motorkennzeichen eingeschlagen <b>"636" rechts vorn oben auf Motorblock</b> Hersteller <b>H. BIEFER AG. LIPPOLDSWILEN / TG</b> Importeur <b>BUCHER-GUYER NIEDERWENINGEN/ZH</b>			
FAHRGESTELL Anz. Achsen <b>2</b> Anz. Räder <b>4</b> Antrieb <b>a. alle Räder</b>		MOTOR Bauart <b>Reihenm.</b> Takte <b>4</b>	
Lenkung <b>hydr. Allradlenkung</b> Lenkhilfe <b>-</b>		Marke <b>MERCEDES</b> Treibstoff <b>Diesel</b>	
Betriebsbremse <b>hydr., IB., auf alle Räder</b>		Typ <b>636</b>	
Hilfsbremse <b>Mech. IB. Gestänge</b> Dauerbremse _____		Lage <b>rechts seitl.</b> Anz. Zyl. <b>4</b>	
Stellbremse <b>Getriebebremse</b> Anhängerbr. _____		Bohrung <b>75</b> Hub <b>100</b>	
Getriebeart <b>Mechanisch</b> Anz. Gänge <b>2 x 4 = 8</b>		Hubraum <b>1767</b> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <b>9,00</b>	
Diff. Sperre <b>-</b> Zughaken <b>-</b> Höchstgeschwind. <b>20 *</b> km/h		Leist.-PS <b>36</b> (DIN) bei <b>3000</b> U/min	
KAROSSERIEFORM <b>Offeh</b> Anz. Türen <b>-</b>		Kühlung <b>Wasser</b>	
<b>(Selbstladewagen)</b> Schiebedach <b>-</b>		Lärm <b>85</b> dB (B) bei <b>2650</b> U/min	
Anz. Plätze : TOTAL <b>2</b> ; vorn <b>2</b> ; Mitte <b>-</b> ; hinten <b>-</b> ; Stehplätze <b>-</b>		Lärmdämpfung <b>1 Topf 300 x ø 115 +)</b>	
ABMESSUNGEN Spurweite V <b>2030</b> H <b>2030</b> Spurkreis L <b>7,9</b> R <b>7,7</b>		GEWICHTE Vorn Mitte Hinten TOTAL	
Achsabstand <b>2800</b> / ( / / )		Leergewicht <b>2145</b> _____ <b>955</b> <b>3100</b>	
Aussenabmessungen Innenabmessungen		Nutzlast <b>455</b> _____ <b>1445</b> <b>1900</b>	
Länge	<b>6240</b>	<b>4800</b>	
Breite	<b>2300</b>	<b>2120</b>	
Höhe	<b>2900</b>	<b>1280</b>	
Ueberhang V	<b>1710</b>		
H	<b>1830</b>	<b>1750</b>	
S			
		Gesamtgewicht <b>2600</b> _____ <b>2400</b> <b>5000</b>	
		Fabrik-Garantie <b>3400</b> _____ <b>3400</b> <b>6800</b>	
		Reifen-Dimens. <b>11.5-15 AM 8 Ply AS Farmer</b>	
		Tragkraft p. Achse <b>3400</b> _____ <b>3400</b> ( <b>3,5 atü</b> )	
		Gesamtzuggewicht	
		Fabrikgar. max. Anhängelast _____ kg	

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/ Lichtpupe -  
 Abblendlicht 2/ Duplo Standlicht 2/in Scheinwerfer  
 Markierlicht - Nebellampen -  
 Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Ton) Lautstärke 81 (dB) B  
 Scheibenwischer - Waschanlage -  
 Schlusslicht 2/MEPA 3120 Rückstrahler 2/separat ø 75  
 Stoplicht 2/kombiniert Rückfahrlampen \_\_\_\_\_  
 Kontroll-Nr. -Bel. \_\_\_\_\_ Schildform Hochformat/Langformat \_\_\_\_\_  
 Rückspiegel \_\_\_\_\_ Geschw. -Messer \_\_\_\_\_  
 Richtungsblinker 4/ mit Kontrollampe  
 Vorn orange seitl. \_\_\_\_\_ hinten orange  
 Warnblinkanlage \_\_\_\_\_ Arbeitslampen \_\_\_\_\_  
 Zusätzliche Lichter \_\_\_\_\_

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Landw. Motorkarren  
 Marke & Typ BUCHER B 44  
 Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) \_\_\_\_\_  
 Typenschein-Nummer CH 4112 05  
 Karosserieform Offen  
(Selbstladewagen)  
 Plätze : Total 2 (Vorn) 2  
 Leergewicht 3100 Treibstoff Diesel  
 PS 9,00  
 Nutzlast 1900 Hubraum 1767  
 Gesamtgew. 5000 Anhängelast \_\_\_\_\_  
 Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN :

- \*) Höchstgeschwindigkeit : 20 km/h bei 2650 U/m. am Motor**  
Plombierung : Vollgasanschlagschraube gesichert und plombiert.  
 Drosselklappenanschlagschraube zur Plombierung vorgesehen
- +) Lärmdämpfung : Motorabdeckblech ohne seitl. Lufteintrittsöffnungen**  
 Motorabdeckblech-Innenseite mit Schaumstoff von 40 mm Dicke ausgekleidet.  
 Ergänzung zur Auspuffanlage : Zweiter Topf von 980 x 76,5 mm

Ort und Datum der Prüfung

NIEDERWENINGEN, 5.4.1968FRAUENFELD, 1.8.1968

Die Prüfungskommission