

Art des Fahrzeuges Motorkarren	Fabrikmarke B U C H E R	Typ M 700 S K	Typenschein-Nummer CH 4112 13
--	-----------------------------------	-------------------------	---

ERKENNUNGSMERKMALE "M 700 S" auf Motorverschalung
"M 700 SK" auf Hersteller-Plakette, rechts vor Lenksäule

Fahrgestellnummer eingeschlagen vorne links auf Getriebekasten
 Motorkennzeichen eingeschlagen "1045 SRL" rechts auf Ventilatorgehäuse, angenietete Plakette
 Hersteller BUCHER-GUYER AG, Niederweningen Importeur _____

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Allrad</u>	MOTOR Bauart <u>Block</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>Mitte a. Hinterräder</u> Lenkhilfe _____	Marke <u>M A G</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>mech. IB. Gestänge. 2 Ped. m. Verriegelung a. VR</u>	Typ <u>1045 SRL</u>
Hilfsbremse) <u>mech. IB. Gestänge,</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>1</u>
Stellbremse) <u>Hebel mit Segment</u>	Bohrung <u>88</u> Hub <u>74</u>
Getriebeart <u>mechanisch</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>450</u> cm ³ Steuer-PS <u>2,29</u>
Diff. Sperre <u>VR</u> Zughaken <u>Stecknagel</u> Höchstgeschwind. <u>*</u> km/h	Leist.-PS <u>11</u> (DIN) bei <u>3300</u> U/min

KAROSSERIEFORM <u>Kleintraktor</u> Anz. Türen <u>2</u>	Kühlung <u>Luft</u>
<u>a. W. mit Stamoid-Verdeck</u> Schiebedach _____	Lärm <u>82</u> dB (A) bei <u>3400</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>1</u> ; vorn <u>1</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>1</u> Topf 270x100mm \emptyset

ABMESSUNGEN Spurweite v <u>680</u> H <u>800 **</u>
Spurkreis L <u>4,2</u> R <u>4,6</u>
Achsabstand <u>1300</u> / (/ /)
<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge <u>2100</u> _____
Breite <u>950 - 1230</u> _____
Höhe <u>1075</u> (<u>1670 m. Kabine</u>)
Ueberhang V <u>400</u> _____
H <u>400</u> _____
S _____

GEWICHTE	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>315</u>	_____	<u>275</u>	<u>590</u>
Nutzlast	_____	_____	_____	<u>590</u>
Total	_____	_____	_____	<u>850</u>
Fabrik-Garantie	<u>550</u>	_____	<u>300</u>	<u>850</u>
Reifen-Dimens.	<u>6-12 2 PR</u>	<u>4.00-8 2 PR</u>	_____	_____
Tragkraft p. Achse	<u>500(1,3)</u>	<u>300(1,5)</u>	_____	_____
Fabrikgar. max. Anhängelast	_____		<u>900</u>	kg

AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht _____ Lichthupe _____
 Abblendlicht 2/Bosch FE 20 +) Standlicht 2/ in Abblendlicht
 Markierlicht _____ Nebellampen _____
 Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Ton) Lautstärke 80 (dB) A
 Scheibenwischer 1/elektrisch Waschanlage _____
 Schlusslicht 2/ZKW K 23379 Rückstrahler 2 / E 1
 Stoplicht _____ Rückfahrlampen _____
 Kontroll-Nr. -Bel. 1 Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel 2/ an Kabine Geschw.-Messer _____
 Richtungsblinker 4/ m.Kontrolllampe
 Vorn 2/CH 10809 01 gelb +) hinten 2/ZKW K 23379 gelb
 Warnblinkanlage _____ Arbeitslampen 1/m.Kontrolllampe
 Zusätzliche Lichter §)

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Motorkarren
 Marke & Typ BUCHER M 700 SK
 Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) _____
 Typenschein-Nummer CH 4112 13
 Karosserieform Kleintraktor
 Plätze : Total 1 (Vorn) _____
 Leergewicht 590 Treibstoff B
 PS 2,29
 Nutzlast _____ Hubraum 450
 Gesamtgew. 590 Anhängelast _____
 Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz.: 241

*) Höchstgeschwindigkeit : 15,5 km/h bei 3400 U/min bzw. 930 U/min an der Zapfwelle.
 Stellschraube v.Regulatorhebel muss gesichert und plombiert sein.
Auf Wunsch stufenloser hydr. Fahrantrieb für Kriechgänge
 (0 - 2,0 km/h).

***) Spur verstellbar: V = 680 - 1010 mm, H = 800 - 1080 mm.

+) Abblendlicht nur zulässig mit 18 W Glühbirnen; vordere Blinkleuchte muss mit CH 1 0809 01 gekennzeichnet sein.

§) Winterdienstausrüstung zusätzlich ein Drehlicht mit Kontrolllampe sowie 2 Markierlichter nach hinten auf verstellbarem Beleuchtungsträger.

Ort und Datum der Prüfung

Niederweningen 30.4.70 / 1.2.71

Die Prüfungskommission