

Motorkarren (Fahrgestell)

BUCHER

TR 1800 K

CH 4112 26

Hersteller

BUCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen

Erkennungsmerkmale

"TR 1800 K" vor Fahrgestell-Nr. sowie auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette

links, auf Kotflügel-Vorderseite

Fahrgestellnummer

rechts, hinten auf Getriebegehäuse

Motorkennzeichen

"15 V/...." vor Motor-Nr., rechts seitlich auf Block (Plakette)

Hauptimporteur

Geprüftes Fahrzeug

TR1800K743

Unveränderliche Zeichen im Typencode

TR 1800 K

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4 od. 6 +)

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch, Zusatzgetriebe Strasse/Gelände

Anzahl Gänge

3x2 = 6 Achsantrieb Allrad *)

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken, wirkend auf alle Räder

Hilfsbremse

mechanisch, Aussenband auf Kardanwelle, wirkend auf die Hinterräder bzw. alle Räder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

--- (Fahrzeug-Lenkern

2-Kreis-Kontrolle

2 durchsichtige Vorratsbeh. im Sichtbereich des

Karosserie

**)

Anzahl Türen

2/ wenn Kabine Geschw. Messer ---

Sicherheitsgurten

--- Rückspiegel 2/beidseitig

Unterlegkell

--- Zugvorrichtung V-Stecknagel

Diebstahlsicherung

Anzahl Plätze

1 2 v M h

Masse \$)

Innen aussen 3900 Achsabstand 2400 /

Länge

1500 Doppelachse v h

Breite

1360 Spurweite v h 1240

Höhe

1175 Spurweite v h

Ueberhang

h 365 Spurrails l 9750 r 9700

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke Leyland Typ 15 V /

Bauart

Reihe Takte 4

Treibstoff

D Lage vorn

Kühlung

Wasser Anzahl Zylinder 4

Bohrung

73,025 Hub 88,9

Hubraum

1489 Steuer-PS 7,58

Leistungs-PS

38 DIN bei U/min 3400

Lärm

82 dB/A bei U/min 3800

Schalldämpfer

1 Topf 330 x ø 110 mm

Abgasprüfung

Bacharach = 5,0

Entstörung

Gewichte

vorn hinten total

Leergewicht

1010 180 1190 \$)

Nutzlast

(Leergewicht des Fahrgestells)

Gesamtgewicht

1800 2000 3500

Fabrikgarantie

205 R 14 C 205 R 14 C (Varianten +)

Reifengröße

6 / 4.75 6 / 4.75 vgl. Bemerkungen)

Ply / bar

2610 2610 (km/h)

Tragkraft

25 km/h 25 km/h

für V max

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 25 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen 25 km/h

bei 3800 U/min am Motor bzw. 790 U/min an der Zapfwelle

54.

Ausrüstung

Fernlichter

Abblendlichter

Standlichter

Schlusslichter

Bremslichter

Richtungsblinker

Rückstrahler

Markierlichter

Zusätzliche Lichter

Kontroll-Nr.-Beleuchtung

Scheibenwischer

Warnvorrichtungen

BOSCH K 21056

BOSCH K 21056

R (E)

v BOSCH CE 1080901 s h 2a (E)

v s h I (E)

v s h

1/links kombiniert1 od. 2/wenn Kabine (Defroster bei geschl. Kabine)BOSCH 0 320 023 001 oder andere gemässHomologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges

Motorkarren

Marke und Typ

BUCHER TR 1800 K

Typenscheinnummer

CH 4112 26

Karosserie

je nach Aufbau

Plätze

total 2 vorn

Leergewicht

1t. Waagschein Treibstoff

D

Nutzlast

je n. Aufbau Steuer-PS

7,58

Gesamtgewicht

3500 Hubraum

1489

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Achsantrieb : Allrad, vorn ausschaltbar. Differential-Sperre auf HA.
- ***) Karosserie : auf Wunsch lieferbar mit Sicherheitsrahmen, Frontscheibe u. Dach od. geschlossene Kabine; Höhe= 2000 mm. auf Wunsch mit Seilwinde (Antriebsaggregat wird angeflanscht) Länge 4180, Radstand 2680, Spurkreis 10,8m.
- +) Reifenvarianten : Doppelbereifung hinten= 205 R 14 C, 6 PR, 4960 kg (4,75), Spur 1500 mm, Breite 1970 mm.
27x10 - 15, 6 PR, 2000 kg (3,0), Spur 1220 mm auf allen vier Rädern, auf Wunsch zusätzlich hinten
8 - 15 , 6 PR, 3920 kg (3,0), Spur 1500 mm, Breite 1970 mm (Doppelbereifung).
- §) Masse, Gewichte und Ausrüstung (inkl. Schutzvorrichtung für Vordersitze) sind bei der Einzelabnahme festzulegen bzw. zu kontrollieren.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

-1 Plombe an Vollaastanschlagschraube (Code 101).

Ort und Datum der Prüfung

Niederweningen, 10.11.76.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung