

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Motorkarren (Fahrgestell)

BUCHER

TR 2800 K

CH

471231

Hersteller BUCHER - GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen / CH

Erkennungsmerkmale "TR 2800 K" auf Hersteller-Plakette und  
bei Fahrgestell- Nummer

Herstellerplakette rechts, auf Kotflügel-Vorderseite

Fahrgestellnummer rechts, seitlich hinten auf Getriebegehäuse

Motorkennzeichen "18 V /...." oder "18 B /...." vor Motornummer, rechts seitlich auf Block (Plakette)

Hauptimporteur -

Geprüftes Fahrzeug Prototyp

## Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4 oder 6

Lenkung mechanisch oder hydrostatisch

Getriebe mechanisch synchronisiert + Zus.Getr. Str./Gel.

Anzahl Gänge 2 x 4 Achsantrieb Allrad \*

Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, IB, wirkend auf  
alle Räder

Hilfsbremse mechanisch, Aussenband wirkend auf Kardan

Feststellbremse wie Hilfsbremse

Dauerbremse -

2-Kreis-Kontrolle Niveauekontrolle mit separater Kontrollampe

## Motor

Marke LEYLAND Typ oder 18 B /....

Bauart Reihe Takte 4

Treibstoff D Lage vorn

Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4

Bohrung 80,26 Hub 88,9

Hubraum 1798 Steuer-PS 9,16

Leistungs-kW 32 DIN bei U/min 3100

PS 43 DIN

Lärm-Nahfeld 97 dB/A bei U/min 3200 \*\*)

Schalldämpfer 1 Topf, 330 x ø 110

Abgasprüfung Bacharach 4,5 / BSZ 4,0 (Mä.max. 1900 U/min)

Entstörung -

## Karosserie

Frontlenker mit Sicherheitsrahmen +)

Anzahl Türen a.w. 2 Geschw. Messer -

Sicherheitsgurten - Rückspiegel innen/links/rechts

Unterlegkell 1/ 270x140x160 Zugvorrichtung Stacknagal vorn

Diebstahlsicherung -

Anzahl Plätze t 2 v \_\_\_\_\_ M \_\_\_\_\_ h \_\_\_\_\_

Masse x) innen aussen

Länge \_\_\_\_\_ 3935 Achsabstand 2400 / \_\_\_\_\_

Breite \_\_\_\_\_ 1540 Doppelachse v \_\_\_\_\_ h \_\_\_\_\_

Höhe \_\_\_\_\_ 2050 Spurweite v 1260 h 1220 ++)

Ueberhang s \_\_\_\_\_ Spurweite v \_\_\_\_\_ -

v \_\_\_\_\_ 1130 h \_\_\_\_\_ -

h \_\_\_\_\_ 405 Spurkreis ø l 9500 r 9500

## Gewichte

vorn hinten total

Leergewicht 1105 240 1345 x)

Nutzlast (Leergewicht des Fahrgestells)

Gesamtgewicht \_\_\_\_\_

Fabrikgarantie 2200 2800 4500

Reifengrösse 10.0/75-15 10.0/75-15 (Varianten ++)

Ply / bar 8 / 3,0 8 / 3,0 vgl. Bemerkungen

Tragkraft 2846 2846 \_\_\_\_\_

für V max 25 25 \_\_\_\_\_

Garantierte Anhängelast gebremst \_\_\_\_\_

Garantierte Anhängelast ungebremst \_\_\_\_\_

Garantiertes Gesamtzuggewicht \_\_\_\_\_

Geprüfte Anhängelast \_\_\_\_\_

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 25,0 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen 25,0 km/h

bei 645 U/min an Zapfwelle bzw 3150 U/min am Motor

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

<b>Ausrüstung</b>	x)		
Fernlichter	<u>Bosch E1 4456</u>		
Abblendlichter	<u>Bosch E1 4456</u>		
Standlichter	<u>Bosch E1 4456</u>		
Schlusslichter	<u>R (E)</u>		
Bremslichter			
Richtungsblinker	v	<u>1 (E)</u>	s _____ h <u>2a (E)</u>
Rückstrahler	v	_____	s _____ h <u>I (E)</u>
Markierlichter	v	_____	s _____ h _____
Zusätzliche Lichter			
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	<u>1/ kombiniert links</u>		
Scheibenwischer	<u>1/ mit Frontscheibe (a.W. 2)</u> mit/ohne Waschanlage		
Warnvorrichtungen	<u>1/ Bosch O 320 043 010</u> <u>oder andere geprüfte Modelle</u>		

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	<u>Motorkarren</u>		
Marke und Typ	<u>BUCHER</u>	<u>TR 2800 K</u>	
Typenscheinnummer	CH	<u>4 112 31</u>	
Karosserie	<u>je nach Aufbau</u>		
Plätze	total	<u>2</u>	vorn <u>2</u>
Leergewicht	<u>n.Waagschein</u>	Treibstoff	<u>D</u>
Nutzlast	<u>je n.Fahrzeug</u>	Steuer-PS	<u>9,16</u>
Gesamtgewicht	<u>4500</u>	Hubraum	<u>1798</u>

**Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* ) Achsantrieb : Allrad vorn ausschaltbar, Differential-Sperre auf VA + HA
- \*\* ) Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt, 25,4 km/h, M 8 = 81 dB/A
- + ) Karosserie : auf Wunsch mit Dach, Frontscheibe und Türen erhältlich (bei ganz geschlossener Kabine Defroster erf.)  
auf Wunsch mit Seilwinde (Antriebsaggregat wird angeflanscht) Länge 4235 mm, Achsabstand 2700 mm
- ++ ) Reifen : auf Wunsch mit Doppelbereifung hinten, Spurweite 1490 mm, Breite 1970 mm
- x ) Masse, Gewichte und Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren bzw festlegen  
Min. 350 kg Leergewicht auf der Hinterachse erforderlich (Adhäsionsgewicht)

Eintrag Fahrzeugausweis

101 - 1 Plombe an Vollastanschlagschraube

Ersetzt TS CH 4112 31 vom 22./23.01.79
--

Motor-kennzeichen / Vorderachagarantie
--

(02.05.79) / 19.8.80

 Ort und Datum der Prüfung  
 Niederweningen, 22./23.1.1979

Eidg. Typenprüfstelle

Motorkarren  
(Fahrgestell)

B U C H E R

T R 2800 K

CH 4112 31

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 6.9.81. - PR

Reifenvariante : 31 x 15.50 - 15, 8 PR, 2840 kg (2,8), V-max. 25 km/h.  
Breite= 1734 mm / Spur V= 1340 mm / Spur H= 1300 mm.

