

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Traktor

BUCHER

TM 1000 (25 km/h)

CH 4112-32

Hersteller BUCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen

Erkennungsmerkmale "TM 1000" auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette rechts, unter Armaturenbrett

Fahrgestellnummer vorn, rechts auf Längsträger, unter Fronthaube

Motorkennzeichen "18B" oder "18V" rechts, hinten seitlich auf Motorblock (vom Importeur eingeschlagen)

Hauptimporteur -

Geprüftes Fahrzeug 094

## Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4  
 Lenkung mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch  
 Getriebe mechanisch synchronisiert, Wendegetriebe  
 Anzahl Gänge 4 x 2 Achsantrieb Allrad \*)  
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, IB, wirkend auf alle Räder

\*\*)

Hilfsbremse mechanisch, IB, wirkend auf HR

Feststellbremse wie Hilfsbremse

Dauerbremse -

2-Kreis-Kontrolle Niveauekontrolle, separate Kontrolllampe

## Karosserie

Geräteträger §)

Anzahl Türen Geschw. Messer  
 Sicherheitsgurten Rückspiegel innen/links/rechts  
 Unterlegkeil Zugvorrichtung V + H  
 Diebstahlsicherung

Anzahl Plätze t 1 v M h

Masse innen aussen  
 Länge 3400 Achsabstand 1850 /  
 Breite 1830-1990 Doppelachse v h  
 Höhe 2000 Spurweite v h  
 Ueberhang s Spurweite v 1540 - 1620  
 v 680 h 1500 - 1580  
 h 870 Spurkreis ø l 7600 r 7800

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

## Motor

Marke	LEYLAND	Typ	18 B od. 18 V
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	Mitte
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Bohrung	80,264	Hub	88,9
Hubraum	1798	Steuer-PS	9,16
Leistungs-kW	35	bei U/min	3600
PS	48 DIN		
Lärm-Nahfeld	101	dB/A bei U/min	3850 +)
Schalldämpfer	1 Topf 370 x ø 109 mm		
Abgasprüfung	BOSCH-Sz. 4,0 (Md. max. 1900 U/min) Bacharach 4,5		

## Gewichte

	vorn	hinten	total
Leergewicht	800	1150	1950
Nutzlast			
Gesamtgewicht			
Fabrikgarantie	1800	2450	3000
Reifengrösse	11.5/80 - 15	11.5/80 - 15	(Varianten ++)
Ply / bar	8 / 2,75	8 / 2,75	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	3350	3350	
für V max	30 km/h	30 km/h	

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

Höchstgeschwindigkeit gemessen

bei 3850 U/min am Motor bzw. 675/1085 U/min an Zapfwelle

60

**Ausrüstung §§)**

Fernlichter	CR	(E)	_____
Abblendlichter	CR	(E)	_____
Standlichter	A	(E) in CR	_____
Schlusslichter	R	(E)	_____
Bremslichter	Sl	(E)	_____
Richtungsblinker	v l	(E)	_____ s _____ h <b>2a</b> (E)
Rückstrahler	v	_____ s _____ h <b>I</b> (E)	
Markierlichter	v	_____ s _____ h _____	
Zusätzliche Lichter	<b>1 Arbeitslicht</b>		
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	-		
Scheibenwischer	<b>1 Blatt</b> _____ mit/ohne Waschanlage		
Warnvorrichtungen	<b>BOSCH CH 5 0301 07</b> <b>oder andere homologierte Modelle</b>		

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	<u>Traktor</u>		
Marke und Typ	<u>B U C H E R T M 1000</u>		
Typenscheinnummer	CH	<u>4112 32</u>	
Karosserie	<u>Geräteträger</u>		
Plätze	total	<u>1</u>	vom _____
Leergewicht	<u>1950</u>	Treibstoff	<u>D</u>
Nutzlast	-	Steuer-PS	<u>9,16</u>
Gesamtgewicht	_____	Hubraum	<u>1798</u>

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \*) Achsantrieb : Allradantrieb vorn und hinten ausschaltbar, Differentialsperre auf VA + HA
- \*\*\*) Bremsen : separate Einzelradbremse; 2 Pedale kombiniert mit Hilfs- und Feststellbremse
- +) Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt V/max. 25 km/h, M4S = 83,5 dB/A
- ++) Reifenvariante : 3lx15.50 - 15, Tragkraft pro Achse 2320 kg bei 2,8 bar, V/max. 48 km/h  
Spurweite v = 1620 mm, h = 1580 mm
- §) Sicherheitsrahmen : geprüft mit Sicherheitsrahmen FAT-453/79
- §§) Ausrüstung : Höhe der Abblendlichter technisch bedingt

Eintrag im Fahrzeugausweis:

Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlag (Code 101)

**Ersetzt TS CH 4112 32 vom 16.5.79****Motorkennzeichen****(9.6.1980)**

Ort und Datum der Prüfung

Niederweningen, 16.5.1979

Eidg. Typenprüfstelle